



MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO MANIPULADOR TELESCÓPICO

MODELOS FR00: 6.26
VERSIÓN: CLASSIC 52 – STAGE V



Código manual UFR00CV051 rev. G

Traducción de las instrucciones originales



ESPAÑOL



LUBRICANTES RECOMENDADOS

ACEITE MOTOR	Eni i-Sigma top MS 5W-30
ACEITE SISTEMA HIDRÁULICO	Eni Arnica 46
ACEITE EJES	Eni Rotra MP/S 85W-90
ACEITE CAMBIO	Eni Rotra MP/S 85W-90
ACEITE CAMBIO 318	Eni Rotra ATF III
GRASA SISTEMA MANUAL	Eni Grease MU EP 2
GRASA SISTEMA AUTOMÁTICO	Eni Grease MU EP 0



Este documento está destinado exclusivamente a la información del Cliente usuario que no debe divulgarlo a terceras partes a menos que reciba la autorización escrita de FARESIN INDUSTRIES S.p.A.

FARESIN INDUSTRIES S.p.A. se considera responsable solo por las descripciones en el idioma italiano (*istruccjones originales*).

Sumario

1. INFORMACIÓN GENERAL.....	10
1.1 INFORMACIÓN PRELIMINAR.....	11
1.1.1 IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO	11
1.1.2 SÍMBOLOS USADOS EN EL MANUAL.....	11
1.1.3 PROPIEDAD DEL MANUAL	11
1.1.4 VALIDEZ.....	11
1.1.5 LA IMPORTANCIA DEL MANUAL.....	12
1.1.6 DESTINATARIOS DEL MANUAL	12
1.1.7 CONSERVACIÓN DEL MANUAL	12
1.1.8 TERMINOLOGÍA USADA.....	12
1.2 EL FABRICANTE	13
1.3 EL CONCESIONARIO	13
1.4 DECLARACIÓN CE.....	14
1.5 FORMACIÓN DEL OPERADOR	14
1.5.1 HABILITACIÓN A LA CONDUCCIÓN	14
1.6 IDENTIFICACIÓN DE LA MÁQUINA.....	14
1.6.1 DENOMINACIÓN TÉCNICA.....	14
1.6.2 PLACA DE IDENTIFICACIÓN CE	15
1.6.3 PLACA DE IDENTIFICACIÓN HOMOLOGACIÓN PARA CARRETERA según Reg. EU n°167/2013 – 2019/519 (si está previsto)	15
1.7 RUIDO	16
1.8 VIBRACIONES	16
1.9 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	17
1.9.1 MASA MÁQUINA MODELO FR00.....	17
1.9.2 MASA REMOLCABLE (para homologación para carretera según Reg. EU n°167/2013 – 2019/519 - si está previsto)	17
1.9.3 DIMENSIONES MÁQUINA MODELO FR00.....	18
1.9.4 SISTEMA DE FRENADO.....	19
1.9.5 TRANSMISIÓN.....	19
1.9.6 VIRAJE	19
1.9.7 INSTALACIÓN HIDRÁULICA SERVICIOS	20
1.9.8 PUNTOS DIFERENCIALES.....	20
1.9.9 MOTOR DIÉSEL.....	20



1.9.10	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	20
1.9.11	NEUMÁTICOS.....	20
1.9.12	CABINA DE CONDUCCIÓN.....	21
1.10	GARANTÍA.....	22
1.10.1	PUESTA EN SERVICIO Y PRUEBA DE LA MÁQUINA NUEVA.....	22
1.10.2	CONDICIONES, OBLIGACIONES, EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA.....	22
1.11	NORMAS DE REFERENCIA.....	24
1.12	ANEXO: FAC SÍMIL DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE	25
2.	SEGURIDAD.....	26
2.1	USO PREVISTO DE LA MÁQUINA	27
2.2	USO NO PERMITIDO	27
2.3	LÍMITES DE USO	28
2.4	NORMAS DE USO GENERALES	29
2.5	TRABAJAR EN OBRA.....	29
2.6	MANIOBRAS EN TERRENO ABRUPTO	31
2.7	MANIOBRAS EN TERRENOS CON PENDIENTE TRANSVERSAL.....	31
2.8	MANIOBRAS EN TERRENOS CON PENDIENTE LONGITUDINAL.....	32
2.9	EN CASO DE VUELCO	32
2.10	PREPARACIÓN A LA CONDUCCIÓN.....	33
2.10.1	ACCESO A LA CABINA DE CONDUCCIÓN.....	33
2.10.2	REGULACIÓN DEL ASIENTO DE CONDUCCIÓN	34
2.10.3	PLEGADO DEL ASIENTO	35
2.10.4	CINTURONES DE SEGURIDAD	35
2.10.5	REGULACIÓN DEL VOLANTE DE CONDUCCIÓN	36
2.11	APERTURA DEL CRISTAL TRASERO.....	36
2.12	CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN.....	36
2.13	ADHESIVOS DE SEGURIDAD.....	38
2.14	DIAGRAMA DE CARGA	41
2.14.1	CONDICIONES DE ESTABILIDAD	42
2.15	SISTEMA ANTIVUELCO.....	43
2.16	TRANSPORTE DE LA MÁQUINA.....	44
2.16.1	CARGA Y DESCARGA CON LAS RAMPAS DE DESCARGA.....	44
2.16.2	CARGA Y DESCARGA CON LA GRÚA.....	44
2.17	ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD	45



2.18	CONTROL DEL ARRANQUE DEL MOTOR	46
2.19	MOVIMIENTO EN MARCHA ATRÁS.....	47
2.20	ABASTECIMIENTO DE LA MÁQUINA.....	47
2.20.1	CALIDAD DEL COMBUSTIBLE (GASÓLEO).....	48
2.21	ALMACENAMIENTO DE LA MÁQUINA.....	48
2.22	DESGUACE DE LA MÁQUINA	48
2.23	USO DE LA MÁQUINA	49
2.23.1	HABILITACIÓN A LA CONDUCCIÓN	49
2.23.2	USO RESPONSABLE	49
2.23.3	CONDUCCIÓN RESPONSABLE	49
2.24	CIRCULACIÓN POR CARRETERA	51
2.24.1	ANTES DE MOVERSE	51
2.24.2	MARCHA HACIA ADELANTE	51
2.24.3	EN MARCHA ATRÁS	52
2.24.4	APARCAMIENTO	52
3	MANDOS Y NORMAS GENERALES FR00 CLASSIC 52 – STAGE V	53
3.1	DESCRIPCIÓN DE LOS MANDOS.....	54
3.1.1	PALANCAS DE MANDOS COLOCADAS EN LA COLUMNA DE LA DIRECCIÓN	54
3.1.1.1	PALANCA A LA IZQUIERDA DEL VOLANTE (DESVÍO)	54
3.1.1.2	PALANCA A LA DERECHA DEL VOLANTE	55
3.2	DESCRIPCIÓN DEL SALPICADERO DELANTERO DERECHO.....	56
3.2.1	ORDENADOR DE A BORDO	56
3.2.1.1	PANTALLA PRINCIPAL	58
3.2.1.2	AVANCE DE LA MÁQUINA Y MODALIDADES POR CARRETERA.....	59
3.2.1.3	MODALIDAD AGRI (OPCIONAL)	61
3.2.1.4	MODALIDAD CUCHARA	62
3.2.1.5	PÁGINA MENÚ	63
3.2.1.6	PÁGINA IDIOMAS.....	64
3.2.1.7	PÁGINA CONFIGURACIÓN	65
3.2.1.8	PÁGINA VERSIÓN SOFTWARE	66
3.2.1.9	PÁGINA MOTOR.....	67
3.2.1.10	PÁGINA DIESEL REGENERATION	68
3.2.1.11	PÁGINA DE ERRORES DEL MOTOR.....	71
3.2.1.12	PÁGINA ERRORES VEHÍCULO	72

3.2.1.13	PÁGINA ENTRADAS	73
3.2.1.14	MODALIDAD FNR	75
3.2.1.15	FLUJO CONSTANTE (OPCIONAL)	76
3.2.1.16	ACTIVACIÓN DE WINCH (OPCIONAL).....	77
3.2.1.17	AVISOS DE SEGURIDAD	78
3.2.2	SALPICADERO FRONTAL DERECHO	81
3.2.3	PRIMER SALPICADERO LATERAL DERECHO	81
3.2.4	SEGUNDO SALPICADERO LATERAL DERECHO.....	83
3.2.5	SALPICADERO LATERAL DERECHO ALTO.....	84
3.2.6	PEDALES	84
3.2.7	JOYSTICK	86
3.2.8	FUNCIÓN BRAZO FLOTANTE (OPCIONAL).....	88
3.2.9	FUNCIÓN SUSPENSIÓN BRAZO (OPCIONAL).....	88
3.2.10	FUNCIÓN VENTILADOR REVERSIBLE (OPCIONAL).....	89
4	TRABAJAR CON LA MÁQUINA.....	90
4.1	ENCENDIDO	91
4.2	MARCHA ADELANTE O MARCHA ATRÁS.....	92
4.3	VIRAJE	93
4.4	SELECCIÓN DE LAS MODALIDADES DE CONDUCCIÓN	94
4.4.1	MODALIDAD DRIVE.....	94
4.4.2	MODALIDAD CREEPER (OPCIONAL).....	94
4.5	ENGANCHE Y DESENGANCHE ACCESORIO	95
4.6	APILADO.....	98
4.6.1	CÓMO EXTRAER UNA CARGA	98
4.6.2	CÓMO EXTRAER UNA CARGA EN ALTURA.....	98
4.7	LÍMITES DE USO DE LA MÁQUINA	99
4.7.1	TRANSPORTE DE LA CARGA	99
4.7.2	TRANSPORTE DE LA CARGA EN PENDIENTE	100
4.8	QUÉ HACER Y QUÉ NO HACER	101
4.9	CÓMO VERIFICAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO ANTIVUELCO	102
4.10	REMOLQUE DE LA MÁQUINA	103
4.10.1	DESBLOQUEO FRENO DE ESTACIONAMIENTO INTERNO EN EJE.....	103
4.10.2	REMOLQUE EN RECORRIDOS CORTOS (BOMBA 40 BOSCH REXROTH)	104
4.10.3	REMOLQUE EN RECORRIDOS LARGOS.....	104

4.11	TRACCIÓN DE UN REMOLQUE (si está previsto)	105
4.11.1	GANCHO DE REMOLQUE	105
4.12	VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA DEL SISTEMA DE FRENADO DE ESTACIONAMIENTO DEL COMPLEJO DE VEHÍCULOS "TRACTOR-REMOLQUE" (presente solo con homologación para carretera según Reg. EU n°167/2013 – 2019/519)	106
5	MANTENIMIENTO FR00 CLASSIC 52 – STAGE V.....	107
5.1	GENERALIDADES.....	108
5.2	RIESGO TÉRMICO.....	109
5.2.1	CHORROS DE FLUIDOS CALIENTES.....	109
5.2.2	FLUIDOS Y SUPERFICIES CALIENTES.....	109
5.3	LÍQUIDOS EN PRESIÓN.....	109
5.4	GASES DE ESCAPE	110
5.5	MANEJE CON CUIDADO LA BATERÍA	110
5.6	PUESTA EN MARCHA MEDIANTE BATERÍA EXTERNA	110
5.7	EN CASO DE INCENDIO	110
5.8	MANTENIMIENTO CON EL MOTOR APAGADO.....	111
5.9	MANTENIMIENTO CON MOTOR ENCENDIDO	111
5.10	RESPETAR EL MEDIO AMBIENTE.....	111
5.11	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO.....	112
5.12	MOTOR	115
5.12.1	CONTROL DEL NIVEL DEL ACEITE LUBRICANTE DEL MOTOR.....	115
5.12.2	CONTROL DEL NIVEL DE LÍQUIDO DE ENFRIAMIENTO	116
5.12.3	SUSTITUCIÓN LIQUIDO ENFRIAMIENTO	117
5.12.4	CAMBIO DE ACEITE Y SUSTITUCIÓN DEL FILTRO DEL ACEITE.....	118
5.12.5	CONTROL Y REGULACIÓN DE LA CORREA DEL VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO	119
5.12.6	DRENAJE DEL AGUA DEL PREFILTRO DEL COMBUSTIBLE	120
5.12.7	SUSTITUCIÓN DEL ELEMENTO DEL SEPARADOR DEL AGUA.....	121
5.12.8	DRENAJE DEL AGUA DEL DEPÓSITO DEL COMBUSTIBLE/VACIADO DEPÓSITO DEL COMBUSTIBLE.....	122
5.12.9	VERIFICACIÓN INTEGRIDAD DEL CONDUCTO/S DE DESCARGA.....	123
5.12.10	SUSTITUCIÓN DEL FILTRO DEL COMBUSTIBLE.....	123
5.13	INTERCAMBIADOR DE CALOR.....	124
5.14	CONTROL DEL NIVEL DE ACEITE HIDRÁULICO	125
5.15	CAMBIO DEL ACEITE HIDRÁULICO	125
5.16	CONTROL VISUAL DE LAS PÉRDIDAS DE ACEITE EN LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA.....	127

5.17	SUSTITUCIÓN DEL CARTUCHO DEL FILTRO DEL ACEITE HIDRÁULICO DE RETORNO (VALIDEZ HASTA SEPTIEMBRE DE 2021)	127
5.18	LIMPIEZA O SUSTITUCIÓN DEL CARTUCHO DE PURGA DEL DEPÓSITO DE ACEITE (HASTA SEPTIEMBRE DE 2021)	128
5.19	SUSTITUCIÓN DEL CARTUCHO DEL FILTRO DE ACEITE HIDRÁULICO DE NO RETORNO (VALIDEZ DESDE SEPTIEMBRE DE 2021).....	130
5.20	SUSTITUCIÓN DEL CARTUCHO DE PURGA DEL DEPÓSITO DE ACEITE (DESDE SEPTIEMBRE DE 2021)...	131
5.21	SUSTITUCIÓN CARTUCHO/FILTRO ACEITE BOMBA HIDROSTÁTICA	133
5.22	LIMPIEZA Y CAMBIO DE LOS CARTUCHOS DEL FILTRO DE AIRE DEL MOTOR.....	134
5.23	CAMBIO DEL FILTRO DE AIRE DE LA CABINA	135
5.24	LIMPIEZA Y REEMPLAZO DEL FILTRO CLEANFIX (OPCIONAL)	135
5.25	ENGRASE - LUBRICACIÓN	136
5.26	CARACTERÍSTICAS DE LOS LUBRICANTES/LÍQUIDOS	137
5.26.1	ACEITE MOTOR	137
5.26.2	ACEITE SISTEMA HIDRÁULICO	137
5.26.3	ACEITE EJES.....	137
5.26.4	ACEITE REDUCTOR 603	138
5.26.5	GRASA	138
5.26.6	LÍQUIDO REFRIGERANTE.....	138
5.27	EJES	139
5.28	APRIETE DE LOS TORNILLOS Y ENGRASE DE LAS CRUCETAS DEL EJE CARDÁN	140
5.29	RECARGA CLIMA	141
5.30	CONTROL DE LA PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS Y APRIETE DE LOS PERNOS.....	141
5.31	INSPECCIÓN, RECARGA Y CAMBIO DE LA BATERÍA	143
5.32	TARJETA PORTA FUSIBLES	147
5.33	LISTA DE ERRORES DE TRANSMISIÓN.....	151
5.34	LISTA DE ERRORES DEL MOTOR.....	152
6	ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA	157
6.1	SOLICITUD DE ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA.....	158
7	ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA	159
7.1	SOLICITUD DE ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA.....	160
8	RESGUARDOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO.....	161
8.1	RESGUARDOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO REALIZADO	162
9	FICHA DE RECEPCIÓN DE LA MÁQUINA.....	172
10	DIAGRAMAS DE CARGA	173



CAPÍTULO 1

1.

INFORMACIÓN GENERAL

1.1 INFORMACIÓN PRELIMINAR

1.1.1 IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO

Código de identificación:UFR00CV051

Primera fecha de publicación:09/2023

Índice de revisión:G

1.1.2 SÍMBOLOS USADOS EN EL MANUAL

Para resaltar las informaciones más relevantes, en el manual se usan las siguientes expresiones gráficas:



Indicaciones de especial utilidad para el cliente.



Comunicaciones importantes para el operador acerca de la seguridad y precauciones en la realización de las operaciones.



Presencia de riesgo y peligro para la seguridad e incolumidad o la salud de las personas expuestas.

1.1.3 PROPIEDAD DEL MANUAL

Este manual es propiedad reservada. Ninguna parte de este manual se puede reproducir, memorizar en un sistema de almacenamiento o transmitida a terceros de cualquier manera o con cualquier medio, sin una autorización preventiva escrita por parte de FARESIN INDUSTRIES S.p.A.

Todas las violaciones serán sancionadas según la ley.

1.1.4 VALIDEZ

Este manual se refiere a las máquinas operadoras agrícolas e industriales tipo: FR00 CLASSIC 52 STAGE V y refleja el estado de la técnica en el momento de su lanzamiento en el mercado.

FARESIN INDUSTRIES S.p.A. trabaja constantemente para perfeccionar todas sus máquinas. El fabricante se reserva el derecho de realizar cambios que considere necesario, sin previo aviso. Las posibles integraciones al manual que el fabricante considere oportuno enviar a los usuarios, se deben conservar junto con el manual del cual formarán parte. El fabricante se considera responsable con respecto a lo contenido en la versión en idioma italiano (Instrucciones Originales). Algunas fotos y dibujos se introducen solo a modo de indicación de una función, por consiguiente, pueden no representar la máquina objeto de este manual.

La copia del manual traducida en el idioma del país de uso se define “traducción de las instrucciones originales”.

Las posibles incongruencias entre lo escrito en el manual y el efectivo funcionamiento en la máquina se pueden atribuir a una versión de la máquina anterior a la fecha de escritura del manual, o bien a un manual en espera de adecuación a cambios realizados en la máquina.

1.1.5 LA IMPORTANCIA DEL MANUAL

Entre la información contenida en el manual, hay algunos datos muy importantes correspondientes a los dispositivos de seguridad y a cómo realizar operaciones particulares sin causar daños a las personas o a los cosas.

Antes de iniciar cualquier acción operativa es obligatorio leer y comprender este manual; la garantía de buen funcionamiento de la máquina depende de la aplicación correcta de todas las instrucciones contenidas en este.

1.1.6 DESTINATARIOS DEL MANUAL

El manual en objeto está dirigido a:

- Encargados del transporte;
- Operador de máquina;
- Encargado del mantenimiento;
- Encargado del desguace final

1.1.7 CONSERVACIÓN DEL MANUAL

El manual debe permanecer dentro de la cabina de conducción de la máquina. Si existe otra copia, la debe tener una persona responsable, en un lugar idóneo que conozcan todos los usuarios, para que siempre esté disponible para la consulta en el mejor estado de conservación.

En caso de pérdida, deterioro, o solicitud adicional, póngase en contacto directamente con el fabricante.

El manual se debe conservar hasta el desguace de la máquina. Si la máquina es vendida a otro usuario, el manual debe ser entregado a éste junto con la certificación CE. En caso de alquiler, una copia del manual tiene que seguir siempre la máquina para estar a disposición del operador.

1.1.8 TERMINOLOGÍA USADA

USUARIO

El usuario es la persona, entidad o sociedad que ha comprado la máquina y que la usará para los usos previstos.

ZONA PELIGROSA

Cualquier zona dentro y/o cerca de una máquina en la que la presencia de una persona expuesta constituya un riesgo para la seguridad y la salud de dicha persona.

PERSONA EXPUESTA

Cualquier persona que se encuentre completa o parcialmente en una zona peligrosa.

OPERADOR

La o las personas encargadas del funcionamiento, regulación, mantenimiento y limpieza de la máquina.



PERSONAL ESPECIALIZADO

Personal capacitado y autorizado por el Fabricante que tiene un conocimiento especial de la máquina y capaz de realizar de forma segura todas estas operaciones:

- mantenimiento extraordinario.

CENTRO DE ASISTENCIA AUTORIZADO

El Centro de Asistencia autorizado es la estructura, legalmente autorizada por el fabricante, que dispone de personal especializado y habilitado para realizar todas las operaciones especializadas de asistencia, mantenimiento y reparación.

1.2 EL FABRICANTE

La máquina objeto de este manual la produce exclusivamente:

FARESIN INDUSTRIES S.p.A

Via Dell'Artigianato, 36
36042 Breganze (VI) ITALIA


Tel. + 39 0445 800 300

Fax + 39 0445 800 340

faresin@faresin.com

www.faresinindustries.com

1.3 EL CONCESIONARIO



1.4 DECLARACIÓN CE

La máquina está acompañada por una declaración que confirma su conformidad a las directivas europeas aplicadas y a las posibles normas técnicas seguidas en la realización.

En el anexo I de esta sección se muestra un fac-símil de la declaración de conformidad.

1.5 FORMACIÓN DEL OPERADOR

1.5.1 HABILITACIÓN A LA CONDUCCIÓN



El uso del medio se admite solo para personal habilitado y autorizado; los requisitos mínimos de formación requeridos son:

- la licencia para la circulación por carretera reconocida en el país donde trabaja la máquina;
- la licencia para operador de grúa o la licencia de conductor de carretilla elevadora o el certificado de participación a un curso para operador de elevador telescópico.

Además, el operador debe saber leer y comprender lo descrito en este manual y especialmente:

- el funcionamiento de los dispositivos de seguridad con los que cuenta la máquina;
- la ubicación y la función de todos los mandos y de los instrumentos; las reglas para un uso correcto de la máquina;
- los límites de uso de la máquina;
- la cosas que no se pueden hacer o que hay que evitar.

1.6 IDENTIFICACIÓN DE LA MÁQUINA

1.6.1 DENOMINACIÓN TÉCNICA

La máquina objeto de este manual se define “Carretilla autopropulsada de brazo telescópico con herramienta intercambiable de elevación”.

Los modelos se caracterizan por tener unas alturas y capacidades de elevación diferentes; la característica de cada modelo se define en su diagrama de carga.

1.6.2 PLACA DE IDENTIFICACIÓN CE


Los datos de identificación de la máquina se muestran de modo indeleble junto con la marca "CE" en una placa fijada con remaches en el interior de la cabina de conducción en el punto indicado en la figura (1.1).

El número de chasis se imprime en la placa "CE", tanto en el chasis, en el punto indicado en la figura (1.2).

1.6.3 PLACA DE IDENTIFICACIÓN HOMOLOGACIÓN PARA CARRETERA según Reg. EU n°167/2013 – 2019/519 (si está previsto)

Los datos de identificación de la homologación de la máquina (para circular en carreteras) están indicados de manera indeleble en una placa fijada con remaches en el punto indicado en la figura (1.3).

Fig. 1



Los datos principales del motor Diésel y su número de matrícula se imprimen en la placa posicionada en el punto indicado en la figura.



Las placas de todos los componentes principales no fabricados y/o producidos por FARESIN INDUSTRIES (por ejemplo, bombas, ejes, etc.) se aplican directamente en los componentes, en los puntos donde los

respectivos fabricantes las han colocado originalmente.

1.7 RUIDO

Las máquinas de la familia FR00 versión CLASSIC 52 se pueden equipar con motor YANMAR Stage V de 52 kW.

El nivel medido de presión acústica continuo equivalente ponderado A emitido por la máquina es igual a 92,7 dB (A) y ha sido detectada durante la prueba de pasaje marcha atrás con zumbador de advertencia activada.

La detección del ruido aéreo se ha realizado según la norma UNI EN ISO 11202.

A continuación aparecen los resultados detectados en las otras situaciones medidas:

- 75,5 dB (A) nivel equivalente total medido en cabina, resultante de pruebas realizadas en asfalto;
- 78,2 dB (A) nivel equivalente total medido durante pruebas de paso realizadas en asfalto;
- 78,8 dB (A) nivel equivalente medido durante pruebas de paso realizadas en asfalto en marcha atrás.

El ruido detectado según las modalidades y con los procedimientos establecidos por la Directiva 2000/14: - emisión acústica ambiental de las máquinas y equipos destinados a funcionar al aire libre - es el que aparece a continuación:

TIPO FR00 CLASSIC STAGE V

Potencia sonora calculada: 99,46 dB

Valor garantizado: 102,02 dB

Potencia límite permitida: 103,00dB

1.8 VIBRACIONES

Los niveles equivalentes de vibraciones medidas en la máquina son los que aparecen a continuación: (según la UNI EN 1459 las vibraciones se evalúan según la EN 13059)

- 0,6746 m/s² medida realizada en cabina durante la traslación del carro en asfalto
- 1,840 m/s² medida realizada en cabina durante la traslación del carro en desmonte

1.9 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1.9.1 MASA MÁQUINA MODELO FR00

Masas sin carga del modelo FR00*6.26:

MÁQUINA	SIN ACCESORIO	CON HORQUILLAS	CON CUCHARA
Masa total [kg]	4720	4960	5170
Masa eje delantero [kg]	2120	2833	3466
Masa eje trasero [kg]	2600	2127	1704


* los datos mostrados se refieren a las mediciones realizadas en máquinas con ruedas CAMSO 12-16.5.

1.9.2 MASA REMOLCABLE (para homologación para carretera según Reg. EU n°167/2013 – 2019/519 - si está previsto)

Freno	No frenado [kg]	3500
	Frenado de inercia [kg]	8000
	Frenado hidráulico [kg]	13150
	Frenado neumático [kg]	13150

1.9.3 DIMENSIONES MÁQUINA MODELO FR00

Dimensiones sin accesorio del modelo FR00:



SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES * [mm]	DIMENSIÓN ** [mm]
A	Altura	2015	1935
B	Anchura	1890	1890
C	Vía	1550	1550
D	Luz libre desde el suelo	300	220
E	Saliente delantero	990	990
F	Paso	2525	2525
G	Voladizo trasero	520	520
H	Longitud sin gancho	4035	4035
I	Longitud con gancho	4198	4198
L	Anchura cabina	960	960

- *= dimensiones referidas a la instalación con neumáticos 12.5 – 18
- **= dimensiones referidas a la instalación con neumáticos 12 – 16.5

1.9.4 SISTEMA DE FRENADO

- Frenos de servicio multidisco con baño de aceite.
- Freno de estacionamiento negativo, multidisco en baño de aceite con acumulador de presión.

1.9.5 TRANSMISIÓN

Completamente hidrostática, es un conjunto de elementos que permiten mover la máquina. Consta de las siguientes partes:

- Bomba hidrostática de cilindrada variable de 40 cm³ conectada al motor endotérmico por medio de una junta elástica
- Motor hidrostático de cilindrada variable de 80 cm³ directamente conectado al cambio de velocidad.
- Puentes diferenciales directrices que permiten la transmisión de la marcha a las ruedas. Inversión de marcha de mando eléctrico
- La máquina dispone de neumáticos dimensionados correctamente para la carga máxima admisible en la máquina. Si se les sustituye, use siempre neumáticos con las mismas dimensiones y características de carga.

1.9.6 VIRAJE

Mediante los puentes diferenciales se pueden realizar tres modalidades de dirección:

- Solo con ruedas delanteras.
- Con ruedas delanteras y traseras para avance “concéntrico”.
- Con ruedas delanteras y traseras para avance modo “cangrejo”.
- Viraje de tipo “load sensing”.



1.9.7 INSTALACIÓN HIDRÁULICA SERVICIOS

El sistema tiene las siguientes partes:

- Bomba de pistones con cilindrada de 25 cm³
- Presión máxima de funcionamiento 230 bar.

1.9.8 PUNTOS DIFERENCIALES

- De tipo industrial con reductores epicicloidales y frenos multidisco con baño de oro integrados
- Diferencial delantero con limited slip 45%.

1.9.9 MOTOR DIESEL

Las máquinas están equipadas con:

- Motor YANMAR con potencia igual a 52 kW STAGE V

1.9.10 SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

Intercambiador de calor por aire dividido en tres secciones:

- Una para el enfriamiento del líquido refrigerante del motor endotérmico
- Una para el enfriamiento del aceite del circuito hidráulico

1.9.11 NEUMÁTICOS

Las máquinas pueden instalarse con los siguientes neumáticos (aconsejados):

- CAMSO/MITAS, 12-16,5 *
- CAMSO/MITAS, 12,5-18
- 435/50-R19.5

* Variantes/versiones no cubiertas por homologación para carretera según Reg. EU n°167/2013 – 2019/519

¡ATENCIÓN!

Los neumáticos indicados en este manual se refieren a los recomendados por el fabricante.

En caso de cambio por neumáticos de marcas diferentes, consulte las dimensiones y el índice de carga indicados en este manual.

En tal caso, la presión de funcionamiento del neumático debe ser la máxima sugerida por el fabricante del neumático.

La presión indicada en el adhesivo colocado en el guardabarros, se refiere SOLO al neumático montado por el fabricante en el momento de la fabricación de la máquina.

1.9.12 CABINA DE CONDUCCIÓN



Fijada al chasis mediante soportes antivibratorios, se caracteriza por:

- Puerta de acceso
- Amplias superficies con cristal anti-reflejo
- Asiento anatómico adaptable al peso y a la altura del conductor con reposacabezas con altura regulable, brazos plegables y cinturón de seguridad
- Sistema de calefacción y desempañamiento
- Limpiaparabrisas con limpiacristales

La cabina de conducción está homologada conforme a lo previsto por las normas ISO 3449:2005 nivel II (FOPS), ISO 3471:2008 (ROPS), ISO 6055:2004-3.4.2, ANSI/ISDF B56.6-2016 -8.16.3(b) y 8.16.3(c).

Según la imagen que se muestra arriba (puramente indicativa), es posible identificar las siguientes zonas/partes de la cabina:

- 1 Guía rápida
- 2 Visualizador sistema anti-vuelco
- 3 Salpicadero delantero derecho
- 4 Salpicadero frontal derecho
- 5 Volante de conducción con palancas de mando
- 6 Primer salpicadero lateral derecho
- 7 Joystick de control
- 8 Burbuja de nivel
- 9 Segundo salpicadero lateral derecho
- 10 Mandos clima
- 11 Porta-vaso
- 12 Bocas de aireación
- 13 Depósito de agua del sistema limpiaparabrisas
- 14 Asiento de conducción
- 15 Pedales



1.10 GARANTÍA

LAS INFORMACIONES QUE SE EXPONEN A CONTINUACIÓN SON UN EXTRACTO DE LAS CONDICIONES GENERALES DE GARANTÍA QUE EL CLIENTE TIENE QUE CONOCER.

1.10.1 PUESTA EN SERVICIO Y PRUEBA DE LA MÁQUINA NUEVA

El distribuidor, el agente o el cliente deben comprobar el estado de la máquina y en el momento de la recepción rellenar el módulo “Ficha de recepción de la máquina”. que se debe enviar al servicio de post venta de FARESIN INDUSTRIES para activar la garantía.

El documento “Ficha de recepción de la máquina” se debe rellenar correctamente con las informaciones requeridas:

- Nombre, apellidos, dirección completa (código postal), número de teléfono del cliente, con sello y firma del distribuidor o del agente.
- Tipo de máquina, número de serie y fecha de la puesta en servicio.
- Posibles ineficiencias y/o defectos detectados con la primera puesta en marcha.

La ficha de recepción de la máquina se adjunta al final de este manual.

El concesionario o el agente debe conservar una copia de la Ficha de recepción de la máquina.

1.10.2 CONDICIONES, OBLIGACIONES, EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

CONTROL Y MANTENIMIENTO DE LA MÁQUINA

El cliente tiene que seguir las indicaciones suministradas por el fabricante para el mantenimiento, especialmente para lo relacionado con las revisiones y los controles periódicos.

Durante todo el período de eficacia de la garantía y siempre dentro del primer año de uso, el cliente debe demostrar que el mantenimiento de la máquina se ha realizado regularmente.

Si no se respetan estas condiciones, se anula el derecho a la garantía.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

La garantía de FARESIN INDUSTRIES no incluye las consecuencias de un desgaste normal, ni los defectos, las averías y los daños en general, causados por un mantenimiento no conforme o un uso anómalo, con referencia especial a las sobrecargas, o al cambio de las características del producto.

Además, con cada intervención de mantenimiento se debe indicar la duración del uso obteniendo el dato en el cuenta-horas, que se debe tener en buen estado de funcionamiento.

En caso de operación contraria a lo descrito en el manual para el uso y el mantenimiento, la solicitud de garantía no se podrá tomar en consideración.

La garantía establecida se interrumpe inmediatamente y con todo el derecho si la avería detectada se debe a una de las siguientes razones (esta lista no es exhaustiva):

- Si se usan piezas de repuesto no originales FARESIN INDUSTRIES;
- Si se han usado elementos o productos diferentes a los que el fabricante ha recomendado;



- Si se cancela o se altera el nombre, los números de serie o las marcas de identificación de FARESIN INDUSTRIES;
- Si se emplea un tiempo demasiado largo para señalar un problema de fabricación;
- Si se sigue usando la máquina aún sabiendo que tiene un problema;
- Por cualquier daño proveniente de un cambio en la máquina no incluido en las especificaciones de FARESIN INDUSTRIES, si se usan lubricantes, aceites hidráulicos o combustible que no corresponden a las condiciones de FARESIN INDUSTRIES;
- Si se realiza una reparación incorrecta, si existe un defecto de uso por parte del cliente o ha habido un accidente causado por terceros.

Las solicitudes de garantía que superen el período contractual, no se tomarán en consideración.

MATERIAL DE CONSUMO

Cualquier objeto o componente sustituido durante el uso normal de la máquina y que se clasifique como objeto de consumo no podrá representar objeto de aplicación de garantía (batería, neumáticos, cristales, escobillas limpiaparabrisas, flexibles, tubos hidráulicos, filtros).

REGULACIONES

Las regulaciones, de cualquier tipo, pueden volverse necesarias en cualquier momento, por tanto, las regulaciones forman parte de las condiciones normales de uso de la máquina y no se pueden tomar en consideración por la garantía.

CONTAMINACIÓN DE LOS CIRCUITOS DEL COMBUSTIBLE E HIDRÁULICO

Deben tomarse todas las precauciones necesarias para asegurar que el combustible y el aceite hidráulico se mantienen en buen estado: en algunos casos es posible contaminar los circuitos del combustible e hidráulico, sobre todo cuando el combustible y el lubricante están almacenados en el lugar de trabajo.

Una limpieza no perfecta del decantador puede provocar también una contaminación del circuito del combustible, con el consiguiente daño para las partes que entran en contacto con el combustible.

FARESIN INDUSTRIES no aceptará ninguna solicitud de garantía con respecto a la limpieza del circuito del combustible, del filtro, de la bomba de inyección o de cualquier otra parte o equipo hasta que entre en contacto directo con el combustible y los lubricantes.

PIEZAS SUJETAS A DESGASTE

(patines, cojinetes, casquillos, neumáticos, conexiones)

Estas piezas, por definición están sujetas a un deterioro durante el período de funcionamiento. Por tanto, estas piezas no se incluyen en la garantía.



EQUIPOS APLICABLES A LA MÁQUINA

Todos los equipos que no tengan partes en movimiento, accionados por mandos hidráulicos o eléctricos o por otras fuentes de energía que no sean de origen humana, no se incluyen en la garantía.

1.11 NORMAS DE REFERENCIA

La máquina ha sido realizada de acuerdo con las disposiciones de las Directivas Comunitarias y las Normas de Proyecto pertinentes y aplicables en el momento de su introducción en el mercado.

LISTA DE LAS DIRECTIVAS COMUNITARIAS APLICADAS

- Directive 2006/42/CE on machinery
- Directive 2014/30/EU relating to electromagnetic compatibility (recast).
- Directive 2000/14/CE noise emission in the environment by equipment for use outdoors.

LISTA DE ALGUNAS DE LAS NORMAS DE DISEÑO

- EN ISO 12100 "Safety of machinery –General principles for design–Risk assessment and risk reduction"
- EN ISO 4413 "Hydraulic fluid power – General rules and safety requirements for systems and their components"
- EN 1175-2 "Safety of industrial trucks - Electrical requirements - General requirements for internal combustion engine powered trucks".
- EN 1459 "Safety of industrial trucks – Self-propelled variable reach trucks".
- EN 349 "Safety of machinery – Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body".
- EN 13849-1 "Safety of machinery – Safety –related parts of control systems – Part 1 – General principles for design".
- EN 15000 "Safety of industrial trucks. Self-propelled variable reach trucks – Specification, performance and test requirements for longitudinal load moment indicators and longitudinal load moment limiters".

1.12 ANEXO: FAC SÍM L DECLARAC IÓN DE CONFORMIDAD CE



Mod. CEM 176
Rim. C. 03
Data 25/11/2021

Istruzioni Originali

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA' (Direttiva Macchine 2006/42/CE, Allegato II, parte A)

La Società: **FARESIN INDUSTRIES S.p.A. - Via Dell'Artigianato, 36 - 36042 Breganze (VI) Italia**

dichiara sotto la propria reponsabilità che la macchina:

**CARRELLO ELEVATORE A BRACCIO TELESCOPICO CON ATTREZZO
INTERCAMBIABILE**

Funzione: Movimentazione carichi
Tipo:
Modello:
Matricola:
Anno di costruzione:

E' conforme a tutti i requisiti essenziali di sicurezza delle seguenti direttive:

- Direttiva 2006/42/CE – Macchine
- Direttiva 2014/30/EU – Compatibilità Elettromagnetica
- Direttiva 2000/14/CE (Allegato III, parte B-36, Allegato VIII); 2005/88/CE - Emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto
 - o Potenza netta installata kW
 - o Livello di potenza sonora misurato LWA dB(A)
 - o Livello di potenza sonora garantito LWA_g dB(A)
- Direttiva 2011/65/UE - 2015/863/UE: Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Norme armonizzate/norme tecniche applicate:

EN ISO 12100:2010	EN ISO 13849-1:2015	EN 15000:2008
EN 1459-1:2017+A1:2020	EN ISO 13854:2019	EN IEC 63000:2018
EN 1459-4:2020	EN ISO 4413:2010	
EN 1459-5:2020	EN 1175:2020	

Persona autorizzata a costituire il Fascicolo Tecnico :

Sante Faresin - Faresin Industries S.p.A.
Via dell'Artigianato, 36
36042 Breganze (VI) - Italia

Breganze, il XX/XX/20XX

Amministratore Faresin Industries
Sante Faresin

Il Presidente
Sante Faresin



CAPÍTULO 2

2.

SEGURIDAD

2.1 USO PREVISTO DE LA MÁQUINA



Los manipuladores telescópicos de la serie FR00, son máquinas autopropulsadas con neumáticos, con un solo puesto de conducción, destinadas al uso sobre superficies llanas o poco irregulares con los límites de uso indicados más adelante.

Gracias a su brazo extensible, se pueden realizar operaciones de elevación, transporte y colocación de cargas incluso usando apropiados equipos terminales específicos.

La máquina ha sido diseñada y fabricada para trabajar en ambientes abiertos; además se permite el uso también en ambientes cerrados o subterráneos, siempre que:

- No exista el peligro de explosión debido a atmósferas incendiarias y/o explosivas;
- Estos ambientes se usen durante breves períodos o con paradas frecuentes al aire libre.

La máquina es un instrumento complejo. Lo debe usar un solo operador bien capacitado y que cuente con las habilitaciones necesarias. La conformidad y el riguroso respeto de las condiciones de uso, mantenimiento y reparación especificadas por el fabricante, constituyen un componente esencial del uso previsto.

2.2 USO NO PERMITIDO



Por uso no permitido o impropio se entiende el uso del manipulador según criterios de trabajo no conformes con las instrucciones contenidas en este manual y que sean peligrosos para sí mismo y para otras personas.

Se prohíbe usar la máquina para objetivos diferentes a aquellos para los cuales ha sido fabricada.

Se prohíbe usar la máquina superando los límites de velocidad y de capacidad de elevación para los cuales ha sido dimensionada.

Se prohíbe usar la máquina para el transporte de personas y/o con herramientas intercambiables no originales y/o no aprobadas por el fabricante.

Se prohíbe levantar cargas en terreno no llano y/o no compacto y/o con la máquina no nivelada (para las máquinas que disponen de este opcional).



Se prohíbe usar la cuchara con brazo parcialmente o totalmente extendido durante las operaciones de carga.



2.3 LÍMITES DE USO

La máquina está diseñada y fabricada para trabajar a temperaturas comprendidas entre los -20°C y los +40°C.

La máquina no está diseñada para el uso en silvicultura (la cabina no se ha probado contra el riesgo de penetración de objetos - por ejemplo, ramas de árbol).


La máquina no está diseñada para el uso con pulverizadores arrastrados y/o cargados (la cabina no está fabricada con un grado de aislamiento adecuado a las sustancias tóxicas).




Se prohíbe usar la máquina con el brazo extendido y/o elevado en caso de viento con intensidad mayor que 12,5 m/s (45 km/h), correspondiente al grado 6 de la escala BEAUFORT. El grado 6 de la escala BEAUFORT identifica un viento que causa el movimiento constante de las ramas más grandes, el viento sopla a los largo de los cables de las líneas telefónicas, es muy difícil usar paraguas.



Es posible con la máquina parada (0 km/h y el freno de estacionamiento puesto) elevar la carga a un nivel inclinado de $\pm 1^\circ$ en dirección longitudinal y en dirección transversal.



Pueden moverse cargas con brazo completamente retraído y bajado a la velocidad máxima de 0.4 m/s (paso de hombre) y a un nivel inclinado de $\pm 14^\circ$ si la carga que se está moviendo está en la parte anterior, o de $\pm 10^\circ$ si la carga que se está moviendo está en la parte posterior, o de $\pm 5^\circ$ si el plano estuviera inclinado lateralmente.





2.4 NORMAS DE USO GENERALES

Cuando se transporta una carga, es necesario tener el accesorio a una altura máxima desde el suelo de 300mm.

Evite lo más posible recorrer tramos tortuosos, en estos casos conduzca con mayor cautela y a velocidad muy reducida.

Respete los límites impuestos por el diagrama de carga referido al accesorio en uso. Si se compra en otro momento un accesorio que no sea el entregado con la máquina, se ruega ponerse en contacto con el fabricante para obtener el diagrama de carga correcto.

Si el material que hay que mover se encuentra en una base de apoyo, antes de levantarla con el material, compruebe que esté en buenas condiciones y que sea adecuada para el peso que tiene que sostener.

Nunca levante una carga sujeta con las horquillas, sino use el accesorio específico; los bordes de las horquillas podrían, bajo el peso de la carga, cortar las cuerdas de elevación determinando una pérdida del material. De cualquier manera no levante una carga solo con un brazo de horquilla.

Cuando se transporta una carga suspendida a una cuerda, use cautela para no hacerla oscilar de forma excesiva, si esto ocurre, hay que detenerse inmediatamente y solo después de que la carga se haya estabilizado se puede retomar el movimiento.

Cuando se transporta una carga con baricentro móvil, por ejemplo, un líquido, use cautela evitando aceleraciones y frenados bruscos; preste mayor cautela cuando el recorrido se realiza en una pendiente ligera.

Inmediatamente después del uso, coloque el accesorio en posición vertical y si es inestable, apúntelo y estabilícelo con soportes adecuados y seguros.

Se prohíbe el uso de la máquina bajo la influencia de alcohol y/o drogas y/o medicinas que alteran el estado psicofísico.

2.5 TRABAJAR EN OBRA



Trabaje en buenas condiciones físicas y mentales.

Se prohíbe usar la máquina bajo la influencia de alcohol y/o drogas.

Es obligatorio usar el cinturón de seguridad.

Es necesario usar auriculares o tapones de protección en caso de ruido excesivo. En caso de peligro de caída de objetos desde arriba, es obligatorio usar el casco de protección a pesar de que la cabina de conducción de la máquina ha sido diseñada para resistir a la caída de objetos desde arriba.

Mantenga la máquina lo más lejos posible de bordes de excavaciones o bordes de carreteras y examine siempre la conformación y la condición del área de trabajo relacionándola con las dimensiones de la máquina en las otras configuraciones.

Estudie el mejor recorrido de acercamiento del área de trabajo.

Características de capacidad de los terrenos:



- | | |
|--|--------------------------|
| ○ Terrenos movidos, no compactos, relaciones | 0-1 kg/cm ² |
| ○ Arena de grosor medio | 2-2,5 kg/cm ² |
| ○ Grava | 3-4 kg/cm ² |
| ○ Terreno arcilloso | 2-4 kg/cm ² |
| ○ Terrenos rocosos | 10-15 kg/cm ² |

Las características que aparecen arriba son puramente indicativas y pueden cambiar de terreno en terreno, condiciones de humedad, temperatura ambiente y condiciones meteorológicas.

Trabaje siempre en condiciones de iluminación ambiental adecuadas, la instalación de iluminación standard de las máquinas no es adecuada para iluminar la zona de trabajo en condiciones de escasa visibilidad (horarios de tarde o de noche).

Preste especial atención cerca de líneas eléctricas aéreas. Mantenga siempre una distancia de seguridad mínima superior a 5 metros: tanto del brazo telescópico como de la eventual carga elevada. Peligro de electrocución por descargas eléctricas.

Se prohíbe utilizar la máquina con temporales en curso.

Nunca eleve la carga sobre las personas y prohíba que las personas se acerquen a la zona operativa o que pasen debajo de la carga.

Mantenga siempre en funcionamiento las señales luminosas tanto en las fases de trabajo como durante los movimientos; esto permite al personal que se encuentra en las cercanías detectar la presencia de un peligro potencial.

Si se reduce el campo visual debido a situaciones ambientales y/o algún obstáculo, o en las operaciones participarán varias máquinas, pida ayuda a una persona para realizar las señales y la coordinación.

Mantenga siempre los cristales limpios, la instalación de iluminación, de señal eficiente y los espejos retrovisores limpios y bien posicionados; realice una limpieza profunda de los instrumentos. Durante el uso de la máquina, observe los instrumentos de control con intervalos regulares para detectar con tiempo las posibles anomalías.

Realice maniobras lentas y progresivas tanto de subida como de bajada del brazo telescópico; no realice operaciones que superen la capacidad de la máquina o del accesorio. Se prohíbe terminantemente aumentar el valor del contrapeso.

Asegúrese de tener combustible para garantizar una autonomía suficiente, para evitar el riesgo de una parada imprevista del motor, cuando se realicen maniobras críticas.

Se prohíbe subir y bajar de la máquina cuando está en funcionamiento.

Se prohíbe alejarse del puesto de mando con la máquina en funcionamiento.

Los carteles y las señales que indican peligro no se deben quitar nunca, ni cubrir ni volver ilegibles.

Inspeccione la zona de trabajo antes de comenzar las operaciones.

Si el lugar de trabajo está cerca de una excavación o está caracterizado por una fuerte pendiente, existe un riesgo serio de que la máquina se pueda volcar.


Mantenga la máquina lo más lejos posible de los bordes de excavaciones o de los bordes de la carretera.

Antes de trabajar con la máquina examine la conformación y la condición del área de trabajo.

Las superficies heladas que parecen asegurar una sólida base de apoyo, pueden ceder con el aumento de las temperaturas y comprometer la estabilidad de la máquina.

2.6 MANOBRAS EN TERRENO ABRUPTO

Cuando nos movemos en un terreno abrupto, es necesario tener presente que el contacto de las ruedas con la superficie depende de la profundidad de los posibles hoyos u obstáculos que se encuentran a lo largo del recorrido. El contacto de todas las ruedas está garantizado si el desnivel (A) es de +/- 15 cm, si se supera este valor la rueda más baja permanece separada del terreno.




2.7 MANOBRAS EN TERRENOS CON PENDIENTE TRANSVERSAL



Antes de trabajar en terrenos con pendiente transversal, use los estabilizadores o el dispositivo de nivelación (si están presentes) para nivelar la máquina.

Está totalmente prohibido elevar y/o desplazar cargas en terrenos inclinados sin haber nivelado antes la máquina.

La elevación de cargas con máquina no nivelada es muy peligrosa y expone el medio y el operador al riesgo de vuelco lateral. Los desplazamientos en una pendiente transversal se pueden realizar solo con una pendiente **menor o igual al 10%**, con el brazo completamente recogido y bajado.



2.8 MANOBRAS EN TERRENOS CON PENDIENTE LONGITUDINAL




En terrenos con pendiente longitudinal, muévase y frene con cautela.

Si hay que realizar desplazamientos sin carga, se puede poner el accesorio dirigido hacia atrás.

Si hay que realizar desplazamientos con carga, es necesario poner el accesorio dirigido hacia adelante.

Antes de depositar la carga, controle que la base de apoyo pueda sostener el peso de forma estable y segura.

Las pendientes máximas que no se pueden superar, se representan a continuación.



2.9 EN CASO DE VUELCO



Si durante el funcionamiento la máquina está a punto de volcarse, es necesario que el operador permanezca sentado en la cabina. Esta última es el lugar más seguro. Si se han abrochado los cinturones de seguridad, la protección es máxima. Después del vuelco y con la máquina detenida y estable, el operador debe salir por la puerta de acceso si es posible, de lo contrario debe usar la ventanilla trasera que tiene la función de salida de seguridad.

2.10 PREPARACIÓN A LA CONDUCCIÓN



2.10.1 ACCESO A LA CABINA DE CONDUCCIÓN

La llave permite el desbloqueo o el bloqueo de la puerta mediante el cilindro presente. Girando en el sentido de las agujas del reloj la llave se desbloquea, y en el sentido contrario a las agujas del reloj se bloquea.

Desde el exterior tire de la manilla (4) hacia sí.



Suba y baje de la cabina de conducción siempre con la espalda dirigida hacia el exterior, asegurándose de tener tres puntos de apoyo:

- La manilla en el montante de la cabina (1)
- La barra de la puerta (2)
- Los escalones (3)

Use las manillas (1) (2) para ayudarse mientras realiza los movimientos. Nunca utilice los mandos y el volante de conducción como apoyos.



Preste mucha atención cuando el operador tiene las manos mojadas y/o los zapatos mojados o resbalosos, y/o los escalones están mojados; antes de comenzar a trabajar asegúrese que el agarre sea seguro.

Para abrir la puerta de la cabina desde el interior, presione la palanca (5) colocada debajo de la manilla de apertura (6).



2.10.2 REGULACIÓN DEL ASIENTO DE CONDUCCIÓN

La palanca que está a la izquierda del asiento de conducción (seguidamente indicada con G) desbloquea el respaldo que se empuja hacia adelante mediante un muelle colocado dentro del asiento. Haciendo resistencia con la espalda es posible regular su posición. El asiento tiene un cinturón de seguridad regulable. La altura del reposacabezas es regulable.



En el asiento con suspensión de aire, tirando o empujando el trinquete (A) es posible regular la fuerza del movimiento en función del peso del operador. Con la palanca colocada en la base del asiento (B) se puede regular la altura de la superficie de asiento. Tirando de la palanca (C) colocada en la parte delantera izquierda del asiento, es posible mover el asiento hacia adelante y hacia atrás hasta la posición deseada.



En el asiento con suspensión mecánica de muelle, si se gira el trinquete (D) se puede cambiar la altura de la superficie de asiento. La fuerza de la suspensión se regula girando la palanca (E) que está en la base del asiento. De esta forma se puede adecuar la fuerza de la suspensión para operadores entre los 50 y los 120 kg. Tirando de la palanca (F) colocada en la parte delantera izquierda del asiento, es posible mover el asiento hacia adelante y hacia atrás hasta la posición deseada.



2.10.3 PLEGADO DEL ASIENTO

Pulsando hasta el final la palanca (G) se puede inclinar el respaldo hacia adelante para poder acceder al compartimento trasero donde están los accesorios de serie, el manual de instrucciones de la máquina y de los otros aparatos instalados. Los apoyabrazos laterales se pueden plegar libremente.

En el lado izquierdo del asiento hay un depósito de agua para el limpiaparabrisas (H) (con indicador a la vista de capacidad).



¡Atención! El asiento tiene un sensor que se activa cuando el operador se sienta y habilita la puesta en marcha del motor.

2.10.4 CINTURONES DE SEGURIDAD

El cinturón de seguridad correctamente abrochado en caso de accidente ofrece una válida protección. El riesgo de lesiones se reduce y aumentan las posibilidades de supervivencia.

Antes de abrochar el cinturón de seguridad, regule correctamente el asiento de conducción. Agarrándolo por la lengüeta, coloque lentamente el cinturón sobre la pelvis. Introduzca la lengüeta (1) en la hebilla (2) del asiento hasta que se enganche emitiendo un clic. Tire del cinturón de seguridad para comprobar que esté bien enganchado a la hebilla.

Para regular el cinturón, tire con la mano izquierda del borde del cinturón izquierdo para aumentar la adherencia al cuerpo. Si el cinturón está demasiado estrecho, desengánchelo, alargue lo necesario la parte izquierda y repita la operación de abrochado.

Para desenganchar el cinturón hay que presionar el botón rojo (3). De esta forma se expulsa la lengüeta.



La regulación correcta se obtiene cuando el cinturón está bien adherente a la pelvis y no interfiere con las operaciones de conducción. El uso del cinturón aumenta el sentido y el nivel de seguridad del operador, haciendo que disminuya el riesgo de accidentes. La cabina de conducción ha sido diseñada para sostener el peso de la máquina en caso de vuelco (ROPS); es importante mantener siempre abrochados los cinturones de seguridad con el fin de impedir que en caso de vuelco, el conductor salga despedido y/o pueda ser aplastado.



No trate de bajarse de la máquina si siente que se está volcando. Dentro de la cabina usted está seguro; su estructura de acero está dimensionada para proteger al operador en su interior. Salga solo cuando la máquina esté completamente detenida.

2.10.5 REGULACIÓN DEL VOLANTE DE CONDUCCIÓN

Para regular la posición del volante, gire la palanca (1) hacia arriba hasta liberar el volante. Mueva el volante a la posición más adecuada para satisfacer las exigencias de seguridad en la conducción, y bloquéelo girando la palanca hacia abajo. Se recomienda realizar estas operaciones con la máquina detenida y no cambiar nunca esta posición durante la marcha.



2.11 APERTURA DEL CRISTAL TRASERO

Para abrir el cristal trasero de la cabina, es necesario tirar de la palanca (1) de forma tal que se desenganche y seguidamente empujar el cristal hacia afuera. En caso de emergencia, el cristal trasero constituye una salida de emergencia. Para abrir completamente el cristal, y solo en caso de necesidad, extraiga hacia abajo el seguro (2) a través de la ranura preparada para esto.



2.12 CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

La cabina de conducción tiene un sistema de calefacción por aire caliente que además permite desempañar el parabrisas. Los mandos (10) se encuentran debajo del segundo salpicadero lateral derecho. El aire se pone en circulación mediante un ventilador cuya velocidad está regulada por el botón giratorio (2) (nivel 0: ventilador desactivado, nivel 3: nivel máximo del ventilador). Por las bocas de ventilación abiertas sale, en función de la posición del regulador y en base a las condiciones climáticas externas, aire caliente o aire fresco no calentado o aire frío. Las bocas de ventilación permiten cambiar la dirección del flujo de aire y se pueden abrir y cerrar de forma individual. Todo el campo de regulación calor-frío está cubierto por la rotación del respectivo botón giratorio (1):

-  Reducción de la temperatura
-  Aumento de la temperatura

La instalación de climatización, si se incluye, se activa mediante el botón correspondiente (3). Presionando el botón se ilumina el led correspondiente.



Las bocas de ventilación son 6 en total, tres colocadas en la parte delantera del salpicadero (4),



dos en la parte trasera detrás del asiento de conducción (5)



y una cerca de las piernas del operador (6).



El aire que el ventilador pone en circulación se extrae en parte del exterior y en parte de la cabina (recirculación); si se trabaja durante períodos prolongados con las aberturas de la cabina cerradas, es recomendable realizar el recambio del aire.

2.13 ADHESIVOS DE SEGURIDAD






A continuación se enumeran y describen los adhesivos de seguridad presentes en la máquina para indicar atenciones y/o operaciones necesarias en el punto específico donde se encuentra el adhesivo o para indicar comportamientos necesarios para la seguridad del operador. Los adhesivos de seguridad deben permanecer íntegros y bien legibles y se deben restablecer en caso de daño accidental.

Si un adhesivo se encuentra en una parte que se sustituye, también en la parte nueva tendrá que colocarse un adhesivo equivalente al quitado.

Para realizar pedidos a FARESIN INDUSTRIES de los adhesivos dañados, ilegibles y/o quitados, es necesario indicar el código de cada adhesivo presente, o si no está incluido, el que aparece a continuación con la respectiva descripción.


ADHESIVO	DESCRIPCIÓN
	Etiqueta adhesiva con fondo amarillo y letras negras. Significado: atar los cinturones de seguridad.
	Etiqueta adhesiva con fondo amarillo y letras negras. Significado: punto de engrase.
	Etiqueta adhesiva con fondo amarillo y letras negras. Significado: punto de elevación.
	Etiqueta adhesiva con fondo amarillo y letras negras. Significado: punto de remolque.
	Etiqueta con fondo amarillo y letras negras. Significado: punto de anclaje.
	Etiqueta sobre fondo amarillo con letras negras. Significado: Combustible Diésel según la norma EN 590 (Contenido de éster metílico de ácido grado máx 7% vol.)
	Etiqueta adhesiva con fondo amarillo y letras negras. Significado: punto de llenado de aceite hidráulico.

	Etiqueta adhesiva con fondo amarillo y letras negras y símbolo de prohibición rojo. Significado: no subir.
	Etiqueta adhesiva con fondo amarillo y letras negras y símbolo de prohibición rojo. Significado: prohibido empujar y tirar con el brazo extendido.
	Etiqueta adhesiva con fondo amarillo y letras negras. Significado: bloqueo/desbloqueo junta rápida.
	Etiqueta adhesiva con fondo amarillo y letras negras. Significado presión de inflado de los neumáticos (bares).
	Etiqueta con fondo amarillo y letras negras. Significado: indicación ángulo de inclinación del brazo.
	Etiqueta con fondo amarillo y letras negras. Significado: adhesivo lateral ángulo de inclinación del brazo
	Etiqueta con el fondo transparente y letras negras. Significado: nivel de potencia sonora máxima garantizada
	Etiqueta adhesiva con fondo amarillo y letras negras. Significado: atención apagar el motor y quitar la llave antes de realizar trabajos de mantenimiento o reparación.
	Etiqueta adhesiva con fondo amarillo y letras negras. Significado: atención a las superficies calientes – posibles quemaduras de los dedos o las manos.
	Etiqueta adhesiva con fondo amarillo y letras negras. Significado: atención estar lejos de las partes giratorias de la máquina.



	Etiqueta adhesiva con fondo amarillo y letras negras. Significado: atención mantener las distancias peligro de aplastamiento del tronco.
	Etiqueta adhesiva con fondo amarillo y letras negras. Significado: atención mantener las distancias peligro de aplastamiento de los dedos o del pie.
	Significado: Salida de emergencia Presente solo con homologación para carretera según Reg. EU n°167/2013 – 2019/519
	Significado: Salida de emergencia. Romper el vidrio con el martillo. Presente solo con homologación para carretera según Reg. EU n°167/2013 – 2019/519

2.14 DIAGRAMA DE CARGA



El diagrama de carga que se reproduce es solo con valor de ejemplo, porque en cada máquina se coloca el del modelo específico. El diagrama efectivo de la máquina se indica en la guía rápida presente dentro de la cabina y en el correspondiente apéndice adjunto al manual.

El diagrama de carga está constituido por una rejilla definida por un eje horizontal en el cual se encuentra la longitud de la extensión del brazo (unidad de medida expresada en metros o en pies) y por un eje vertical sobre el cual aparece la altura de elevación alcanzada por el cinematismo de la máquina (unidad de medida en metros o pies).

La rejilla es atravesada por una serie de líneas inclinadas (con ángulo que va de 0° a 70°) que representan el ángulo de inclinación respecto a la superficie horizontal alcanzado por el brazo de elevación.

En correspondencia a la línea de máxima inclinación alcanzada por el brazo (70°) se reproducen una serie de letras que corresponden a las letras visibles en el puesto de conducción en la pared lateral de la extensión del brazo, que representan la “extensión”, es decir la medida de la salida.

Las líneas curvas que parten de las letras y terminan en el eje horizontal del diagrama de carga, permiten transformar la dimensión expresada por la letra en metros o en pies, de la longitud alcanzada por el brazo telescópico.

El cruce de las líneas de mínima y máxima inclinación del brazo, con las curvas correspondientes a la mínima y máxima salida del brazo, delimitan el área de operatividad de la máquina.

Esta área operativa, está dividida en una serie de sectores de colores, cada uno de los cuales representa una capacidad de elevación diferente expresada en kg o libras.

Para cada franja de peso identificada, es posible identificar en el diagrama a qué altura y con qué inclinación es posible elevarlo o, viceversa, dada una altura y una inclinación, se puede determinar el peso máximo que es posible desplazar.

Cada máquina tiene o en la ventanilla a la derecha del puesto de conducción, o dentro del bloc “Guía Rápida” el diagrama de carga específico.

En función del símbolo que se encuentra en el ángulo superior derecho, el diagrama de carga se puede referir a la máquina sobre ruedas o a la máquina sobre estabilizadores (si se contemplan para el modelo de máquina).



2.14.1 CONDICIONES DE ESTABILIDAD

La norma EN 1459/ISO 22915 especifica las normas para las pruebas básicas para verificar la estabilidad de los carros industriales con brazo telescópico. Se aplica a los carros con brazos de horquilla y/o accesorios. Las pruebas de estabilidad indicadas en la norma aseguran que el tipo de carro especificado tenga una estabilidad satisfactoria si se usa de forma apropiada y razonable en las condiciones de funcionamiento típicas. Ofrecemos a continuación un extracto de la norma.

ISO 22915 - 11 - CARROS INDUSTRIALES CON BRAZO TELESCÓPICO

Este apéndice especifica las pruebas básicas para la comprobación de la estabilidad de los carros industriales con brazo telescópico. Se aplica a los carros con brazos de horquilla y/o accesorios.

Condiciones de validez:

Las pruebas de estabilidad indicadas en este apéndice aseguran que el tipo de carro especificado tenga una estabilidad satisfactoria si se usa de forma apropiada y razonable en las condiciones de funcionamiento típicas mencionadas a continuación:

- a) Funcionamiento (marcha y apilado) en superficies fundamentalmente lisas, planas y preparadas;
- b) Marcha con las horquillas inclinadas hacia atrás y la carga en la posición (de marcha) retraída bajada, incluso en subida y bajada en pendientes limitadas;
- c) Apilado con brazos de horquilla fundamentalmente horizontales;
- d) Funcionamiento con el centro de gravedad de la carga aproximadamente en el plano central longitudinal del carro.

ISO 22915- 14 - CARROS CON BRAZO TELESCÓPICO TODOTERRENO

Este apéndice especifica las pruebas básicas para la comprobación de la estabilidad de los carros todoterreno con brazo telescópico. Se aplica a los carros con brazos de horquilla y/o accesorios.

Condiciones de validez

Las pruebas de estabilidad indicadas en este apéndice aseguran que el tipo de carro especificado tenga una estabilidad satisfactoria si se usa de forma apropiada y razonable en las condiciones de funcionamiento típicas mencionadas a continuación:

- a) Funcionamiento (marcha y apilado) en terreno no preparado;
- b) Marcha con las horquillas inclinadas hacia atrás y la carga en la posición (de marcha) retraída bajada, incluso en subida y bajada en pendientes limitadas;
- c) Apilado con brazos de horquilla fundamentalmente horizontales;

- d) Funcionamiento con el centro de gravedad de la carga aproximadamente en el plano central longitudinal del carro.

2.15 SISTEMA ANTIVUELCO



El sistema antivuelco, montado de serie en la máquina, permite al operador trabajar con total seguridad. El sistema comprueba constantemente el peso de la carga elevada y/o desplazada en función de la longitud e inclinación del brazo; si este supera un cierto límite, el sistema bloquea inmediatamente los movimientos agravantes del brazo. El control se realiza mediante una celda extensométrica que mide, en correspondencia del eje trasero, a la carga agravante.


El visualizador del sistema antivuelco está en la cabina en la parte delantera del puesto de conducción.

Cuando se enciende la máquina, con el brazo en reposo (brazo no extendido y completamente bajado), la operatividad del dispositivo se indica con el encendido del testigo "Power". La pantalla gráfica de control del peso, está constituida por una serie de led dispuestos en una línea curva con un color diferente.

Los led se encienden en secuencia poco a poco mientras se aproxima a los límites operativos (0%- 100%).

Significado de los colores de los led:

- Verde = carga regular (2 led)
- Amarillo = prealarma (2 led)
- Rojo = alarma (2 led)



Cuando se encienden los led de color amarillo se emite una señal acústica intermitente.

Cuando se encienden los led de color rojos todos los movimientos del brazo se bloquean y la señal acústica se hace continua.

Para solucionar una situación de riesgo, puede ser necesario volver a activar temporalmente los movimientos del brazo inhibidos por el sistema antivuelco en alarma.

En este caso es necesario accionar el botón rojo que está en el salpicadero frontal derecho, pulsándolo; esto desactiva el sistema antivuelco y permite también realizar los movimientos que pueden aumentar el riesgo. Por esta razón, la maniobra se activa mediante un mando intencional y por acción mantenida (el operador debe saber lo que hace y el comando no se puede activar accidentalmente), por tanto, si se suelta, el botón vuelve a la posición cero y desactiva la función accionada.



Dentro de la cabina siempre hay un diagrama de carga de la máquina acoplada con el accesorio horquillas. Todos los otros diagramas de carga de los accesorios compatibles con la máquina (autorizados y/o suministrados exclusivamente por FARESIN INDUSTRIES) están disponibles dentro del apéndice "Accesorios". Si los accesorios se compran en otro momento (en el concesionario o directamente del

fabricante FARESIN INDUSTRIES), el usuario o el cliente debe asegurarse de tener a disposición el diagrama correspondiente a ese accesorio y en caso contrario debe solicitarlo al concesionario o directamente al fabricante.

2.16 TRANSPORTE DE LA MÁQUINA

2.16.1 CARGA Y DESCARGA CON LAS RAMPAS DE DESCARGA



Las rampas de descarga no deben ser resbaladizas y deben poder sostener la masa de la máquina; esto se indica en la placa CE o en este manual.

Antes de comenzar las operaciones de carga o descarga, controle que la zona de desplazamiento de la máquina y la destinada al depósito no tengan peligros.

Todos los operadores deben mantener una distancia de seguridad para evitar ser golpeados en caso de caída de la máquina o de algunas de sus partes. Pida ayuda a una persona que esté en el suelo para controlar las maniobras. Inmovilice las ruedas del medio de transporte con cuñas. Desbloquee la máquina de todos los puntos de fijación a la plataforma del medio de transporte. Mueva lentamente la máquina asegurándose de que las ruedas estén centradas sobre las rampas de descarga.

2.16.2 CARGA Y DESCARGA CON LA GRÚA




La grúa debe tener una capacidad adecuada para la masa [kg] de la máquina, la masa se indica en la placa CE o en este manual. Las cadenas y las cuerdas deben tener una capacidad mínima de 6000 kg; antes de usarlas asegúrese de que estén en buen estado.

Enganche las cadenas en los puntos de la máquina indicados por los adhesivos (con código 720000013). Antes de comenzar las operaciones, controle que la zona de desplazamiento de la máquina y la destinada al depósito no tengan peligros.

Eleve la máquina lentamente lo necesario para colocarla en el suelo lo antes posible.

ATENCIÓN: Durante la fase de enganche de las cadenas, prestar atención y estar lejos de las superficies calientes del tubo de descarga del motor.





2.17 ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD



No altere o elimine las placas y los dispositivos de seguridad instalados en la máquina.

La alteración de los dispositivos de seguridad y el no respeto de las señales exime al fabricante de toda responsabilidad por posibles daños o accidentes que podrían provocarse a personas o cosas y responsabiliza ante los órganos competentes únicamente al autor de las acciones.

La cabina de conducción está homologada conforme a lo previsto por las normas ISO 3449:2005 nivel II (FOPS), ISO 3471:2008 (ROPS), ISO 6055:2004-3.4.2, ANSI/ISDF B56.6-2016 -8.16.3(b) y 8.16.3(c).

ROPS = resistencia al vuelco

FOPS = resistencia a la caída de objetos desde arriba

El límite en el que se ha testado la estructura de la cabina es de 15.000 kg.

Si la máquina que se está maniobrando está a punto de volcarse, permanezca dentro de la cabina, que constituye su mejor protección.

Es importante mantener siempre abrochado el cinturón de seguridad para evitar que en caso de posible vuelco el operador sea lanzado fuera o quede aplastado. La regulación correcta se obtiene cuando el cinturón de seguridad está bien adherente a la pelvis y no interfiere con las operaciones de conducción. El uso del cinturón aumenta el sentido y el nivel de seguridad del operador, haciendo que disminuya el riesgo de accidentes.

La ventanilla trasera en todos los modelos de cabina tiene la función de salida de seguridad. Es suficiente SOLO EN CASO DE NECESIDAD extraer el bloqueo de color rojo, que se encuentra en la manilla de apertura de compás de la ventanilla; agarrando firmemente el anillo colocado en un extremo y tirándolo hacia abajo. Una vez que se quita el seguro, es suficiente empujar el cristal para obtener la apertura completa.

Algunas operaciones de mantenimiento pueden requerir el acceso a la zona de abajo del brazo; en este caso es necesario hacer que este no pueda bajarse de su posición de ninguna manera, ni siquiera accidental. Para esto, se entrega con cada máquina un bloqueo metálico especial que hay que colocar manualmente en el vástago del cilindro de elevación, fijado con tornillos con volante en el lado trasero de la máquina, detrás de la cabina de conducción.

Hay que respetar escrupulosamente el procedimiento para la colocación del bloqueo, que se define a continuación:

- Quite el bloqueo presente en la parte trasera de la cabina de conducción con los dos pernos que se entregan con la máquina
- Levante el brazo a una altura tal que el vástago del cilindro sea ligeramente más largo que el bloqueo
- Suba sobre el puente central de la máquina prestando atención para no pisar las zonas indicadas por las prohibiciones y apoye el bloqueo sobre el vástago del cilindro
- Introduzca los dos tornillos en los agujeros que están en los dos extremos y bloquéelos con las respectivas tuercas, de esta forma se impide que el bloqueo se mueva de su posición

- Una vez usado y finalizadas las operaciones de mantenimiento, quite el bloqueo y vuélvalo a colocar en el mismo pinto del que se ha quitado.



2.18 CONTROL DEL ARRANQUE DEL MOTOR

Antes de poner en marcha el motor asegúrese de haber activado la conexión a la batería mediante el desconector de batería que se encuentra en la parte delantera izquierda de la máquina. El control del movimiento de la máquina F-N-R (visible desde la pantalla situada en el salpicadero delantero derecho) puede realizarse mediante una palanca de control situada a la izquierda del volante de conducción, o mediante un mando por joystick.



El motor no arranca si la palanca de mando de marcha o el botón del joystick (palanca de mando) no están en la posición de neutro “N” que se muestra en la pantalla.

Mediante un sensor colocado dentro del asiento de conducción, la máquina puede distinguir cuando el operador está sentado en el puesto de conducción o no. Si el operador abandona el puesto de conducción, la máquina se coloca de forma automática en marcha neutra frenando hidrostáticamente y se emite una señal acústica constante hasta que el operador vuelva a ocupar el puesto de conducción y la palanca de mando se coloca en neutro “N” o no se meta el freno de estacionamiento.

Es importante para la seguridad mantenerse sentado en una posición correcta durante los desplazamientos, sobre todo si se realizan con velocidad alta aunque se tenga el cinturón de seguridad abrochado; aunque el sensor es temporizado (retraso en la intervención de 3 segundos) se corre el riesgo de ver frenar de forma progresiva e inadvertida la máquina.

2.19 MOVIMIENTO EN MARCHA ATRÁS

Cuando la máquina se mueve en marcha atrás, o cuando se coloca la palanca de mando en posición “R”, se emite automáticamente una señal acústica intermitente para advertir a las personas presentes en las cercanías del peligro potencial que representa la máquina.

2.20 ABASTECIMIENTO DE LA MÁQUINA

La boca de abastecimiento se encuentra en el lado posterior.



El tapón de cierre es de rosca con llave de seguridad. Para quitar el tapón hay que girarlo en el sentido contrario a las agujas del reloj, para volver a enroscarlo hay que girarlo en el sentido de las agujas del reloj. El depósito de gasolina está caracterizado por una capacidad total en litros igual a 80 (total de 20 litros de reserva). Recomendamos no llenar completamente el depósito para permitir la expansión del combustible a temperaturas ambientales altas.

Cuando el combustible alcanza el nivel de la reserva, se enciende el piloto correspondiente en el indicador de nivel que está en la pantalla.

- Se prohíbe realizar el abastecimiento con el motor encendido.
- No fume y no use móviles durante el abastecimiento.
- Los combustibles y los vapores del combustible son explosivos - ¡peligro de muerte!
- Respete las disposiciones nacionales de ley correspondientes al uso del combustible
- Después del abastecimiento cierre el tapón con la respectiva llave y cubra el ojo de la cerradura con la tapa correspondiente.
- No añada al gasóleo combustibles diferentes como la gasolina, alcohol u otros.



Para mayor información consulte el manual del motor.

2.20.1 CALIDAD DEL COMBUSTIBLE (GASÓLEO)

Se recomienda usar solo los combustibles diésel que están normalmente a la venta, con un porcentaje de azufre inferior al 0,5%. Si el porcentaje de azufre es más alto, se deben reducir los intervalos entre los cambios de aceite del motor. Para mayor información consulte el manual del motor.

EN 590	EU
ASTM D975 1-D	USA
ASTM D975 2-D	
JIS K2204 GRADE 2	JAPAN
BS 2869-A1/A2	GB
KSM-2616	COREA
GB252	CHINA

2.21 ALMACENAMIENTO DE LA MÁQUINA

Si la máquina permanece detenida e inutilizada durante un período prolongado no son necesarias medidas especiales. Puede ser oportuno desconectar la batería de alimentación. El almacenamiento se debe realizar en un ambiente cerrado y seco.

Para el correcto funcionamiento del equipo eléctrico, el almacenamiento de la máquina debe realizarse a una temperatura comprendida entre -20°C y + 50°C y, solo por breves periodos no superiores a las 24 horas, a +70°C.

Si el almacenamiento se realiza en un ambiente polvoriento, se recomienda:

- Desconectar las baterías de alimentación
- Cubrir la máquina con un toldo

Antes de volver a usar la máquina después de un período prolongado de almacenamiento, asegúrese de restablecer todos los circuitos que se hayan desconectado y compruebe la lubricación de los componentes mecánicos.

2.22 DESGUACE DE LA MÁQUINA



La máquina está fabricada con componentes de acero, aluminio y materias plásticas: así pues, buena parte del material se puede reciclar.

Cuando la máquina se ponga fuera de servicio se debe realizar una separación de los diversos materiales para poder reutilizarlos o realizar la eliminación selectiva. Todos los materiales con los que está hecha la máquina no son muy tóxicos o peligrosos para la salud de los operadores.

Los fluidos lubricantes, el aceite del motor, el combustible residuo y el aceite hidráulico se deben eliminar correctamente (según las leyes vigentes en esta materia) y no se deben echar en el medio ambiente.

El desguace de la máquina al final de su vida útil lo debe realizar personal competente y adiestrado acerca de los modos de desplazamiento correctos y de desmontaje de la máquina.

Utilice solo equipos y medios de elevación adecuados y conformes con las normativas y disposiciones legislativas vigentes.

2.23 USO DE LA MÁQUINA

A continuación aparecen una serie de informaciones y normas que usted debe entender y seguir para trabajar de forma segura para usted y para los demás. Algunas normas generales de comportamiento y los límites de uso de la máquina aparecen en la sección 2 del manual.

2.23.1 HABILITACIÓN A LA CONDUCCIÓN

El uso del medio se admite solo para personal habilitado y autorizado; los requisitos mínimos de formación requeridos son:

- la licencia para la circulación por carretera reconocida en el país donde trabaja la máquina; la licencia para operador de grúa; la licencia de conductor de carretilla elevadora; el certificado de participación a un curso para operador de elevador telescópico;
- Además, el operador debe saber leer y comprender lo descrito en este manual y especialmente: el funcionamiento de los dispositivos de seguridad que tiene la máquina; la ubicación y la función de todos los mandos y de los instrumentos; las reglas para un uso correcto de la máquina; los límites de uso de la máquina; las cosas que no se pueden hacer o que hay que evitar.

2.23.2 USO RESPONSABLE

Ponga en marcha el motor solo desde el puesto de conducción y sentados; los procedimientos inapropiados pueden causar movimientos inesperados de la máquina con consiguientes riesgos para personas o cosas.

Maniobre la máquina solo sentados en el puesto de conducción.

No ponga en marcha el motor con cortocircuitos eléctricos.

Cuide la máquina y si constata cualquier problema de funcionamiento o un daño en los sistemas de seguridad, informe inmediatamente a la persona responsable.

Respete el programa de controles de mantenimiento como se describe en el capítulo “Mantenimiento”.

No realice reparaciones o regulaciones si no cuenta con la autorización para hacerlo y no tiene la formación adecuada.

No altere los dispositivos de seguridad.

2.23.3 CONDUCCIÓN RESPONSABLE

No permita que ninguna persona o animal se suba con usted en la máquina ni adentro de la cabina de conducción ni en el exterior; de hecho estos podrían obstruir su visión disminuyendo el estándar de seguridad y también provocar usos accidentales de los mandos.

No escuche música con los auriculares mientras trabaja con la máquina, porque la concentración y la atención en el trabajo se reducen considerablemente.

No use indumentos anchos, cadenas o cintos que podrían enredarse en las palancas de mando o en otras partes de la máquina.

No conduzca con las manos o los zapatos sucios de grasa.

Regule la posición del asiento y del volante para garantizar un uso seguro u confortable de los mandos.



Abroche siempre el cinturón de seguridad y asuma una posición correcta sin sacar partes del cuerpo de la cabina.

No utilice los mandos como agarre para subir o bajar de la cabina.

No transporte nunca personas a menos que la máquina haya sido equipada para esto y cuente con el certificado de conformidad correspondiente a la elevación de personas.

2.24 CIRCULACIÓN POR CARRETERA

Para poder circular por carretera la máquina tiene que cumplir con las disposiciones del código de tránsito del país en el que trabaja; para mayor información al respecto consulte con su concesionario.

Cuando circule por carretera usted está obligado a respetar las disposiciones correspondientes a la circulación por carretera.

Se prohíbe transportar cargas por carretera.

Se prohíbe usar la máquina bajo la influencia de alcohol y/o drogas.

Está prohibido trabajar con la puerta de la cabina abierta.

Cuando se circula en carretera es obligatorio seleccionar la modalidad de dirección delantera (ver. pár 3.2.1.2 / 4.3).

2.24.1 ANTES DE MOVERSE

Controle que el girofaro esté instalado y funcione bien. En caso de sustitución, asegurarse siempre de que el nuevo faro giratorio cumpla con el Reglamento 10 (marca 10R en la foto).



Controle la limpieza y el buen funcionamiento de la instalación de iluminación y de señal, óptica y acústica.

Controle el estado de desgaste de las escobillas del limpiaparabrisas y el funcionamiento del dispositivo.

Controle que las ruedas estén alineadas y que esté ajustado el viraje solo para las ruedas delanteras.

Compruebe la funcionalidad de los espejos retrovisores.

Asegúrese de que haya suficiente cantidad de combustible en el depósito.

Recoja y baje completamente el brazo.

2.24.2 MARCHA HACIA ADELANTE

En condiciones de escasa visibilidad debido a la niebla, lluvia, polvo, etc., disminuir la velocidad y usar la iluminación apropiada.

Si tiene que pasar a través de aberturas limitadas como arcos o portones, compruebe que exista el espacio mínimo de maniobra.

Durante desplazamientos a velocidad alta, permanezca sentado correctamente, porque la activación accidental del sensor de presencia integrado en el asiento desacelera de forma brusca e inesperada la máquina.

2.24.3 EN MARCHA ATRÁS

Antes de moverse en marcha atrás asegúrese de que ninguna persona u obstáculo se encuentre en el radio de acción de la máquina.

Si no puede ver bien debido a algún obstáculo, pida indicaciones a una persona que permanezca en el suelo y mantenga siempre el contacto visual con esta.

Mantenga siempre los cristales y los espejos retrovisores limpios y en buenas condiciones.

Evite recorrer tramos largos en marcha atrás y con velocidad alta; la poca facilidad de maniobra relacionada con la típica posición de conducción reduce los márgenes de seguridad y provoca cansancio.

2.24.4 APARCAMIENTO

Controle siempre la compacidad y resistencia del terreno sobre el cual se apoyan las ruedas. Con la máquina parada, accione el interruptor del freno de estacionamiento antes de dejar el puesto de conducción. En el display se iluminará el correspondiente testigo.

No deje nunca la máquina parada con una carga elevada.

Aparque posiblemente en terreno llano, pero si la superficie no le parece segura, coloque cuñas delante de las ruedas.

Ponga el cambio en neutro "N".

Si la inclinación supera el 15%, es obligatorio inmovilizar las ruedas con cuñas; de hecho, en estas condiciones el freno de estacionamiento podría no garantizar el par de freno lo suficiente.

Retorne y baje el brazo telescópico para apoyar en el suelo el accesorio que esté usando.

Apague el motor y extraiga la llave de arranque.

Cierre todas las ventanillas y la puerta con llave.

Si deja definitivamente la máquina, nunca deje la llave de arranque introducida.

Si tiene que abandonar momentáneamente el puesto de conducción, ponga la palanca del mando en posición suelta "N" y accione el interruptor del freno de estacionamiento, tanto si el motor está encendido como apagado.

No aparque en lugares donde podría ser un obstáculo para la circulación o causar peligros en general.

N.B.: el accionamiento del freno de estacionamiento introduce siempre de manera automática la marcha libre "N" incluso si no se ha seleccionado antes desde la palanca de mandos o desde el joystick. Si desea volver a conducir después de aplicar el freno de estacionamiento, debe poner el mando en punto muerto "N" y, a continuación, volver a meter la marcha.





CAPÍTULO 3

3 MANDOS Y NORMAS GENERALES FR00 CLASS C 52 – STAGE V


3.1 DESCRIPCIÓN DE LOS MANDOS



3.1.1 PALANCAS DE MANDOS COLOCADAS EN LA COLUMNA DE LA DIRECCIÓN

3.1.1.1 PALANCA A LA IZQUIERDA DEL VOLANTE (DESVÍO)

Para habilitar la marcha hacia adelante de la máquina (F) hay que tirar de la palanca hacia el volante y moverla hacia adelante. En la pantalla del salpicadero delantero derecho se visualiza la letra “F”.



Para habilitar la marcha atrás de la máquina (R) hay que tirar de la palanca hacia el volante y moverla hacia atrás. En la pantalla del salpicadero delantero derecho se visualiza la letra “R”.

Para habilitar la marcha neutro (N) hay que colocar la palanca en la posición central.

Los mandos de la palanca no tienen efecto cuando:

- El freno de aparcamiento está activado
- El operador está sentado en el asiento de conducción.



A continuación en la guía se hará referencia a la palanca izquierda al volante con denominación “desvío”.

Es posible utilizar la palanca en todas las modalidades de dirección. Es peligroso cambiar el sentido de marcha cuando la máquina está en movimiento con el motor con alto régimen, porque la máquina invierte bruscamente el sentido de marcha; antes de realizar la inversión espere a que las revoluciones del motor se reduzcan al mínimo. Cuando se selecciona la marcha atrás, se activa una señal acústica para indicar la presencia de peligro a las personas que puedan estar presentes en el área de maniobra.

¡Atención! Si el operador se levanta del puesto de conducción, después de 3 segundos se introduce en automático la marcha neutra “N”.



3.1.1.2 PALANCA A LA DERECHA DEL VOLANTE

Mando faros

Gire la palanca agarrándola por la parte estriada hasta que el símbolo deseado de la parte que gira corresponda con la línea horizontal de la parte fija. Se pueden tener tres posiciones:

- Posición 0 = luces apagadas
- Posición 1 = luces de posición encendidas
- Posición 2 = luces de cruce encendidas



Luces de carretera

Para activar las luces de carretera, empuje la palanca hacia adelante hasta que permanezca fija en la posición. El mando funciona solo con el encendido activado.

Intermitencia

Tire de la palanca hasta que se impida el movimiento. El mando funciona también con el encendido desactivado.



Intermitentes

Para activar los intermitentes:

- a- coloque la palanca hacia arriba para indicar giro hacia la izquierda
- b- coloque la palanca hacia abajo para indicar giro hacia la derecha

Limpiaparabrisas

Para accionar el circuito de rociado del agua para el lavado del parabrisas delantero, presione la corona externa que está en la parte superior de la palanca.




Claxon

Para activar el claxon de señal, presione el botón central que está en el extremo superior de la palanca.

3.2 DESCRIPCIÓN DEL SALPICADERO DELANTERO DERECHO



3.2.1 ORDENADOR DE A BORDO



Todas las informaciones correspondientes al estado de la máquina, a las funciones activas en un determinado momento, a los mensajes de diagnóstico que señalan un funcionamiento anómalo o una avería de algunas informaciones controladas electrónicamente, además de todas las informaciones normalmente disponibles y que se pueden ver en un salpicadero de coche normal, se muestran mediante la iluminación y/o apagado de símbolos especiales dentro de la pantalla disponible.

Se muestran cinco páginas de las cuales: la primera página es de carácter general y muestra las informaciones sobre las funciones activas y sobre las que sirven en el ámbito sobre todo de la circulación por carretera; se muestran otras páginas correspondientes a la configuración de la pantalla y al diagnóstico. Estas últimas muestran los errores de lógica o de funcionamiento del motor diésel.

Para pasar las páginas, hay que usar las teclas que están a los lados de la pantalla. Para pasar de una página a la otra hay que entrar en el menú y usar los botones que están a la izquierda de la pantalla.

LEYENDA DE LOS BOTONES E INDICADORES:

1. Botón hacia abajo
2. Botón hacia arriba
3. Botón ok
4. Botón menú
5. Indicador analógico del número de revoluciones del motor
6. Indicador analógico de la temperatura del agua
7. Indicador analógico de la velocidad del vehículo (velocidad Km / h en negro, Mph en rojo)
8. Indicador de nivel del nivel de combustible




LEYENDA DE TESTIGOS:

- L1.  Testigo del alternador
- L2.  Testigo de baja presión del aceite del motor
- L3.  Testigo de las bujías
- L4.  Testigo de alineación del eje delantero
- L5.  Testigo de alineación del eje trasero
- L6.  Testigo de errores del motor
- L7.  Testigo de advertencias del motor
- L8.  Testigo de intermitente izquierdo
- L9.  Testigo modalidad agri (si presente)
- L10.  Testigo de filtro de aceite obstruido
- L11.  Testigo de avería de los frenos
- L12.  Testigo estabilizadores bajados (no incluido en este modelo)
- L13.  Testigo de filtro del aire obstruido
- L14.  Testigo de faros de trabajo
- L15.  Testigo de PTO activada (no incluido en este modelo)
- L16.  Testigo de intermitente derecho
- L17. ND
- L18.  Testigo de faros de carretera encendidos
- L19.  Testigo del sensor del asiento
- L20.  Testigo del freno de aparcamiento activado
- L21.  Testigo de luces de posición encendidas
- L22.  Testigo alta temperatura líquido refrigerante
- L23.  Testigo de reserva de gasóleo
- L24.  Testigo de servicio
- L25.  Testigo pedido regeneración
- L26.  Testigo de cenizas (no incluido en este modelo)
- L27.  Testigo de reserva de aceite hidráulico
- L28. ND

A continuación aparecen las indicaciones y los respectivos símbolos mostrados por las diversas páginas del ordenador de a bordo.

3.2.1.1 PANTALLA PRINCIPAL



Lista de iconos:

1. Indicador modalidad de avance (de palanca izquierda del volante  , o de joystick )
2. Indicador de la modalidad de viraje (de cangrejo  solo delantero  , integral )
3. Indicador marcha seleccionada (F, N, R)
4. Indicador de velocidad (seleccionable entre Km / ho Mph según el país de destino)
5. Indicador activo de bloqueo del diferencial del eje delantero (si está presente)
6. Indicador de la modalidad de conducción activada (DRIVE y CREEP)
7. Indicador del consumo horario
8. Indicador de error del sistema de postratamiento (solo motor de STAGE V)
9. Indicador porcentual carga motor Diésel
10. Indicador de presencia de errores de transmisión ( cuando hay errores se ilumina de color rojo)
11. Indicador de alarma del cabrestante (se activa cuando hay una carga en el mismo superior a la permitida)

Pulsado el botón OK por 1,5 segundos se pasa a la página “motor”.

Pulsando el botón MENÚ se va al menú principal.


3.2.1.2 AVANCE DE LA MÁQUINA Y MODALIDADES POR CARRETERA



Si el selector de viraje (consulte el apartado “Viraje”) se pone en “viraje anterior” se visualizará la pantalla para poder elegir si pasar o no al STREET MODE: si se pulsa el botón OK el brazo se desactivará y la dirección de marcha (FNR) se configurará en desvío. Si no se pulsa el botón ok, esta pantalla desaparece al cabo de unos 15 segundos para volver a la pantalla principal, las funciones del brazo permanecerán activas y la dirección de marcha seguirá siendo la anteriormente seleccionada.



Pulsando el botón OK se pasa a la modalidad de carretera y aparece la pantalla siguiente:




Para salir de la modalidad de carretera es suficiente llevar el selector de viraje a “viraje integral o de cangrejo”. De esta forma se reactiva el brazo.

Si la dirección de avance elegida era desde joystick (consulte el apartado “modalidad FNR”) antes de entrar en modalidad carretera, pasando a la modalidad de dirección en cangrejo o integral se visualiza la siguiente pantalla. Esta pantalla se visualizará unos 15 segundos. Si se pulsa el botón OK, se vuelve a la pantalla principal con el avance desde joystick. Si se dejan pasar los 15 segundos, se vuelve a la pantalla principal pasando automáticamente al avance de desvío.



Cada vez que se encienda el medio se volverá a partir con la modalidad de avance previamente memorizada (consulte siempre el apartado “modalidad FNR”).

La imagen siguiente se visualizará si el usuario opera con la máquina con el brazo levantado. De hecho, la máquina tiene de serie el sistema de limitación automática de la velocidad de brazo alto (ASL – Automatic Speed Limiter), que, cuando el brazo supera un ángulo preestablecido, limita la velocidad a unos 18 km/h.




3.2.1.3 MODALIDAD AGRI (OPCIONAL)



Con la modalidad AGRI, puede utilizar la(s) toma(s) hidráulica(s) situada(s) en la parte trasera de la máquina.

Presionando el botón (2) colocado en el segundo tablero lateral derecho, se activa la modalidad Agri. Aparecerá la siguiente pantalla:




Moviendo hacia adelante y hacia atrás, respectivamente, el rodillo 1 y 2 del joystick controlan la liberación y la reentrada del pistón de la herramienta conectada a las tomas hidráulicas traseras. En el display se visualiza una flecha que apunta a la derecha o a la izquierda en función de que el pistón esté en fase de salida o de entrada y la toma que se está dirigiendo se pone de color amarillo.

Es posible controlar una toma hidráulica a la vez, no es posible el uso simultáneo.

Pulsar de nuevo el botón (2) en el lado derecho del salpicadero para volver a la modalidad de trabajo normal.

Cuando se está en modalidad AGRI el brazo telescópico está desactivado.

3.2.1.4 MODALIDAD CUCHARA



Con la modalidad BENNA se desactiva temporalmente el sistema antivuelco y es, por tanto, posible trabajar con el telescópico también con posibles elevaciones del eje trasero.



Es posible activar la modalidad BENNA mediante el correspondiente selector situado en el tablero delantero. Además, el brazo debe estar abajo y completamente retraído. Si se respetan todas las condiciones, se activa la modalidad BENNA, evidenciada en la página principal del salpicadero. Apenas falla una de las condiciones, se vuelve a la modalidad TELE.

Para garantizar las condiciones de seguridad hay dos sensores específicos, un sensor de brazo bajo y otro de brazo plegado. Si se saca o se levanta el brazo (casi 1 metro) el antivuelco vuelve a funcionar en modalidad normal.




Selector 3: Mando modalidad BENNA

3.2.1.5 PÁGINA MENÚ



En la página «menú» se ven todas las páginas a las que puede acceder el operador y visualizar determinadas informaciones.



Menú de desplazamiento con indicador lateral. Se identifican las pantallas siguientes:

1. Idioma
2. Display
3. Versión de software
4. Motor
5. Errores motor
6. Errores vehículo
7. Entradas
8. Modo FNR
9. Flujo constante (opcional)
10. Activación del cabrestante (opcional)

Si se pulsa el botón ARRIBA se pasa a la selección de la página anterior.

Si se pulsa el botón ABAJO se pasa a la selección de la página siguiente.

Si se presiona el botón OK se entra en la página seleccionada.

Pulsando el botón MENÚ se vuelve a la página “principal”.

3.2.1.6 PÁGINA IDIOMAS



En la página “idiomas” se puede seleccionar el idioma deseado.



Si se pulsa el botón ARRIBA se pasa al idioma sucesivo.

Si se pulsa el botón ABAJO se pasa al idioma precedente.


Pulsando el botón OK se confirma el idioma seleccionado y se regresa al menú.

Presionando la tecla MENÚ se pasa a la página "menú".

3.2.1.7 PÁGINA CONFIGURACIÓN



La página de “pantalla” permite regular la luminosidad de la pantalla y la retroiluminación de los cuadrantes, de las agujas y de los botones.



Lista de los iconos presentes:

1. Configuración
2. Luminosidad de la pantalla con la correspondiente barra indicadora
3. Retroiluminación (del cuadrante, de las agujas y de los botones) con la correspondiente barra indicadora
4. Configurar la luminosidad (de la pantalla y de la retroiluminación) con el botón ABAJO y el botón ARRIBA y confirmar pulsando OK

Dentro de esta página se puede aumentar o disminuir la luminosidad de la pantalla presionando el botón ARRIBA y ABAJO del cuadro de instrumentos.

Pulsando el botón OK se pasa a la regulación de la retroiluminación del cuadrante, de las agujas y de los botones.


Pulsando de nuevo el botón OK se confirman los ajustes de la luminosidad y se vuelve a la página “principal”.

Si en el interior de la página “pantalla” se pulsa el botón MENÚ, se vuelve a la página “menú”.

3.2.1.8 PÁGINA VERSIÓN SOFTWARE



Dentro de la página “versión sw”, el operador puede identificar el código y la revisión del software instalado en las unidades de control de la máquina, si el servicio de atención al cliente lo solicita.



Lista de los iconos presentes:

1. Versión software de la pantalla
2. Versión software de la centralita ECU

Si se presiona el botón OK se vuelve a la página “principal”.

Pulsando el botón MENÚ se vuelve a la página “menú”.



3.2.1.9 PÁGINA MOTOR

La página "motor" ofrece informaciones correspondientes a las condiciones de funcionamiento del motor diésel YANMAR de 52 kW.

		
1 —	DIESEL RPM	2250 rpm
2 —	OIL PRESSURE	LOW PRESS.
3 —	WATER TEMP.	55 °C
4 —	VOLTAGE	12.4 V
5 —	ENGINE HOURS	1200 h

Lista de datos presentes:

1. Revoluciones diésel - Indicador digital revoluciones motor
2. Presión aceite - Indicador presión aceite motor
3. Temperatura agua - Indicador temperatura líquido de enfriamiento
4. Voltaje - Indicador de carga de la batería
5. Horas motor - indicador horas funcionamiento motor

Pulsando el botón ARRIBA o ABAJO se pasa a la página "DIESEL REGENERATION"


Si se presiona el botón OK se vuelve a la página "principal".

Pulsando el botón MENÚ se vuelve a la página "menú".


3.2.1.10 PÁGINA DIESEL REGENERATION



En la página "Diesel regeneration" es posible verificar si no es necesaria o necesaria con urgencia la regeneración del sistema SCR. En función de la situación aparecen pantallas diferentes, que se proponen a continuación:



En este caso no es necesario realizar la regeneración del filtro antipartículas.



Esta pantalla (indicador luminoso L25 "Regeneración requerida") aparece automáticamente en el display incluso sin consultar la página "DIESEL REGENERATION".

El operador puede decidir:

- efectuar inmediatamente la regeneración del sistema DPF (ver la página siguiente para el procedimiento)
- no efectuar temporalmente la regeneración del sistema DPF, pulsando un botón cualquiera ubicado en la base del display. Se recomienda realizar la regeneración lo más pronto posible para impedir al motor entrar en modalidad de protección con la consecuente limitación de la potencia disponible.



En tal caso, es necesario regenerar urgentemente el sistema SCR. Esta pantalla se presenta en el display incluso sin consultar la página "DIESEL REGENERATION". En esta situación, si no se efectúa la regeneración, se incurre en graves problemas que afectan al motor y que comprometen su funcionalidad, además la centralita del motor activa las funciones de protección del motor configuradas.



Para realizar la regeneración es necesario:

- Detener la máquina sobre un terreno libre a distancia de seguridad de objetos inflamables.
- Calentar el motor
- Hacer funcionar el motor al mínimo.
- Accionar el freno de estacionamiento.
- Activar la función de regeneración presionando el botón OK en el display por 3 segundos cuando se selecciona la pantalla REGENERACIÓN.

Después de la habilitación de la regeneración, el motor aumenta automáticamente el nivel del número de revoluciones. Está prohibido usar la máquina durante la regeneración. La regeneración dura como media 30 minutos y cuando esta termina el régimen del motor vuelve al mínimo, el testigo L25 se apaga y se puede utilizar la máquina.

La operación de regeneración se puede interrumpir en caso de necesidad en cualquier momento pulsando de nuevo el botón OK en el display cuando está seleccionada la pantalla REGENERACIÓN. En este caso, la solicitud de regeneración permanece activa y el filtro DPF puede ensuciarse muy rápidamente (también a un nivel que ya no permite la regeneración en parada por parte del usuario y en este caso es necesario pedir ayuda al servicio de asistencia).

Cada regeneración diluye en pequeña medida el aceite del motor con combustible. Por tanto, la calidad del aceite está sometida a control. Por lo que se debe respetar la solicitud de cambio de aceite.



Debe evitarse el apagado repentino del motor en una situación de funcionamiento a pleno régimen; esto perjudica la duración útil del turbocompresor, deje en funcionamiento el motor a régimen bajo durante casi un minuto.

Es posible realizar la regeneración forzada del filtro antipartículas, incluso si no es pedido por el sistema. Para realizar la regeneración forzada, es necesario mantener presionada la tecla OK por 3 segundos y liberar en el encendido intermitente del testigo L25 en el ordenador a bordo. Una vez encendido el testigo dar confirmación presionando nuevamente la tecla OK por 1 segundo. El indicador durante la regeneración permanece encendida fija. La regeneración puede ser interrumpida en cualquier momento removiendo el freno de estacionamiento.

Para mayor detalle, consulte el manual de uso y mantenimiento del motor.

¡Atención! Durante la regeneración, en el extremo del tubo de descarga, se crean unas temperaturas de casi 600° C en la regeneración en parada se activa un estado de ejercicio especial del motor y no se puede utilizar la máquina. Es obligatorio realizar la regeneración al aire libre y lejos de material inflamable. Peligro de incendio y de graves lesiones. No toque las superficies del filtro y de la descarga, ¡peligro de quemaduras!




¡Atención! durante la regeneración del sistema de escape la temperatura de las partes de la descarga del motor alcanza valores muy altos: por este motivo se aconseja no apagar enseguida el motor después de una regeneración para dar tiempo a los componentes a enfriarse y a ponerse a las temperaturas normales de ejercicio.

3.2.1.11 PÁGINA DE ERRORES DEL MOTOR



En la página "errores motor" se muestran los códigos de errores detectados por el sistema electrónico de autodiagnóstico del motor



Lista de los iconos/datos:


1. Indicador errores sistema de postratamiento
2. Indicación cuantitativa de los errores n/n (n de n)
3. Número de error sospechoso
4. Número de identificación del error

Prestar particular atención a los errores acompañados por el encendido del testigo (1). Indican problemas relacionados con el sistema de postratamiento de gases de escape y, por lo tanto, deben resolverse lo antes posible. Si este no es el caso, se producen problemas graves que afectan el motor y comprometen su funcionalidad, además la unidad de control del motor activa las funciones de protección que limitan el rendimiento.



Pulsando el botón ABAJO se pasa al error siguiente
Pulsando el botón ARRIBA se pasa al error anterior
Pulsando el botón OK se vuelve a la página "principal"
Pulsando el botón MENÚ se vuelve a la página "menú".

La luz de advertencia 1 indica un error en el sistema de postratamiento de gases de escape. Debe comunicarse con el servicio de inmediato para resolver el problema. Después de 36 horas de trabajo con el error activo, la unidad de control electrónico activará automáticamente un primer estado de reducción, reduciendo el par suministrado por el motor en un 25%. Si no se toman medidas dentro de las 100 horas, se activará una segunda etapa de reducción que reducirá el par en un 50% y las revoluciones máximas en un 60%.



¡La operación de la máquina puede verse comprometida!

3.2.1.12 PÁGINA ERRORES VEHÍCULO



En la página «errores del vehículo» se muestran los códigos de error correspondientes del sistema electrónico de autodiagnóstico de las centralitas de control de la máquina.

VEHICLE ERRORS	VEHICLE ERRORS
0 ● NV STATUS ALARM	0 ● ROLLER 2 IN
0 ● BATTERY ALARM	0 ● ROLLER 2 OUT
0 ● POWER SENSOR ALARM	0 ● DRIVE PEDAL
0 ● DISPLAY	0 ● INPUT POTENTIOMETER
0 ● DIESEL ENGINE	0 ● EV WINCH
0 ● ECU DANFOSS	0 ● EV TRAILER BRAKE 2
0 ● MICROPLC 1	0 ● EV AGRI 1
0 ● ECU OPTIONS	0 ● EV AGRI 2
0 ● ROLLER 1	0 ● EV TRAILER BRAKE 1
0 ● ROLLER 2	0 ● EV SUSPENSION
0 ● FORWARD SWITCH	0 ● EV FLOATING
0 ● REVERSE SWITCH	0 ● EV VENTING
0 ● ROLLER 1 IN	
0 ● ROLLER 1 OUT	

En estas pantallas se indican los errores del vehículo que pueden verificarse en la máquina. La primera columna, caracterizada por un número, indica la ocurrencia del error; en la segunda columna, una luz indica si el error está activo o no. Si la luz pasa de verde a rojo, hay un error activo en el componente descrito en la misma línea.

Pulsando el botón OK se pasa a la página de errores sucesiva.


Pulsando el botón MENÚ se vuelve a la página “menú”.



3.2.1.13 PÁGINA ENTRADAS

En la página «entradas», se muestran todas las entradas analógicas y digitales relativas al sistema electrónico de control de la máquina.

Página “entradas analógicas”:



Lista de los iconos/datos:


1. Entrada analógica de rodillos 1 (valor en mV)
2. Entrada analógica de rodillos 2 (valor en mV)
3. Entrada analógica pedal de avance (valor porcentaje)
4. Entrada analógica potenciómetro revoluciones motor (valor porcentaje, solo si está presente modo CREEP)

Pulsando el botón ARRIBA/ABAJO se pasa a la página de “entradas digitales”

Pulsando el botón OK se vuelve a la página “principal”

Pulsando el botón MENÚ se vuelve a la página “menú”.

Página “entradas digitales”:



Lista de los iconos/datos:

1. Entrada digital marcha avance desde selector en dirección
2. Entrada digital marcha atrás desde selector en dirección
3. Entrada digital adelante de botón palanca de mando
4. Entrada digital atrás de botón palanca de mando
5. Entrada digital contacto creeper normalmente abierto (opcional)
6. Entrada digital contacto creeper normalmente cerrado (opcional)

El indicador en el lado de la entrada es rojo si la entrada no está activa, se vuelve verde cuando la entrada está activa.

Pulsando el botón ARRIBA/ABAJO se pasa a la página “Entradas analógicas”


Pulsando el botón OK se vuelve a la página “principal”

Pulsando el botón MENÚ se vuelve a la página “menú”.

3.2.1.14 MODALIDAD FNR



La página “modalidad FNR”, permite seleccionar la modalidad de avance: si mediante desvío o mediante joystick (consulte el apartado “Joystick”).



Pulsando el botón ARRIBA y ABAJO se pasa de un modo al otro.

Si se presiona el botón OK se vuelve a la página “principal”

Pulsando el botón MENÚ se vuelve a la página "menú".


Una vez seleccionado el modo, se visualizará el símbolo correspondiente en la pantalla principal.

3.2.1.15 **FLUJO CONSTANTE (OPCIONAL)**



El “flujo constante” es una función opcional para aplicaciones específicas en las que resulta cómodo tener un caudal de aceite fijo (en función del número de revoluciones del motor Diésel) en los servicios hidráulicos en la cabeza del brazo telescópico. El ajuste se realiza utilizando los botones ARRIBA y ABAJO en la pantalla o mediante el rodillo 2 en el joystick (consulte el párrafo del joystick), mientras que la activación se realiza a través del selector (6) en el segundo tablero del lado derecho.

Por motivos de seguridad la función se desactiva si se sale de la página “flujo constante” o el operador deja el puesto de conducción. El valor de caudal ajustado permanece memorizado, incluso si la función está desactivada, hasta el siguiente apagado/encendido de la máquina.



Pulsando los botones ARRIBA y ABAJO o roller 2 (palanca de mando) se regula el flujo.

Pulsando el botón OK se vuelve a la página “principal”

Pulsando el botón MENÚ se vuelve a la página “menú”


Al presionar el selector (6) del segundo salpicadero lateral derecho, se activa la función (el símbolo pasa de **OFF** a **ON**). Desactivando el selector (6), la función se desactiva.

3.2.1.16 **ACTIVACIÓN DE WINCH (OPCIONAL)**




En el caso en que la máquina esté equipada con el opcional cabrestante, desde esta página es posible activar o desactivar el cabrestante mismo.

Para activar / desactivar el cabrestante, presione las teclas ARRIBA / ABAJO en la pantalla:



Winch activo



Winch desactivado

Al presionar el botón OK se confirma la operación y se vuelve a la página "principal".

Pulsando el botón MENÚ se vuelve a la página "menú".



3.2.1.17 AVISOS DE SEGURIDAD

El ordenador de a bordo puede señalar al operador dos condiciones en las que se compromete la seguridad.


Si el operador abandona el puesto de conducción sin haber activado el freno de estacionamiento, se visualiza el siguiente aviso (independientemente de la página visualizada) y se emite una señal acústica:



Si se activa el mando del desenganche rápido, se visualiza el siguiente aviso y se emite una señal acústica:




En caso de que se detecte un valor de presión inferior al debido dentro del sistema de acumulación del circuito del freno, se visualiza el siguiente aviso y se emite una señal acústica:



Si la marcha no se pone en punto muerto «N» no antes de arrancar, el vehículo no arranca y aparece la siguiente advertencia:



En caso de que se active manualmente por el operador o se active en automático la función ventilador reversible (véase el apartado «Ventilador reversible»), se visualiza el siguiente aviso:



Presione OK para desactivar (las rpm del motor se reducirán a 1500 durante unos 20 segundos). Si las revoluciones son superiores al valor de 1500rpm durante la fase de activación, aparece la siguiente pantalla (será necesario reducir el número de revoluciones por debajo de 1500 - tanto en activación manual como automática).



3.2.2 SALPICADERO FRONTAL DERECHO



Selector 1: Elector freno remolque o bloqueo diferencial eje delantero (opcional si está presente)

Selector 2: Mando toma eléctrica brazo (opcional si presente)

Selector 3: Mando modalidad BENNA

Selector 4: Botón de by-pass centralita antivuelco

3.2.3 PRIMER SALPICADERO LATERAL DERECHO

Dentro de este salpicadero están presentes:

Selector de llave (1) para encendido:

- Posición 0 = alimentación ausente, cuadro de instrumentos/pantalla y motor apagados.
- Posición 1 = activación del cuadro de instrumentos/pantalla y de los interruptores en el segundo salpicadero lateral derecho y en el salpicadero lateral superior.
- Posición 2 = puesta en marcha del motor diésel. Después de la puesta en marcha, suelte la llave que volverá automáticamente a la posición 1.

El motor se puede poner en marcha solo si la palanca de selección de marchas está en posición neutra "N". Los intentos de arranque no pueden durar más de 5 segundos.



Seta de emergencia (2):

Si se pulsa en caso de emergencia, desactiva todas las funciones de la máquina y detiene el motor diésel. Para desbloquearla, gírela en el sentido indicado por la flecha.




Selector de viraje (3):

Permite seleccionar una de las 3 posibles modalidades de dirección:



- Posición izquierda: ruedas delanteras y traseras de viraje para avance en “cangrejo”
- Posición central: ruedas delanteras de viraje, ruedas traseras fijas
- Posición derecha: ruedas delanteras y traseras de viraje para avance “concéntrico”.



Para la marcha en carretera es obligatorio llevar el selector a la posición central y asegurarse de que esté activo el bloqueo mecánico rojo.

Con el avance transversal muévase a velocidad moderada, porque con este movimiento anómalo el sentido de seguridad normal disminuye.

Cómo alinear las ruedas

Para alinear las ruedas, proceder de la siguiente manera:

- Colocar el selector (3) en la posición a la derecha y girar el volante hasta visualizar en la pantalla el icono de alineamiento de las ruedas con fondo verde en correspondencia de las ruedas traseras.
- Coloque el selector (3) en la posición central y gire el volante hasta visualizar en la pantalla el icono de alineamiento de las ruedas con fondo verde en correspondencia de las ruedas delanteras.



Cada vez que se cambia modalidad de dirección, antes de pasar a la nueva modalidad y antes de cualquier uso de la máquina es necesario realizar el alineamiento de las ruedas.

Presión de los servomandos (4)

Este dato medido no es necesario en el funcionamiento normal de la máquina, pero puede indicar el origen de cualquier anomalía.



3.2.4 SEGUNDO SALPICADERO LATERAL DERECHO



Dentro de este salpicadero están presentes:

1. Selector de bloqueo de seguridad activación/desactivación del freno de mano
2. Selector activación/desactivación modalidad AGRI (opcional si presente)
3. Botón selector modos de conducción DRIVE – CREEP
4. Selector activación/desactivación suspensión brazo (opcional si presente)
5. Selector de bloqueo de seguridad activación/desactivación brazo flotante (opcional si presente)
6. Selector activación/desactivación flujo constante (opcional si presente)
7. Selector activación/desactivación faros complementarios de trabajo brazo (opcional si presente)
8. Botón del acelerador de desplazamiento (opcional si está presente el modo CREEP)
9. Botón de activación del ventilador reversible (opcional si presente)
10. Botón cambio de marcha mecánica (opcional si presente)
11. No presente en este modelo
12. Encendedor
13. No presente en este modelo
14. Potenciómetro de ajuste de revoluciones motor Diesel (opcional)
15. Indicador luminoso baja presión acumulador freno remolque (opcional)
16. Indicador luminoso baja presión acumulador freno de servicio
17. Indicador luminoso baja presión acumulador freno de aparcamiento
18. Mando verificación de la eficiencia del frenado de estacionamiento del tractor-remolque (si está previsto) ver pár. 4.12



3.2.5 SALPICADERO LATERAL DERECHO ALTO



A la derecha del operador, arriba, hay un tercer salpicadero. A continuación aparece una imagen.



Dentro del salpicadero están presentes:

1. Luces de emergencia - botón con luz integrada activación / desactivación de todos los indicadores de dirección. Con el dispositivo en funcionamiento parpadea también el testigo en el interruptor.
2. Faros de trabajo - botón con luz integrada activación / desactivación de los faros de trabajo presentes en la cabina.
3. Limpiaparabrisas delantero - botón con luz integrada activación / desactivación del limpiaparabrisas delantero. El botón tiene 3 posiciones: posición 0 = apagado, posición 1 = velocidad baja, posición 2 = velocidad alta.
4. Girofaro - botón con luz integrada activación / desactivación del girofaro
5. Luz habitáculo - para activarla presione hacia la derecha - para desactivarla presione hacia la izquierda.
6. Preparación para el equipo de radio.

3.2.6 PEDALES



El pedal (1) es un acelerador normal de tipo de vehículo. Está conectado al motor mediante un cable eléctrico y control electrónico. Presione el pedal para aumentar la velocidad del motor, y suéltelo para disminuirla.

El pedal (2) es el freno normal de tipo de vehículo. Es de tipo hidráulico y está conectado, mediante tubos, a los discos en baño de aceite que están dentro del eje. Presione el pedal para reducir la velocidad.



Los pedales se deben poder accionar sin impedimentos. En la zona de los pedales no pueden haber objetos que puedan quedarse atascados debajo de los pedales.

Tampoco se pueden usar alfombras u otros revestimientos adicionales en el suelo.

Todos los pedales deben poder volver si impedimentos a la posición de reposo.

Es peligroso para usted y para la máquina presionar hasta el final el pedal del freno (2) cuando la máquina se está moviendo rápidamente, porque:

- *Se puede dar lugar a un frenado brusco presionando más de lo necesario el pedal*
- *La parada inesperada de la máquina puede provocar la pérdida de la carga que se está transportando*
- *La fuerte desaceleración puede provocar un trauma físico para el operador causado por el cinturón de seguridad, que debería llevar abrochado.*



Función inching combinada

La máquina tiene la función inching, que permite realizar operaciones de desplazamiento de precisión. Para aprovechar esta función, hay que presionar al mismo tiempo el pedal del acelerador y del freno. Liberando ligeramente solo el pedal del freno, la máquina se mueve en modo lento y progresivo. La función inching se puede usar durante un breve recorrido del pedal del freno; si el pedal se presiona hasta el final, la máquina se detiene.

Freno de servicio

Pisando el pedal (2) se ralentiza o se detiene la máquina; la acción se transmite a la válvula de freno servoasistida que actúa sobre los discos de freno dentro de los puentes diferenciales. Como es un freno servo asistido, la presión que se ejerce en el pedal no influye mucho sobre el frenado. Aunque se presione poco, el freno detiene de forma firme. Las partes activas de los sistemas de frenado de aparcamiento están integradas dentro del puente diferencial delantero; también el freno de servicio actúa solo sobre el puente delantero y no sobre el trasero.

Los dos son de discos en baño de aceite, sistema que garantiza una constante eficiencia a lo largo del tiempo además de la ausencia de mantenimiento. El principio de funcionamiento es hidráulico. Pulsando el pedal del freno, se mueve el cajón de la válvula de freno que hace pasar aceite hacia la caja de frenos, comprimiendo entre ellos los discos de frenado.

Cuando no se acciona el pedal, los frenos están libres. Con la máquina apagada, el freno de estacionamiento se activa de forma automática.

Si el vehículo está con el motor diésel apagado, pero con la llave de encendido en posición 1, un acumulador de presión en el sistema garantiza un número de frenados hasta el encendido del respectivo testigo de baja presión en el segundo salpicadero lateral derecho. En este momento, si el motor diésel no se vuelve a activar o si hay una anomalía / avería en la instalación hidráulica, los frenos no podrían garantizar la parada/aparcamiento correctos del vehículo. Lo mismo sucede con el circuito del freno de estacionamiento, donde un acumulador de presión garantiza un número mínimo de desbloques del freno hasta el encendido del respectivo testigo de baja presión presente en el segundo salpicadero lateral derecho. De esta forma el sistema garantiza, en caso de avería o fallo, el desplazamiento del vehículo con el motor diésel apagado y la llave de encendido en posición 1.



3.2.7 JOYSTICK

El joystick, colocado a la derecha del asiento de conducción, permite realizar de forma hidráulica todos los movimientos del brazo telescópico o del porta accesorios colocado en su extremo.

En el joystick hay una serie de botones; cada botón activa/dirige una función/operación especial. El joystick puede moverse en las cuatro direcciones: adelante, atrás, derecha e izquierda.



Si se coloca hacia adelante el joystick se baja el  brazo.

Si se coloca hacia atrás el joystick se levanta el  brazo.

Si se mueve a la izquierda el joystick rota hacia arriba.



Si se mueve a la derecha el joystick rota hacia abajo.



Los demás botones tienen las siguientes funciones:

El botón 4 controla la puesta en presión de los servicios; es necesario pulsarlo junto con todas las demás funciones del joystick (excepto el botón número 3, que son independientes) para permitir los movimientos.

Los botones 3 de color naranja controlan la dirección de marcha Adelante-Neutro-Marcha atrás; en la figura se notan (en el zoom) las posiciones de los botones correspondientes: F (adelante), N (neutro), R (atrás).

El avance mediante joystick se selecciona mediante página del menú (consulte el apartado “modalidad FNR”).

Los rodillos 1 y 2 tienen las siguientes funciones:

Botón	Presión	Función modalidad TELE
Rodillo 1	Adelante	Salida deshilo
	Atrás	Regreso deshilo
Rodillo 2	Adelante	Presión en AUX (puerta A)
	Atrás	Presión en AUX (puerta B)

Modalidad AGRI (opcional, ajustable a través del botón (2) situado en el segundo salpicadero lateral derecho)



Botón	Presión	Función modalidad AGRI
Rodillo 1	Adelante	Activación toma auxiliar AGRI 1 (ida)
	Atrás	Activación toma auxiliar AGRI 1 (retorno)
Rodillo 2	Adelante	Activación toma auxiliar AGRI 2 (ida)
	Atrás	Activación toma auxiliar AGRI 2 (retorno)
3	Breve	F-N-R
4	Mantenida	Puesta en presión servicios

Cuando se está en modalidad AGRI el brazo telescópico está desactivado.

3.2.8 FUNCIÓN BRAZO FLOTANTE (OPCIONAL)



La máquina puede estar dotada de la función brazo flotante (opcional). La función en cuestión permite descargar por completo el aceite hidráulico del cilindro de elevación y, por tanto, “liberar” el brazo telescópico. De esta forma, el brazo no queda sujeto y es libre de seguir la evolución del terreno (por ejemplo, si monta una pala de nieve). La función se puede activar mediante el botón correspondiente situado en el segundo salpicadero lateral derecho. La función solo debe activarse con el brazo completamente abajo y retraído.

¡Atención! Una vez activada la función, el brazo cae por gravedad ya que no hay retención hidráulica. Por cuestiones de seguridad no es posible activar la función con el brazo elevado por encima de unos 2 metros. En cualquier caso, se desaconseja activar la función con el brazo alto para evitar situaciones de peligro y/o daños a los accesorios montados en el brazo telescópico o en el brazo.



Es posible alzar el brazo para poder evitar con la herramienta cualquier obstáculo durante el ciclo de funcionamiento, incluso si la función flotante está activada. La función volverá activarse automáticamente si y solo el brazo no supera los 2 metros de altura. En cualquier caso, es oportuno, por motivos de seguridad, levantar el brazo lo suficiente para evitar el obstáculo.

La función brazo flotante solo se puede activar con el motor encendido y con un operador presente.



3.2.9 FUNCIÓN SUSPENSIÓN BRAZO (OPCIONAL)



La máquina puede estar dotada de la función suspensión brazo (opcional). Esta función permite amortiguar los movimientos del brazo durante los desplazamientos con o sin carga. La función se puede activar mediante el botón correspondiente situado en el segundo salpicadero lateral derecho.

¡Atención! No es posible activar la función suspensión si ya está activa la función brazo flotante.



La función de suspensión de brazo solo se puede activar con el motor encendido y con un operador presente.




3.2.10 FUNCIÓN VENTILADOR REVERSIBLE (OPCIONAL)

El proceso “Ventilador reversible” es una función que permite mantener limpia y eficiente la superficie del radiador. La función tiene lugar mediante inversión de la orientación de las palas del ventilador de refrigeración y consiguiente inversión del flujo de enfriamiento.

El ventilador reversible entra en funcionamiento automáticamente (cada 30 minutos de funcionamiento, más o menos) o manualmente mediante el botón (9), presente en el segundo salpicadero lateral derecho.

La entrada en funcionamiento está precedida de la siguiente pantalla y de una alarma acústica: la activación se produce en 20 segundos; para interrumpir la entrada en funcionamiento pulse el botón OK en el display.



En la fase de activación es necesario que el régimen del motor sea inferior a 1500 RPM, de lo contrario aparecerá la siguiente pantalla y la función no se activará.





CAPÍTULO 4

4

TRABAJAR CON LA MÁQUINA

4.1 ENCENDIDO

Mediante el selector de llave (1) para el encendido, desde la posición 0 (motor apagado), gire en sentido horario la llave hasta la posición 1. En esta posición se activa el display del ordenador de a bordo y se visualiza la página “Principal”. Si se activan las luces de posición, se activa la retroiluminación de los botones colocados en los salpicaderos. Asegúrese de que el botón “Seta de emergencia” esté inactivo.



Espere a que el testigo del precalentamiento de bujías (precalentamiento aire comburente) se apague.



El precalentamiento se activa automáticamente solo cuando la centralita detecta una temperatura del aire exterior baja.

Gire la llave hacia la posición de “Arranque” para poner en marcha la máquina. Después de la puesta en marcha, suelte la llave que volverá automáticamente a la posición 1.

*El motor se puede poner en marcha solo si la palanca de selección de marchas está en la posición “N” y si el operador está sentado en el puesto de conducción.
Los intentos de arranque no pueden durar más de 5-7 segundos.*




En caso de certificación 4.0 (válida solo para Italia), para poder poner en marcha la máquina es necesario introducir un código de habilitación en el encendido. Seguir el procedimiento descrito abajo para configurar el código que deberá luego ser escrito en cada puesta en marcha de la máquina.



1. Entrar en el portal de Faresin y seleccionar el menú "Salpicadero".




2. En el interior del menú salpicadero seleccionar la entrada "Detalles" para acceder al menú "Máquinas".



- En el interior del menú "Máquinas" seleccionar arriba a la derecha la entrada "Gestionar".



- Entrar en el menú desplegable "Acciones" y seleccionar "Contraseña para habilitación".
- Configurar la nueva contraseña y confirmarla a través del botón "Configurar".



4.2 MARCHA ADELANTE O MARCHA ATRÁS




Para habilitar la marcha hacia adelante de la máquina (F) hay que tirar de la palanca hacia el volante y moverla hacia adelante. En la pantalla del salpicadero delantero derecho se visualiza la letra "F".

Para habilitar la marcha atrás de la máquina (R) hay que tirar de la palanca hacia el volante y moverla hacia atrás. En la pantalla del salpicadero delantero derecho se visualiza la letra "R".

Para habilitar la marcha neutro (N) hay que colocar la palanca en la posición central.

Los mandos de la palanca no tienen efecto cuando:

- El freno de aparcamiento está activado
- El operador está sentado en el asiento de conducción.



El acelerador, freno, indicadores de dirección, intermitentes de emergencia, faros y luces y en general todos los mandos correspondientes a funciones necesarias durante la marcha por carretera, se describen en los capítulos anteriores y tienen la misma función y la misma importancia que los mandos para la circulación por carretera de los vehículos comunes.

¡Atención! Si el operador se levanta del puesto de conducción, después de 3 segundos se introduce en automático la marcha neutra "N".



Con el mínimo régimen del motor, la máquina está detenida; acelere gradualmente para iniciar el movimiento.

Presione el pedal (1) para aumentar la velocidad del motor, y suéltelo para disminuirla.

Presione el pedal (2) para desacelerar o detener la máquina; la acción se transmite directamente a los frenos de servicio, que se encuentran dentro del puente diferencia delantero.




4.3 VIRAJE

Mediante el selector (3) es posible seleccionar una de las 3 posibles modalidades de viraje:



- Posición izquierda: ruedas anteriores y posteriores de viraje para avance en “cangrejo”. Esta modalidad es indicada cuando, durante el trabajo, se requiere un desplazamiento lateral en presencia de un espacio de maniobra reducido. Con esta modalidad, las funciones del brazo se desactivan por defecto, el operador puede habilitarlas a través de la página de mando “Habilitación del brazo”.
- Posición central: ruedas delanteras de viraje, ruedas traseras fijas. Esta modalidad es indicada durante los desplazamientos incluso dentro de la obra de trabajo, que sean consistentes. Es obligatoria durante los desplazamientos por carretera.
- Posición derecha: ruedas delanteras y traseras de viraje para avance “concéntrico”. Esta modalidad es indicada cuando se requiere un cierto grado de maniobra también durante todas las fases de trabajo en obra.



Para la marcha en carretera es obligatorio llevar el selector a la posición central y asegurarse de que esté activo el bloqueo mecánico rojo. En esta modalidad, el cambio de marcha solo es posible a través de la palanca situada a la izquierda del volante.

4.4 SELECCIÓN DE LAS MODALIDADES DE CONDUCCIÓN

El modelo FR00 CLASSIC 52 - STAGE V permiten la selección de una modalidad precisa de conducción y funcionamiento del vehículo. Las posibles modalidades seleccionables del botón (3) colocado en el segundo salpicadero lateral derecho son:

- DRIVE
- CREEPER

4.4.1 MODALIDAD DRIVE

Con la modalidad de conducción DRIVE, es posible operar de 0 a 30 km/h, aprovechando la máxima potencia disponible desde el motor Diésel. La velocidad máxima se alcanza al máximo régimen del motor diésel y que la curva de respuesta del pedal del acelerador es de tipo puramente automotor. Es la modalidad indicada para aprovechar plenamente las prestaciones del vehículo, tanto como empuje de la transmisión como velocidad del brazo telescópico.

4.4.2 MODALIDAD CREEPER (OPCIONAL)

Con la modalidad de conducción CREEPER, que puede activarse con el botón 3, es posible variar la velocidad de 0 a 30 km/h independientemente de la velocidad del motor Diésel. Con este modo, es posible establecer una velocidad del motor Diesel a través del potenciómetro 14 en el segundo tablero del lado derecho y ajustar la velocidad usando el botón basculante 8 en el segundo tablero del lado derecho. Es la modalidad que corresponde al uso de equipos que requieren una velocidad de avance constante y un flujo de aceite constante determinado por las revoluciones del motor diésel.

Nota: La posición del actuador eléctrico (botón 8) que regula la velocidad de la máquina no puede verse. Por esta razón, cuando la función creeper está activada, se recomienda tener pulsado hacia abajo durante al menos 5/6 seg. el botón 8. Esto restablece la velocidad de la máquina y permite ajustar la velocidad deseada en función del régimen del motor seleccionado.

Al final de la conducción en modo CREEPER, recordar siempre tener pulsado hacia abajo durante 5-6 segundos el botón 8 (fig. 2) para restablecer la velocidad de la máquina.



Fig. 1



Fig. 2



4.5 ENGANCHE Y DESENGANCHE ACCESORIO

Para una descripción más completa se aconseja consultar el apéndice adjunto, especificación sobre el uso de los accesorios compatibles con la máquina.

Las modalidades de enganche que se describen a continuación son válidas para todos los accesorios compatibles con la máquina.

- Acérquese perpendicularmente y lentamente con la máquina al accesorio, inclinando hacia adelante el porta-accesorios.



- Levante lentamente el brazo para enganchar el accesorio.



- Incline hacia atrás el porta-accesorios para que la estructura portante del accesorio se apoye contra el porta-accesorios.



Si el porta-accesorios es de tipo FARESIN (FH) y no tiene el sistema de enganche-desenganche rápido, para poder asegurar el accesorio al porta-accesorios es obligatorio seguir escrupulosamente las fases que se



describen a continuación:

- Levantar la barra de bloqueo presente en un lado del porta-accesorios y girarla hasta bloquearla.
- Introducir el perno de conexión suministrado con el porta-accesorios y girar la barra de bloqueo para volverla a colocar en su posición.

- Realizar la operación también en el otro lado del porta-accesorios.

Para desenganchar el accesorio es suficiente realizar al inverso las fases definidas.

Si el porta-accesorios es de tipo EURO y tiene el desenganche rápido (standar), para poder asegurar el accesorio al porta-accesorios es suficiente accionar la extensión del cilindro de desenganche rápido (presente en el porta-accesorios) mediante el mando correspondiente en el joystick. Para desenganchar el accesorio es suficiente hacer retroceder el cilindro con el mando del joystick. La alimentación del cilindro se obtiene conectando el tubo de alimentación en una de las tomas de presión colocadas en el extremo del brazo telescópico. Una vez enganchado el accesorio, el tubo de alimentación se puede dejar conectado a la toma de presión a menos que el accesorio montado no requiera su uso.

Las juntas rápidas son del tipo “push-pull”. No realice las operaciones de conexión y de desconexión de los enchufes cuando el circuito está en presión; peligro de salida de aceite a alta presión. Realice estas operaciones sin accionar el mando desde la palanca de mando. Cuando no se usan las tomas de presión, es necesario cerrarlas con sus protecciones de goma. No trabaje con el accesorio no bloqueado.



Si el porta-accesorios es de tipo FARESIN (FH) y tiene el desenganche rápido (opcional), para poder asegurar el accesorio al porta-accesorios es suficiente accionar la extensión del cilindro de desenganche rápido (presente en el porta-accesorios) mediante el mando correspondiente en el joystick. Para desenganchar el accesorio es suficiente hacer retroceder el cilindro con el mando del joystick. La alimentación del cilindro se obtiene conectando el tubo de alimentación en una de las tomas de presión colocadas en el extremo del brazo telescópico. Una vez enganchado el accesorio, el tubo de alimentación se puede dejar conectado a la toma de presión a menos que el accesorio montado no requiera su uso.

Las juntas rápidas son del tipo “push-pull”. No realice las operaciones de conexión y de desconexión de los enchufes cuando el circuito está en presión; peligro de salida de aceite a alta presión. Realice estas operaciones sin accionar el mando desde la palanca de mando. Cuando no se usan las tomas de presión, es necesario cerrarlas con sus protecciones de goma. No trabaje con el accesorio no bloqueado.





4.6 APILADO

4.6.1 CÓMO EXTRAER UNA CARGA

Acérquese perpendicularmente a la carga, con el brazo recogido y las horquillas horizontales. Si las horquillas no tienen sistema de traslación transversal (opcional), accione el freno de estacionamiento, baje de la máquina y mueva las horquillas de forma tal que estén centradas con respecto a la carga y a la máquina.



¡Atención! Peligro de aplastamiento de los dedos durante el desplazamiento de las horquillas. Preste atención.




Avance lentamente con la máquina alzando ligeramente las horquillas. Introduzca completamente las horquillas hasta apoyarse en la carga. Levante ligeramente el brazo e incline hacia atrás las horquillas (posición de transporte): la inclinación de las horquillas debe ser suficiente para estabilizar la carga impidiendo que se mueva hacia delante en caso de frenada brusca durante el transporte.

4.6.2 CÓMO EXTRAER UNA CARGA EN ALTURA



Avance lentamente con la máquina levantando las horquillas de forma tal que se coloque en la vertical del punto desde el cual hay que extraer la carga. Introduzca completamente las horquillas hasta apoyarse en la carga. Levante lo suficiente el brazo e incline hacia atrás las horquillas (posición de transporte): la inclinación de las horquillas debe ser suficiente para estabilizar la carga impidiendo que se mueva hacia delante en caso de frenado brusco durante el transporte. Retroceda con la máquina y baje el brazo telescópico.



Para colocar una carga en altura, realice las mismas operaciones en orden inverso.

¡Atención! Cuando se extrae una carga situada en lo alto para volverla a colocar en otro sitio igualmente alto, podría dar la tentación de realizar el desplazamiento, sobre todo si el recorrido es breve, sin bajar la carga y por lo tanto realizar el desplazamiento con el brazo extendido y la carga en su cumbre.

¡No lo haga! Incluso un pequeño movimiento, sobre todo en un terreno irregular, realizado con o sin la carga encima puede hacer que la máquina oscile y vuelque (incluso lateralmente).



4.7 LÍMITES DE USO DE LA MÁQUINA



No levante ni transporte una carga que supere las capacidades nominales de la máquina o del accesorio.

Antes de levantar la carga, compruebe su peso y su centro de gravedad. El diagrama de carga colocado en la cabina se refiere a la elevación de una carga con las horquillas, cuyo centro de gravedad está a la distancia D (indicada en el diagrama) con respecto a la columna de la horquilla.

Si la carga por su naturaleza tiene un centro de gravedad móvil, por ejemplo, un líquido, como no se puede establecer una regla precisa, es necesario actuar con mayor cautela en los movimientos.




4.7.1 TRANSPORTE DE LA CARGA

- Asegúrese de haber seleccionado la modalidad de dirección oportuna
- Retirar el brazo completamente
- Levante ligeramente el brazo y coloque hacia atrás el porta-accesorios para levantar la carga 300 mm del suelo
- Transportar la carga a paso de hombre
- Se prohíbe transportar cargas en carreteras públicas.



4.7.2 TRANSPORTE DE LA CARGA EN PENDIENTE

Los valores de pendiente que no se pueden superar se muestran en las imágenes que aparecen a continuación. La máquina se debe mover con el brazo completamente bajado y dentro.



4.8 QUÉ HACER Y QUÉ NO HACER



Se prohíbe remolcar masas con el brazo (tanto extendido como recogido).



Se prohíbe mover masas con el brazo extendido. Se prohíbe usar la cuchara en el suelo cuando el brazo está extendido.



Es obligatorio hacer retroceder el brazo antes de desplazar masas.



Se prohíbe aplanar con la cuchara moviendo la máquina o el brazo hacia atrás.



En caso de viento con intensidad mayor que 12.5 m/s (45 km/h) interrumpa las operaciones con el brazo elevado.




Se prohíbe desplazarse con la carga levantada sobre un terrenos irregulares o no preparados. Peligro de vuelco lateral.

4.9 CÓMO VERIFICAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO ANTIVUELCO



Para comprobar el buen funcionamiento del dispositivo antivuelco, es necesario realizar lo siguiente:

- Seleccionar una carga de la cual se conoce con una cierta precisión la masa (kg)
- Colocar la máquina en un lugar llano y alinear las ruedas
- Introducir las horquillas debajo de la carga de forma tal que el centro de gravedad de la carga se encuentre a la distancia D (visualizable en el diagrama de carga) con respecto a la columna de la horquilla.
- Levantar la carga hasta una altura de 500 mm del suelo
- Alargar el brazo hasta la intervención del dispositivo antivuelco
- Detectar la extensión del brazo (leyendo la última letra "X" descubierta en el costado del brazo)
- Comprobar que la letra detectada corresponda con el límite de carga indicado por el diagrama de carga presente en la cabina.



La tolerancia es de +/- 150 mm respecto a las indicaciones del diagrama.

4.10 REMOLQUE DE LA MÁQUINA



La transmisión hidrostática de la máquina está constantemente activada, así como la tracción en las cuatro ruedas. Además, cuando el motor diésel está apagado, los frenos están bloqueados. Es por esto que no se puede remolcar la máquina con el motor apagado, a menos que se trate de lo necesario para moverla de una zona de peligro o de obstáculo, porque se corre el riesgo de dañar las partes de transmisión.

4.10.1 DESBLOQUEO FRENO DE ESTACIONAMIENTO INTERNO EN EJE




Atención: BLOQUEE LAS RUEDAS. Si no se hace, puede ser muy peligroso o incluso mortal para el operador: el vehículo puede moverse solo.

Bloquee las cuatro ruedas para impedir el movimiento del vehículo una vez que el freno se desactiva.

Para desbloquear el freno negativo (de aparcado):

1. Desenrosque los dos tornillos (30) en la tapa del eje (uno en el lado opuesto del eje al otro).
2. Retire el distanciador (32).
3. Apriete de nuevo los tornillos (30), manualmente, hasta que entren en contacto con la placa de empuje interior.
4. A continuación, con la ayuda de una llave, apriete ambos tornillos alternativamente $\frac{1}{4}$ de vuelta en cada lado hasta que estén bien apretados.



Para reactivar el freno negativo:

1. Afloje de nuevo los tornillos (30), alternativamente $\frac{1}{4}$ de vuelta en cada lado e introduzca el distanciador (32) entre la cabeza del tornillo y el cuerpo del eje.
2. Apriete a fondo los tornillos del espaciador hasta un par de 100 Nm.

¡Atención! Las altas velocidades y las distancias de remolque excesivas pueden generar calor excesivo y lubricación insuficiente. Esto daña la unidad operativa con pistones axiales.



4.10.2 REMOLQUE EN RECORRIDOS CORTOS (BOMBA 40 BOSCH REXROTH)

Atención: estas operaciones solo deben realizarse con el motor apagado y con las ruedas del vehículo bloqueadas con cuñas para evitar que la máquina pueda realizar movimientos incontrolados. Peligro de aplastamiento.

Para realizar el remolque de la máquina en recorridos cortos, es decir, solo para desplazarla de una zona peligrosa o que represente un obstáculo en caso de avería, es necesario:

- Desbloquear el freno negativo (siguiendo el procedimiento ya definido)
- Quitar las cuñas
- Proceda con el remolque

Se puede remolcar la máquina durante recorridos cortos (máx 200-300 m) y a una velocidad máxima de 3 km/h.

4.10.3 REMOLQUE EN RECORRIDOS LARGOS

Atención: estas operaciones solo deben realizarse con el motor que no esté en rotación y con el vehículo bloqueado con cuñas para evitar que la máquina pueda realizar movimientos incontrolados. Peligro de aplastamiento.

El remolque para largos recorridos es una operación que no puede llevarse a cabo como para el remolque para recorridos breves. En efecto, la rotación de los órganos de potencia hidráulicos, con el motor apagado, debe realizarse solo durante brevísimos recorridos en situaciones de emergencia, so pena de graves daños a los mismos.

Presuponiendo que siempre se recomienda remolcar el medio respecto a arrastrarlo, en caso de falta de alternativa es necesario:

- Desbloquear el freno negativo (siguiendo el procedimiento ya definido)
- Desbloquear mecánicamente la transmisión soltando el motor hidrostático de la caja de cambios del eje delantero
- Quitar las cuñas
- Proceda con el remolque

En caso de que de todos modos se tuviera que proceder con el remolque durante un largo recorrido (por lo tanto, con motor hidrostático desacoplado) es muy importante tener en cuenta que el freno de servicio tiene una autonomía muy limitada de frenadas (máximo 5-6 frenadas); después de las cuales, el circuito se descarga y el equipo ya no funciona.

4.11 TRACCIÓN DE UN REMOLQUE (si está previsto)

!!!IMPORTANTE!!! No arrastrar un remolque o un accesorio no perfectamente funcional.

El uso de un remolque en malas condiciones puede influir en la dirección y en la frenada de la máquina, y, por lo tanto, en la seguridad. Si hay una persona que ayuda a enganchar o desenganchar el remolque, esta persona debe ser permanentemente visible para el conductor y esperar que la máquina se haya parado, que el freno de estacionamiento se haya introducido y que el motor se haya apagado antes de realizar la operación.

El gancho de remolque está colocado en la parte trasera de la máquina y se utiliza para conectar el remolque.

Su capacidad está limitada para cada máquina de peso bruto autorizado del vehículo, fuerza de tracción y fuerza vertical máxima en el punto de enganche. Esta información se muestra en la placa del productor fijada en cada una de las máquinas.

Antes de utilizar y conectar el remolque:

- Verificar las normativas vigentes en el propio país (velocidad máxima de marcha, frenada, peso máximo del remolque, etc.).
- Verificar las condiciones del remolque antes de utilizarlo (condiciones y presiones de los neumáticos, conexión eléctrica, tubo hidráulico, sistema de frenos, etc.)
- Leer el manual relativo de uso y mantenimiento

4.11.1 GANCHO DE REMOLQUE


!!!IMPORTANTE!!!

- Prestar atención a que los dedos no permanezcan atrapados y aplastados durante esta operación.
- Colocar de nuevo siempre el gancho en su sede.
- Durante el desenganche del remolque de la máquina, asegurarse que el remolque esté soportado de modo independiente.

ENGANCHE Y DESENGANCHE DEL REMOLQUE

Para enganchar el remolque:

1. Posicionar la máquina lo más posible cerca del anillo de tracción del remolque.
2. Apague el motor
3. En caso de gancho con altura regulable (opcional) regular el dispositivo de acoplamiento según la altura del anillo de tracción
4. Remover la parada (A), elevar el perno (B) y posicionar y remover el anillo de tracción del remolque



4.12 VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA DEL SISTEMA DE FRENADO DE ESTACIONAMIENTO DEL COMPLEJO DE VEHÍCULOS "TRACTOR-REMOLQUE" (presente solo con homologación para carretera según Reg. EU n°167/2013 – 2019/519)



Es posible verificar la eficacia del sistema de frenado de estacionamiento del conjunto tractor-remolque cada vez que se lo considere necesario durante las operaciones en pendientes ascendentes o descendentes.

proceder como se describe a continuación:

1. Posicionarse con el conjunto tractor-remolque en un terreno con pendiente máxima del 12%.
2. Encender el motor e introducir el freno de estacionamiento.
3. Elevar la protección de la palanca (fig. 1.A), empujar la palanca hacia arriba (fig. 1.B) y mantenerla en posición por algunos segundos. De este modo, el freno de estacionamiento del remolque se desconecta. En esta situación el conjunto del tractor-remolque NO debe moverse.
4. Liberar la palanca que vuelve automáticamente en la posición inicial y bajar la protección.

IMPORTANTE: Si con la palanca accionada se notan movimientos del conjunto tractor-remolque, no utilizar la maquina en pendientes y contactar con el Revendedor/Fabricante.

Fig. 1



Frenado de estacionamiento del remolque desconectado



CAPÍTULO 5

5

MANTENIMIENTO FR00 CLASS C 52 – STAGE V



5.1 GENERALIDADES


PARA QUE LA GARANTÍA SEA EFECTIVA, EL MANTENIMIENTO PROGRAMADO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON EL MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO, EXCLUSIVAMENTE POR LA RED AUTORIZADA POR FARESIN.

- Aparque la máquina en una superficie llana.
- La zona de trabajo debe estar limpia y seca.
- Las operaciones de mantenimiento, reparación y regulación las debe realizar personal cualificado y habilitado, con la máquina detenida.
- No realice el mantenimiento cuando la máquina está en movimiento.
- Realice el mantenimiento respetando los tiempos de intervención indicados en este manual; repare o sustituya rápidamente los componentes dañados o desgastados.
- Mantenga la máquina siempre libre de desechos y elimine las acumulaciones de grasa o depósitos de aceite.
- Desconecte los cables de la batería si tiene que realizar soldaduras por arco en la máquina, o trabajar en la instalación eléctrica.
- Si tiene que realizar soldaduras por arco eléctrico, desconecte la centralita de control de la transmisión dentro de la caja eléctrica general.
- Si debe realizar soldaduras por arco, conecte la masa de la soldadora en un punto que esté en contacto directo con la zona que se va a soldar, evitando absolutamente la interposición de partes de deslizamiento recíproco como las articulaciones, los cojinetes y los cilindros hidráulicos.
- Use las gafas y las máscaras de protección cuando use aire comprimido para las operaciones de limpieza y sin dirigir el chorro de aire hacia la piel o los ojos.
- Use los guantes y las gafas cuando maneje líquidos detergentes y/o lubricantes.
- Después de cualquier operación de mantenimiento y antes de habilitar la máquina, controle que los dispositivos de seguridad que se hayan quitado se hayan restaurado.
- Si hay que elevar la máquina, asegúrese de que esta se apoye sobre bases sólidas y seguras.
- Si hay que trabajar bajo partes móviles alzadas (ej. el brazo telescópico), bloquee el movimiento de los cilindros hidráulicos con distanciadores o apóyelos sobre soportes seguros y robustos.

5.2 RIESGO TÉRMICO

5.2.1 CHORROS DE FLUIDOS CALIENTES

Después de la parada del motor su masa se mantiene muy caliente durante un tiempo que depende de la temperatura del ambiente. Para evitar la salida de chorros de fluido y vapores calientes, no quite el tapón del radiador hasta que el motor no esté frío; para abrir, desenrosque el tapón hasta el final y levántelo.



5.2.2 FLUIDOS Y SUPERFICIES CALIENTES

El aceite del motor, de los reductores y de la instalación hidráulica se calientan durante el uso de la máquina. Antes de tocar el motor y los componentes del circuito hidráulico, espere a que la temperatura se baje al nivel de la temperatura ambiente.


5.3 LÍQUIDOS EN PRESIÓN

- Las salpicaduras de combustible o aceite hidráulico pueden penetrar la piel o entrar en los ojos con graves consecuencias.
- Descargue la presión de los circuitos antes de desconectar las tuberías.
- Antes de poner en marcha el motor, asegúrese de que todos los racores estén bien apretados.
- La búsqueda de posibles fugas de líquido se realiza usando un pedazo de cartón como protección.
- Proteja los ojos usando una pantalla facial o las gafas.
- En caso de herida contaminada por aceite o combustible, consulte inmediatamente con un médico para eliminar cualquier rastro y evitar posibles infecciones.



5.4 GASES DE ESCAPE

Los gases de escape del motor son tóxicos y pueden causar daños a la salud. Si hay que trabajar en ambientes cerrados, asegúrese de que haya suficiente ventilación y equipe la máquina con los depuradores correspondientes.




5.5 MANEJE CON CUIDADO LA BATERÍA

El gas producido por los elementos químicos contenidos en la batería en ciertas condiciones puede explotar con las consiguientes pérdidas de líquido corrosivo.

Use una pantalla facial o las gafas de protección.

Realice la carga de la batería cuando esta tenga una temperatura no inferior a los 15-16°C, de lo contrario existe el riesgo de explosión. Controle el nivel de carga de la batería solo con un voltímetro o con un densímetro.



5.6 PUESTA EN MARCHA MEDIANTE BATERÍA EXTERNA

Si hay que poner en marcha el motor mediante una batería externa, siga atentamente el procedimiento indicado; un procedimiento erróneo puede dañar las centralitas electrónicas de control, provocar la explosión de las baterías y el movimiento imprevisto de la máquina.

Para realizar la operación de forma segura, se necesitan dos personas, una de las cuales debe permanecer siempre en el puesto de conducción.

No use baterías conservadas en ambientes muy fríos.



5.7 EN CASO DE INCENDIO

Si tiene tiempo, detenga el motor girando la llave de arranque. Aléjese de la máquina.

Trate de apagar el incendio solo si tiene a disposición los medios de extinción adecuados y eficientes (por ejemplo, extintor).



5.8 MANTENIMIENTO CON EL MOTOR APAGADO



Para realizar las operaciones de mantenimiento con el motor apagado, es necesario:

- Bajar el brazo telescópico
- Hacer funcionar el motor al mínimo sin carga durante 1 minuto aproximadamente, para bajar y equilibrar su temperatura
- Detener el motor girando la llave de arranque hacia la posición de parada
- Sacar la llave de puesta en marcha
- Colocar un cartel con el mensaje "Mantenimiento en curso" en la puerta de la cabina o en los mandos hidráulicos

5.9 MANTENIMIENTO CON MOTOR ENCENDIDO




Mantenga las manos, los pies y las ropas alejados de partes en movimiento y no deje nunca la máquina sin vigilancia.

5.10 RESPETAR EL MEDIO AMBIENTE

Los materiales de consumo de la máquina, si se eliminan de forma inapropiada, se convierten en una amenaza para el medio ambiente.

Los desechos potencialmente peligrosos son los lubricantes, el combustible, el líquido refrigerante, los filtros y la batería.

No eche estos desechos en el terreno, en las alcantarillas o en los cursos de agua, elimínelos según lo establecido por la legislación local y por las leyes comunitarias en materia de protección medioambiental.



5.11 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

En la ficha que sigue aparecen todas las operaciones de mantenimiento necesarias y la frecuencia de intervención en el tiempo, que se requieren para mantener la máquina eficiente. Motor Yanmar 52 kW stage V.

GRUPO	TIPO DE CONTROL	CONTROL DIARIO	INTERVALO DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO						
			CADA 50 HORA S	OGNI 250 HORA S	OGNI 500 HORA S	CADA 1000 HORA S	CADA 1500 HORA S	CADA 2000 HORA S	CADA 3000 HORA S
RADIADOR	Control y llenado líquido de enfriamiento	X							
	Control y limpieza del radiador	X		X					
	Limpieza de las redes de cierre	X		X					
	Control y tensión de la correa del ventilador de enfriamiento		X 1.ª vez	X 2.ª y sucesivas					
	Cambio líquido enfriamiento ²							X	
	Reemplazo del filtro cleanfix				X				
CABEZAL	Regulación del juego de válvulas descarga-aspiración (si se requiere)					X			
COMPONENTES ELÉCTRICOS	Control indicadores	X							
	Control batería		X						
ACEITE MOTOR	Control del nivel de aceite del motor	X							
	Cambio de aceite y filtro ¹		X 1.ª vez		X 2.ª y sucesivas				
SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES									
	Inspección, limpieza y control de la válvula EGR								X
	Limpieza de la válvula EGR principal								X
	Limpieza del radiador EGR (limpie los conductos de agua/aire)								X
	Inspección del sistema de ventilación del cárter del motor							X	
	Control y limpieza del filtro para polvo fino DPF								X
	Inspección y control de la válvula de mariposa de aspiración								X
COMBUSTIBLE	Control/sustitución del filtro de carburante/separador de agua	X			X				
	Descarga del separador de agua		X						
	Control y limpieza del inyector								X
TUBOS FLEXIBLES	Cambio de tubos de							X	

	alimentación combustible y sistema de enfriamiento ²								
DESCARGA	Control de la integridad del conducto de descarga		X						

GRUPO	TIPO DE CONTROL	CONTROL		INTERVALO DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO					
		DIARIO	SEMANAL	250 HORAS PRIMERA INTERVENCIÓN	CADA 500 HORAS	CADA 1000 HORAS	CADA 1500 HORAS	CADA 2000 HORAS	CADA 3000 HORAS
FILTRO DE AIRE DEL MOTOR	Limpieza del filtro de aire		X	CUANDO LO SEÑALA EL ORDENADOR DE A BORDO					
	Cambio del cartucho primario del filtro				X				
	Cambio del cartucho secundario del filtro					X			
EJES	Cambio aceite del eje ⁴			X		X			
	Limpieza del tapón magnético de descarga del aceite			X		X			
	Registro freno negativo y de servicio			X		X			
	Engrase		X	X					
CAJA DE CAMBIO	Sustitución aceite cambio			X		X			
	Limpieza del tapón magnético de descarga del aceite			X		X			
	Limpieza del respiradero de aceite			X		X			
	Engrase		X	X					
EQUIPO HIDRÁULICO	Control del nivel de aceite hidráulico	X							
	Control de las pérdidas de aceite del circuito hidráulico	X							
	Sustitución del aceite hidráulico						X		
	Sustitución del filtro del aceite hidráulico colocado en aspiración						X		
	Sustitución del filtro del aceite hidráulico colocado en retorno			X	X				
	Sustitución del cartucho del filtro de la bomba hidrostática			X	X				
	Control del apriete de las abrazaderas y tubos hidráulicos					X			
	Sustitución filtro ventilación aire depósito aceite ¹				X				
VARIOS	Control de los adhesivos de seguridad	X							
	Control de la presión de los neumáticos	X							
	Control del funcionamiento de la instalación eléctrica	X							

	Control del apriete de las tuercas neumáticas		X					
	Control del apriete de los tornillos de los patines del brazo			X		X		
	Sustitución patines brazo						X	
	Control del apriete de los tornillos en cruz		X					

GRUPO	TIPO DE CONTROL	CONTROL		INTERVALO DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO					
		DIARIO	SEMANAL	250 HORAS PRIMERA INTERVENCIÓN	CADA 500 HORAS	CADA 1000 HORAS	CADA 1500 HORAS	CADA 2000 HORAS	CADA 3000 HORAS
ENGRASE	Engrase de los puntos de las articulaciones		X						
	Lubricación de las cadenas del brazo ³		X						
	Superficies del brazo en contacto con los patines		X						
	Engrase de crucetas y ejes de transmisión		X						
CLIMA	Recarga climatizador								X
	Cambio del filtro de aire de la cabina				X				
	Sustitución de la correa clima								X
	Sustitución del filtro evaporador/condensador								X

¹ se debe realizar anualmente aunque no se alcancen las horas de funcionamiento previstas

² o cada 2 años

³ si previsto

⁴ consulte el correspondiente apartado

● solo debe ser realizado por personal cualificado

5.12 MOTOR

5.12.1 CONTROL DEL NIVEL DEL ACEITE LUBRICANTE DEL MOTOR




Realice la operación solo con el motor apagado. Se prohíbe fumar y utilizar llamas libres. Atención en caso de aceite lubricante caliente, peligro de quemadura. Un nivel insuficiente y excesivo de aceite lubricante provoca daños al motor. El control del nivel del aceite se debe realizar solo con el motor detenido y horizontal. Si el motor está caliente, deténgalo y controle el nivel del aceite después de 5 minutos. Si el motor está frío, es posible realizar enseguida el control. Extraiga la varilla de nivel y límpiela con un paño limpio, que no deje fibras. Introduzca la varilla de nivel hasta que se detenga. Extraiga la varilla y compruebe que el nivel del aceite esté entre el máximo y el mínimo (varilla (1), figura a la derecha, nivel entre [3] y [2])

Reabastezca solo en el caso en que el nivel resulte insuficiente.

Si fuera necesario reabastecer proceda de la siguiente manera:


1. Quite el tapon del aceite (5) (figura 3)
2. Añada la cantidad de aceite necesario por el tapón (5). Vierta el aceite de manera gradual.
3. Espere 3 minutos y controle el nivel del aceite con la varilla
4. Añada más aceite si es necesario
5. Reinstale los tapones y apriete manualmente.





5.12.2 CONTROL DEL NIVEL DE LÍQUIDO DE ENFRAMENTO

Realícelo solo con el motor apagado y a baja temperatura, para evitar quemaduras. Asegúrese de que con el motor frío el nivel del líquido en el vaso de expansión esté por encima del mínimo (LOW). Compruebe visualmente que el nivel de líquido no supera el nivel máximo (FULL). Si el nivel es insuficiente, rellene el vaso con líquido refrigerante idóneo.



Para garantizar el funcionamiento correcto y reducir al mínimo los daños, el depósito del agua tiene un sensor de nivel. De cualquier manera, asegúrese de que el nivel del líquido esté comprendido entre el nivel mínimo y máximo.

¡Atención! La foto del depósito no es una reproducción fiel, pero sirve para dar una indicación general

¡Atención! La necesidad de rellenos frecuentes requiere una intervención de la asistencia técnica.

Características típicas del líquido refrigerante:

- Mezcla al 50% en volumen con agua
- Densidad a 20°C 1,131 kg/l
- Punto de ebullición 155°C
- Punto de congelación -35°C

5.12.3 SUSTITUCIÓN LÍQUIDO ENFRÍAMENTO



El líquido refrigerante es necesario sustituirlo cada 2000 horas de trabajo o cada dos años (independientemente del intervalo de mantenimiento periódico). Este podría estar contaminado con óxido y/o incrustaciones residuales del efecto refrigerante.

Proceda como sigue:

1. Quite el tapón del depósito del líquido y el tornillo de purga en la parte superior del radiador (vea la foto)
2. Afloje el tornillo de drenaje en la parte inferior del radiador o retire el tubo inferior del sistema y descargue el líquido refrigerante.
3. Después de haber descargado el líquido, vuelva a colocar y apretar el tapón de descarga o el tubo inferior del radiador.
4. Vierta el nuevo líquido de la bandeja de llenado (manteniendo el respiradero superior del radiador abierto: foto) y llévelo hasta el nivel FULL.
5. Cierre el tapón (y el respiradero superior) y haga funcionar el motor hasta que alcance la temperatura normal de funcionamiento. Controle el nivel de refrigerante.
6. Si el nivel no es suficiente, apague el motor, espere a que se enfríe y llévelo a su nivel.





5.12.4 CAMBIO DE ACEITE Y SUSTITUCIÓN DEL FILTRO DEL ACEITE

El aceite del motor, en un motor nuevo, se contamina con los residuos del rodaje de las partes internas. Es realmente importante que el primer cambio de aceite se realice como está previsto:

Los cambios de aceite sucesivos, se realizarán con el mismo procedimiento operativo (después de 500 horas de funcionamiento o 1 año de actividad; sustituya el mismo tiempo el aceite y el filtro del aceite).

Realícela solo con el motor no en rotación y a baja temperatura para no exponerse al riesgo de quemaduras y respetar los siguientes requisitos:

- Use solo aceite especificado a continuación. Otros aceites para motor pueden influir en la cobertura de la garantía, provocar gripados y/o reducir la vida de funcionamiento del motor.
- Prevenir contaminaciones del aceite del motor con suciedad y detritos. Limpiar con atención el tapón/varilla de nivel del aceite y la zona circundante antes de eliminar el tapón.
- No mezclar tipos diferentes de aceite del motor
- No llene excesivamente. Un llenado excesivo puede llevar a una producción de humo de descarga blanco, sobregiro del motor o daños internos.

Vacíe el aceite del motor como está previsto según las siguientes indicaciones:

1. Asegúrese de que el motor esté en plano
2. Ponga en marcha el motor y llévelo a la temperatura de funcionamiento
3. Apague el motor
4. Quite uno de los tapones de reabastecimiento ([1] o [2] de la figura 1) para ventilar el cárter y facilitar la descarga
5. Coloque debajo del tapón de descarga del cárter un contenedor para recoger el aceite agotado.
6. Quite el tapón de descarga del cárter ([1] de la figura 2) y espere a que se vacíe completamente
7. Una vez completado el vaciado, vuelva a enroscar el tapón en el cárter (55 Nm de apriete)
8. Elimine el aceite agotado según las disposiciones vigentes en esta materia.




Figura 1

Nota: el tapón de descarga del aceite puede encontrarse en una posición diferente en el caso en que se use un cárter del aceite opcional

Quite y sustituya el filtro del aceite como está previsto por las siguientes indicaciones:




Figura 2

1. Desenrosque hacia la izquierda el filtro ([2] figura 2) usando una llave adecuada
2. Limpie bien las superficies del soporte que están en contacto con la junta de estanqueidad.
3. Humecte la junta de estanqueidad del filtro nuevo con una capa de aceite.
4. Enrosque a mano el nuevo filtro en el soporte hasta que entre en contacto con la junta, y apriete (20 Nm de apriete).
5. Elimine el filtro viejo según las disposiciones vigentes en esta materia.

Llene el aceite del motor como está previsto en la fase de “control aceite lubricante”

1. Llene (como está previsto) sin sobrepasar el llenado del aceite del motor
2. Mantenga el nivel del aceite entre el nivel mínimo y máximo
3. Caliente el motor durante 5 minutos y compruebe la presencia de posibles pérdidas de aceite
4. Cuando el motor esté caliente, apáguelo y espere durante 10 minutos
5. Vuelva a controlar el nivel de aceite del motor.
6. Añada aceite por el tapón de relleno ([4] figura 3) si es necesario hasta llegar al nivel entre mínimo y máximo medido en la varilla de nivel ([1] figura 3)
7. Vuelva a cerrar el tapón de reabastecimiento ([4] figura 3) y limpie posibles pérdidas




Figura 3

5.12.5 CONTROL Y REGULACIÓN DE LA CORREA DEL VENTILADOR DE ENFRÍAMENTO



Si la correa del ventilador de enfriamiento no está tensada correctamente podrían producirse fenómenos de deslizamiento de las poleas de los órganos conectados: alternador y la consiguiente reducción de energía generada y el rotor del ventilador con posibles sobrecalentamientos del motor.

El control de la correa se produce realizando las siguientes operaciones:

1. Presione la correa con el pulgar en los puntos indicados en la tabla con una fuerza aproximada de 10 kg_f para controlar la flexión. Los tres puntos de control de la flexión (A, B, C) están indicados en la figura 1

Tensione cinghia trapezoidale usata		
A	B	C
3/8 - 1/2 in. (10 - 14 mm)	1/4 - 3/8 in. (7 - 10 mm)	5/16 - 1/2 in. (9 - 13 mm)




Figura 1

2. Si es necesario regule la tensión de la correa. Afloje el tornillo de regulación/fijación del alternador ([1] figura 2) y, a través de una palanca ([3] figura 2) mueva el alternador ([2] figura 2) hasta obtener la tensión deseada. Para acabar apriete de nuevo el tornillo de regulación/fijación.
3. Compruebe el juego entre el fondo de la correa y la garganta de la polea. Si no hay juego es necesario sustituir la correa.
4. Controle la presencia de posibles grietas/desgarros, trazas de aceite o marcas de desgaste. Si se detecta cualquiera de estas condiciones sustituya la correa.
5. Instale la correa nueva y repita el procedimiento de tensado descrito arriba.




Figura 2




Figura 3

5.12.6 DRENAJE DEL AGUA DEL PREFILTRO DEL COMBUSTIBLE




Descargue el separador del agua (1) cada vez que en el fondo del cárter (2) se recojan contaminantes, como por ejemplo agua. Cuando se detectan contaminantes no espere al mantenimiento periódico programado (cada 50 horas de ejercicio) pero proceda inmediatamente con el drenaje.

El cárter del separador (2) es de material semitransparente. En el cárter hay un anillo flotante de color rojo (3). El anillo flotador se eleva en la superficie del agua para indicar la cantidad de agua recogida (es decir, para drenar).

El procedimiento de drenaje es el siguiente:

1. Coloque un contenedor adecuado bajo el separador del agua para recoger el agua y los contaminantes.
2. Cierre la válvula del combustible (4).
3. Abra la válvula de descarga (5) en la parte inferior del separador. Descargue eventualmente el agua presente en el interior. Si no sale agua, afloje el tornillo de purga (6) en la parte superior del separador girándolo hacia la izquierda con 2-3 vueltas.
4. Si todavía no sale agua, abra la válvula del combustible (4).
5. Después de haber descargado el separador del agua, apriete manualmente la válvula de descarga (5).



6. Apriete el tornillo de purga (6) si se hubiera aflojado.
7. Cierre la válvula del combustible (4).
8. Enganche el sistema de alimentación:
 - Después de una intervención de mantenimiento de la instalación del combustible, como el vaciado/sustitución del separador del agua o del filtro del combustible u otro componente de la instalación de alimentación es necesario cebar la instalación que se produce llevando la llave de encendido a la posición ON (1 disparo) durante un tiempo de 10-15 segundos. Esto permite a la bomba eléctrica enganchar el sistema. No usar el motorcito de puesta en marcha para hacer girar el motor con el objetivo de cebar el sistema. Esto podría provocar un sobrecalentamiento del motor de arranque y dañar las bobinas, el piñón y/o el engranaje de corona.
9. Controle que no haya pérdidas de combustible


5.12.7 SUSTITUCIÓN DEL ELEMENTO DEL SEPARADOR DEL AGUA



El separador del agua filtra las impurezas como agua, polvo o suciedad que frecuentemente penetran en el motor. Sustituya el elemento del filtro carburante cada 500 horas de ejercicio.

Siga el siguiente procedimiento:

1. Coloque un contenedor adecuado bajo el separador del agua para recoger el agua y los contaminantes.
2. Cierre la válvula del combustible (4).
3. Abra la válvula de descarga (5) en la parte inferior del separador. Descargue eventualmente el agua presente en el interior.
4. Gire el cárter (2) hacia la izquierda y desmóntelo. Si está presente, desconecte el cable del sensor del par antes de remover el cárter.
5. Quite el anillo flotante (3) del cárter. Vierta los contaminantes en el contenedor y elimínelos de modo apropiado.
6. Limpie el interior del cárter (2).
7. Instale el elemento nuevo en el cuerpo (7).
8. Coloque el anillo flotante (3) en el cárter (2).
9. Controle las condiciones del anillo de estanqueidad (8). Si es necesario, sustituya.



5.12.8 DRENAJE DEL AGUA DEL DEPÓSITO DEL COMBUSTIBLE/VACIADO DEPÓSITO DEL COMBUSTIBLE



Esta operación debe ser realizada solo por personal cualificado.

Para drenar/vaciar el depósito de combustible es necesario:

- Realizar la operación con el motor apagado;
- Poner debajo del depósito de combustible un recipiente para recoger los líquidos;
- Vuelva a enroscar el tapón de rellenado del depósito del combustible (1).
- Desenrosque el tapón de descarga (2) colocado en la parte inferior del depósito;
- Drenar el líquido hasta que no se reconozca la presencia solo de “gasóleo”;
- Vuelva a enroscar el tapón (2) enroscándolo con un par de apriete igual a 15 Nm; 6. Σφίξτε τη βίδα εξαερισμού -αν προηγουμένως
- Atornille nuevamente la tapa (1) de llenado del depósito del combustible;
- Elimine los líquidos drenados según las disposiciones vigentes en esta materia



5.12.9 VERIFICACIÓN INTEGRIDAD DEL CONDUCTO/S DE DESCARGA

Controle visualmente que la instalación de descarga de los gases agotados no esté obstruida o dañada. Asegúrese de que no haya posibilidad de peligrosas exhalaciones dentro de la máquina. Si es necesario, póngase en contacto con la red de asistencia.


5.12.10 SUSTITUCIÓN DEL FILTRO DEL COMBUSTIBLE



Sustituya el filtro del carburante cada 500 horas de funcionamiento para prevenir que los contaminantes influyan negativamente en el flujo del carburante.

Siga el siguiente procedimiento:

1. Apague el motor y déjelo enfriar.
2. Cierre la válvula del combustible del separador del agua.
3. Desmonte el filtro del combustible con una llave para girarlo a la izquierda ([1] figura 10). Cuando se desmonta el filtro de combustible, guárdelo con atención para evitar que se salga el combustible. Limpie posibles derrames de combustible.
4. Limpie la superficie de montaje del filtro y humecte la junta con una pequeña cantidad de gasóleo.
5. Monte el nuevo filtro de combustible. Apriete manualmente, girando hacia la derecha ([2] figura 6) hasta que no entre en contacto con la superficie de montaje. Use una llave para filtros y apriete a 20 Nm.
6. Abra la válvula del combustible del separador del agua.
7. Ceba la instalación de alimentación como se explica en el apartado precedente.
8. Controle que no haya pérdidas de combustible






5.13 INTERCAMBIADOR DE CALOR

Diariamente el operador tiene que controlar que las superficies de entrada de aire de los radiadores no tengan impurezas (polvo, fango, paja, etc.). Limpie cuando sea necesario con aire comprimido o agua a presión. Si en la máquina se incluye la función accesoria “VENTILADOR REVERSIBLE”, esta se debe usar periódicamente para limpiar el radiador.

Atención: Durante el funcionamiento el compartimento motor debe ser cerrado. Peligro para el operador. Partes en movimiento.



Cuando sea necesario, si la limpieza del radiador requiere el uso de un chorro de agua a presión es necesario abrir la mampara en el fondo de la cuba del compartimento del motor. Para abrir la mampara, accione la palanca siguiendo las indicaciones de las imágenes de arriba.

5.14 CONTROL DEL NIVEL DE ACEITE HIDRÁULICO



Periódicamente hay que controlar el nivel de aceite hidráulico presente en el depósito que está en la parte trasera izquierda. Es posible ver el indicador presente en el depósito de acumulación. Cuando el flotante se encuentra al nivel indicado por la flecha, es necesario rellenar el aceite hidráulico. Un testigo en la cabina señala este evento.

Atención: el funcionamiento de la máquina con una cantidad de aceite hidráulico por debajo del valor límite puede dañar gravemente la máquina y sus partes. Use solo aceite hidráulico indicado por el fabricante.




5.15 CAMBIO DEL ACEITE HIDRÁULICO



Esta operación solo puede ser efectuada por personal cualificado.

Para sustituir el aceite hidráulico, es necesario:

1. Identificar el tapón de descarga debajo del depósito presente a nivel del eje trasero (rueda detrás de la cabina) (1).
2. Colocar debajo del tapón de descarga (1) un recipiente con capacidad adecuada (alrededor de 80 litros).
3. Desenroscar el tapón de llenado del depósito de aceite (2).
4. Desenroscar el tapón de descarga y quitarlo (1).
5. Esperar a que salga todo el aceite.
6. Enroscar de nuevo el tapón de descarga (1) con un par de apriete igual a 15 Nm.
7. Quitar y sustituir el filtro de aceite hidráulico colocado en aspiración (3) (para realizar esta operación es necesario introducir la mano dentro del depósito a través del agujero donde está instalado el filtro del aceite de retorno (4) después de quitarlo).
8. Llenar el depósito del aceite hidráulico según las especificaciones.
9. Enroscar de nuevo el tapón de llenado de aceite (2).



5.16 CONTROL VISUAL DE LAS PÉRDIDAS DE ACEITE EN LA

INSTALACIÓN HIDRÁULICA



Periódicamente el operador debe controlar de forma visual las posibles pérdidas del circuito hidráulico. Si la máquina presenta pérdidas de la instalación hidráulica, póngase en contacto con el servicio de asistencia.

5.17 SUSTITUCIÓN DEL CARTUCHO DEL FILTRO DEL ACEITE HIDRÁULICO DE RETORNO (VALIDEZ HASTA SEPTIEMBRE DE 2021)



Para sustituir el cartucho del filtro de aceite hidráulico de retorno del depósito de aceite, respete estrictamente lo siguiente:

- Desenrosque el tapón superior del filtro (siga el sentido que indica el adhesivo).
- Levante el filtro.
- Sustituya el cartucho del filtro.
- Vuelva a enroscar el tapón de cierre.



5.18 LIMPIEZA O SUSTITUCIÓN DEL CARTUCHO DE PURGA DEL DEPÓSITO DE ACEITE (HASTA SEPTIEMBRE DE 2021)



El programa de mantenimiento prevé la limpieza del cartucho de purga del depósito cada 250 horas y su cambio al cabo de 1500 horas.


Tanto para la limpieza como para el cambio es necesario quitar toda la tapa (foto) desenroscándolo y sacándolo del cuerpo del filtro.

En caso de cambio basta extraerlo, cambiarlo y volver a ponerlo. Proceda como se indica a continuación para efectuar la limpieza periódica.

Limpieza del cartucho:

Para limpiar el cartucho del filtro del tapón de purga del depósito de aceite, respete estrictamente cuanto se indica a continuación:

- Quite la tapa



- Presione los dientes de retención (flechas amarillas de la foto)



- Desmonte los otros componentes (esponja, cartucho y soporte)



- Lave con gasolina o tricloroetileno los componentes del cartucho y con una esponja
- Vuelva a montar todos los componentes y vuelva a poner la tapa en el cuerpo del filtro principal

5.19 SUSTITUCIÓN DEL CARTUCHO DEL FILTRO DE ACEITE HIDRÁULICO DE NO RETORNO (VALIDEZ DESDE SEPTIEMBRE DE 2021)



Para sustituir el cartucho del filtro de aceite hidráulico de retorno del depósito de aceite, respete estrictamente lo siguiente:

- Desenrosque el tapón de color negro del (en sentido contrario a las agujas del reloj).
- Levante el filtro mediante el respectivo gancho.
- Sustituya el cartucho del filtro: asegúrese de que el filtro se encaje correctamente empujándolo hasta el fondo.
- Vuelva a enroscar el tapón de cierre para evitar que el muelle esté en posición vertical, insertado en los asientos centrales correctos del filtro y de la tapa.






5.20 SUSTITUCIÓN DEL CARTUCHO DE PURGA DEL DEPÓSITO DE ACEITE (DESDE SEPTIEMBRE DE 2021)

El filtro de purga del aire debería sustituirse cuando se cambie el elemento filtrante del aceite (en ambientes muy contaminados podría ser necesario sustituirlo con más frecuencia).

Sustitución del cartucho:

- Retire el tapón rompiendo la lengüeta hacia la derecha o hacia la izquierda presionando con un destornillador en la posición indicada en la figura 1-2. Retire la lengüeta como está indicado en la figura 3 y luego presione el lado opuesto del tapón (imagen 4). En este punto el cartucho se quitará.

1



2



3



4



- Introduzca el NUEVO filtro de purga haciendo presión con la mano



IMPORTANTE: sustituir siempre el filtro de purga por uno nuevo. NO reutilice por ningún motivo el cartucho apenas retirado.

5.21 SUSTITUCIÓN CARTUCHO/FILTRO ACEITE BOMBA HIDROSTÁTICA



Esta operación debe ser realizada por personal cualificado.

Para cambiar el cartucho/filtro del aceite de la bomba hidrostática, es necesario:

- Para extraer el filtro de la bomba hidrostática es necesario sacar la chapa de cierre inferior del compartimento del motor.
- Desenroscar el filtro con una llave adecuada.
- Retirar el cartucho o sustituir todo el filtro.
- Humecte la junta de estanqueidad del nuevo filtro con aceite.
- Volver a enroscar el filtro apretando con la llave.



5.22 LIMPIEZA Y CAMBIO DE LOS CARTUCHOS DEL FILTRO DE AIRE DEL MOTOR



Para realizar la limpieza (sustitución cada 500 horas) del filtro de aire, actúe de la siguiente manera:

- Desenganche el filtro de su asiento.
- Quite la tapa.
- Extraiga el cartucho primario y límpielo con un chorro de aire comprimido. Cámbielo si es necesario.
- Extraiga el cartucho secundario tirándolo mediante la manilla correspondiente y límpielo con un chorro de aire comprimido. Cámbielo si es necesario.
- Vuelva a colocar los cartuchos en su asiento.
- Vuelva a colocar la tapa del filtro y a enganchar los bloqueos.



5.23 CAMBIO DEL FILTRO DE AIRE DE LA CABINA



Para cambiar el filtro del aire de la cabina, actúe de la siguiente manera:

- Desenrosque los tornillos para retirar la tapa cierre situada junto al depósito de líquido limpiaparabrisas en la cabina.
- Levante la tapa.
- Extraiga el filtro y límpielo con un chorro de aire comprimido. De ser necesario, cambie el filtro.
- Vuelva a colocar el filtro y a cerrar la tapa apretando los tornillos.



5.24 LIMPIEZA Y REEMPLAZO DEL FILTRO CLEANFIX (OPCIONAL)

Esta operación debe ser realizada sólo cuando el motor está apagado.

Para realizar la limpieza del filtro CLEANFIX, proceder del modo siguiente:


- Desenganchar el filtro de su soporte (1)
- Limpiarlo con un chorro de aire comprimido o reemplazarlo si fuera necesario
- Vuelva a colocar los cartuchos en su soporte
- El filtro debe ser sustituido en cada intervención de mantenimiento programado de la máquina, pero como mínimo después de 500 horas de funcionamiento



5.25 ENGRASE - LUBRICACIÓN



BRAZO MODELO FR00 6.26



En los puntos 1 indicados en la imagen se encuentran los engrasadores para lubricar las zonas sometidas a arrastramiento. Los diversos engrasadores están indicados con los adhesivos correspondientes.



Para el engrase de las secciones articuladas, con el brazo completamente bajado, quitarlo completamente y pasar grasa en las caras del/de las articulaciones con un cepillo.





5.26 CARACTERÍSTICAS DE LOS LUBRICANTES/LÍQUIDOS


5.26.1 ACEITE MOTOR

Utilice lubricantes que respeten las siguientes categorías de servicio:

- API: CJ-4
- ACEA: E6

El aceite aconsejado es: SAE 5W-30.

La capacidad total del circuito es 10,5 litros.



5.26.2 ACEITE SISTEMA HIDRÁULICO

Utilice aceite hidráulico con las siguientes especificaciones:

- ACEITE HV ISO 46

Niveles de prestación:

ISO 6743-4 HV, Afnor NFE 48-062, ISO 11158, DIN 51524 Part 3 HVLP, Afnor NFE 48-603 HV, ASTM D6158, Denison HF-0 / HF-1 / HF-2, Eaton Vickers I-286-S / M-2950-S, Cincinnati Machine P-68 / P-69 / P-70, Afnor NFE 48-690(dry), Afnor NFE 48-691(wet), U.S. Steel 126 / 127 / 136, JCMAS HK, Bosch variable vane pumps, Rexroth RE 90220, Sauer Danfoss 520L0463, General Motors (LS-2) LH-03-1 / LH-04-1 / LH-06-1, SEB 81222.

Cantidad de aceite requerida por la instalación 70 litros.

5.26.3 ACEITE EJES

No use aceite de síntesis o vegetal. Use uno de los siguientes tipos de aceite con la correcta adición de aditivos:

- SAE85W90 (API GL5, MIL-2105-B) con aditivos LS para frenos en baño de aceite y diferenciales autoblocantes

Cantidad de aceite en el diferencial: 3.5 litros.

Cantidad de aceite para reductor epicicloidal (por lado): 0.9 litros.



5.26.4 ACEITE REDUCTOR 603

Utilice los siguientes lubricantes:

- SAE80W90 (API GL4-GL5)

Cantidad de aceite: 0.7 litros.

5.26.5 GRASA

Para el engrase, utilice el siguiente tipo de grasa:

- Grease MU EP 2 (L-X-BCHC 2 según ISO 6743-9, KP2K-20 según DIN 51 825, P-64 según MAG)

5.26.6 LÍQUIDO REFRIGERANTE


Utilice una mezcla de agua y de producto que corresponda a las especificaciones internacionales SAE J 1034 en proporción 50-50.

5.27 EJES



Esta operación debe ser realizada por personal cualificado.

Para la sustitución o el control de nivel del aceite, refiérase a lo siguiente:



1. Tapón de carga
2. Tapón de descarga
3. Tapón de control de nivel

¡Atención! No proceda con las operaciones de mantenimiento si el eje está caliente todavía (40-50°C). El aceite y los componentes calientes pueden causar lesiones. Evite el contacto con la piel y use guantes y gafas de protección.

Cuerpo Eje: antes de descargar el aceite es obligatorio aflojar el tapón de carga del aceite o el respiradero (si presente) y esperar que la presión interna se haya descargado completamente. Retirar el tapón de descarga y drenar el aceite.

¡Importante! Si el operador detecta un ruido metálico procedente del eje en fase de frenada, es necesario cambiar lo antes posible el aceite con independencia del número de horas que se hayan efectuado.


Epíccicloidial: antes de descargar el aceite es obligatorio girar la reducción epíccicloidial llevando el tapón del aceite a posición de carga (punto más alto), luego aflojar y esperar que la presión interna acumulada haya salido completamente. Retirar el tapón de descarga y drenar el aceite.

OPERACIÓN	ÓRGANO	PRIMER CAMBIO/ CONTROL (horas)	FRECUENCIA (horas)	NOTAS
Control nivel del aceite	Todos	10	Mensual	Limpie bien el imán de la tapa
Cambio aceite	Diferencial	100/250	1000	
	Reductor epicicloidal	100/250		
	Reductor	100/250		

5.28 APRIETE DE LOS TORNILLOS Y ENGRASE DE LAS CRUCETAS DEL EJE CARDÁN



Lubrique las crucetas en los dos extremos del eje de transmisión central. Compruebe el apriete de los pernos de conexión entre el eje cardán y los ejes. Para acceder al cardán y a las crucetas es necesario quitar la chapa de cierre del chasis en la zona inferior de la máquina. Una vez finalizadas estas operaciones, es obligatorio volver a montar la chapa. Atención: la chapa permite proteger el árbol cardán contra golpes que podrían dañar su funcionamiento.





5.29 RECARGA CLIMA

Esta operación debe ser realizada por personal cualificado.

Para realizar la recarga del climatizador, use las conexiones presentes. La operación de recarga del climatizador se debe realizar con la máquina apagada. Utilice gas R134A.

En las operaciones de recarga del climatizador (instalación Webasto) proceder considerando los siguientes datos:




MODELO DE LA MÁQUINA	ACEITE A AGREGAR (ml)	CANTIDAD GAS R134a (g)	TIEMPO DE VACÍO (min)
FR00	125	700	45

5.30 CONTROL DE LA PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS Y APRIETE DE LOS PERNOS

Periódicamente controlar el apriete de las tuercas (1) de la cuatro ruedas y la presión de los neumáticos. Para el par de apriete adecuado, consulte la Tabla 1.



CARACTERÍSTICAS	ROSCADO	PAR [Nm]
Tuercas rueda con collar esférico integrado 	M18X1.5 mm M20X1.5 mm M22X1.5 mm	460 630 740
Tuercas rueda collar plano con arandela de seguridad esférica separada	M18X1.5 mm M20X1.5 mm M22X1.5 mm	360 450 550

		
Tuercas rueda con tornillo prisionero sede separada 	M18X1.5 mm M20X1.5 mm M22X1.5 mm	360 500 650

La operación de inflado es una operación que puede presentar algunos riesgos, es oportuno usar una pistola con tubo alargador para poder colocarse a una distancia de seguridad y mantenerse protegidos contra una posible explosión.

Para cambiar los neumáticos consulte el apartado “neumáticos” en la sección “informaciones generales cap.1”.

Para ajustar la presión de hinchado consulte la siguiente tabla y el neumático instalado en la máquina:

MODELO Y DIMENSIONES DEL NEUMÁTICO	MARCA	PRESIÓN [bar]	ÍNDICE DE CARGA
12-16,5 12 PR/144 A 3 SK-05 TL	MITAS	5,5	-
12-16,5 NHS 14 PR TL SKS 532	CAMSO	6,2	-
12.5-18 MPT-01 TL 12PR	MITAS	3.5	135B
405/70-20 MPT-01 TL 14PR	MITAS	3.5	149B
405/70-24 MPT-01 TL 14PR	MITAS	4.0	152B
405/70-24 MPT-04 TL 14PR	MITAS	4.0	151D
445/70 R24 MPT-22 TL	MITAS	4.1	151G
18-22.5 MPT-06 TL 16 PR	MITAS	4.5	163A8
18-19.5 MPT-06 TL 16PR	MITAS	4.5	160A8
18-19.5 MPT-08 TL 16PR	MITAS	4.5	160A8
435/50 R19.5 TL 20PR	AEOLUS	9.0	160J
460/70 R24 IND TL XMCL	MICHELIN	4.0	159A8
445/65 R22.5 AGP23	AEOLUS	7.5	169F
460/70 R24 BLA04	BARKLEY	4.0	159A8

5.31 INSPECCIÓN, RECARGA Y CAMBIO DE LA BATERÍA

La batería es el órgano que permite el funcionamiento del equipo eléctrico de la máquina. Un mal funcionamiento de la batería podría crear problemas tanto en la fase de arranque de la máquina como en la de utilización. Esta se encuentra en el interior del compartimento delantero que se puede ver en la imagen.

Inspección

La inspección normal de control de la batería puede ser realizada removiendo la tapa de cierre del compartimento porta batería colocado en la parte delantera de la máquina. Para abrir es necesario aflojar los cuatro tornillos.

Es recomendable efectuar una inspección periódica (cada 50 horas) para comprobar las condiciones externas de la misma.

¡Atención! En caso de recarga o cambio o en cualquier otra operación de eliminación de los bornes de contacto de la batería y en su seccionamiento, espere SIEMPRE un tiempo mínimo de 1 minuto desde que se haya apagado la máquina. Este intervalo es necesario para que la centralita complete su ciclo de control siguiente al apagado de la máquina.



¡Atención! En caso de recarga o cambio o en cualquier otra operación en la que se requiera la extracción de la batería de su alojamiento, es útil tener en cuenta que el ácido sulfúrico que contiene es venenoso y puede ocasionar quemaduras. Por lo tanto, es necesario trabajar en un lugar ventilado, con protección adecuada para el rostro y la piel; no encender llamas cerca y mantener a los niños alejados. Proceda con las operaciones siguientes solo si es bien consciente de sus acciones.

Recarga

En los casos en los que haya que recargar una batería descargada por una falta de utilización prolongada, por descarga involuntaria o por mal funcionamiento del equipo de recarga de la máquina, debe dirigirse a un taller especializado o hacerlo usted mismo, respetando unas pequeñas precauciones para preservar su integridad y la de la batería. Operando en un ambiente ventilado, cubierto y lejos de llamas y chispas, desmonte la batería de la máquina aflojando los bornes de por debajo de los plásticos de protección (véase el siguiente proceso de cambio de batería) y conecte los polos de la batería con los correspondientes bornes del cargador, proporcionando a la batería una corriente máxima correspondiente al 10% de la capacidad nominal, facilitando una carga lenta, durante 10 horas aproximadamente, hasta que la corriente absorbida se reduzca a valores de pocos miliamperios y la tensión sea de alrededor de 13,5 V. Se desaconseja proporcionar corrientes superiores o cargas rápidas, que podrían acelerar el proceso de sulfatación de las placas.



Las operaciones de carga y mantenimiento de la batería se pueden efectuar tranquilamente, respetando normas básicas de seguridad, utilizando cargadores de batería completamente automáticos y capaces de proporcionar corriente con base en la capacidad nominal y poner en marcha al final de proceso de carga el mantenimiento de la carga máxima.

Mantenimiento

Si se prevé un período de descanso y no utilización prolongado de la batería, para mantener su eficiencia y la carga inmutadas durante el tiempo, se puede conectar a un mantenedor de carga sin tener que desmontarla necesariamente de la máquina. El mantenimiento de la carga tiene lugar suministrando a la batería una corriente de tensión constante de unos miliamperios durante todo el período de inutilización.

Puesta en marcha con la batería externa

En caso de que fuera necesario poner en marcha la máquina mediante una batería externa, ponga especial atención a la operación para no incurrir en riesgos que podrían ser graves. Evite proceder si no es plenamente consciente de la actividad a desempeñar.

Utilice solamente baterías de la misma tensión y capacidad (o de capacidad superior).

Al conectar los cables impida COMPLETAMENTE que se toquen accidentalmente los polos opuestos para impedir chispas, llamas o explosiones.

Los cables tienen que ser adecuados para este fin y no gastados, de manera que se minimice la resistencia. El proceso a seguir es el siguiente:

1. Motor de la máquina “emisora” apagado
2. Descubrir protecciones de plástico de los polos de ambas baterías (“emisora” y “receptora”)
3. Conecte entre ellos los polos positivos de las dos baterías (+ con +// con cable rojo)
4. Conecte entre ellos los polos negativos de las dos baterías (- con -// con cable negro)

5. Arranque el motor de la máquina “emisora” y deje que alcance un régimen medio/elevado
6. Arranque el motor de la máquina “receptora”
7. Con la máquina “receptora” arrancada, desenchufe primero el cable negativo (negro/ - con -) y después el positivo (rojo/ + con +) desconectando antes el polo de la batería “emisora” y después el de la “receptora” para ambos cables.
8. Vuelva a colocar las protecciones de plástico en los polos de ambas baterías

Cambio

En caso de que fuera necesario el cambio de la batería por mal funcionamiento o terminación de su vida útil, se aconseja dirigirse a un taller autorizado para que procedan a su sustitución.

En caso de que decidiera hacerlo Ud. mismo, se aconseja atenerse a algunos consejos sencillos y útiles:

- Asegúrese de que el cuadro de mandos y todos los accesorios estén apagados
- Quite la tapa como se describe en la parte “inspección”
- Proceda a quitar los plásticos de protección de los polos
- Desconecte primero el borne negativo y después el positivo
- Desenganche la correa de retención, levante la batería y remuévala
- Limpie el espacio de la batería de hojas, suciedad u óxido
- Coloque la nueva batería (con las mismas características de la anterior y oportunamente cargada) en su alojamiento
- Asegúrela con los sistemas de anclaje desmontados anteriormente
- Limpie con cuidado los bornes de la máquina de posibles residuos de óxido con un paño húmedo en agua y seque cuidadosamente
- Engrase los bornes con vaselina
- Conecte, de forma inversa al montaje, primero el polo positivo y luego el negativo, atornillando los bornes hasta que se bloqueen (sin apretarlos demasiado)
- Vuelva a colocar las protecciones de plástico en los polos
- Elimine la batería vieja según las normas vigentes

La batería aconsejada debe tener las siguientes características:

- Tensión nominal: 12V
- Capacidad: 95 Ah


Seccionamiento (CORTA-BATERÍA)

Antes de intervenir en cualquier parte del sistema eléctrico, es necesario "seccionar" la alimentación, es decir, interrumpir la alimentación a través del interruptor de desconexión de la batería (ver figura) colocado en el lado del compartimiento porta batería. La desconexión de la batería se produce girando el selector en sentido antihorario (y en sentido horario en el rearme).




5.32 TARJETA PORTA FUSIBLES

Tarjeta de fusibles de cabina



Tarjeta de relé de cabina



Las tarjetas se encuentran en la parte inferior izquierda de la cabina de conducción.


Para acceder desenrosque los tres tornillos que fijan el panel de protección



Dentro del compartimento se encuentran la tarjeta fusibles (1) y la tarjeta relé (2).



En el compartimento motor hay una caja portafusibles/relé añadida, el fusible FB1 y el relé K31



K31
FB1

Leyenda fusibles

FUSIBLE	DIMENSIÓN	FUNCIÓN
F1	50A	ALIMENTACIÓN VENTILADORES CLIMA Y COMPRESOR
F2	50A	ALIMENTACIÓN LLAVE A 1 COMÚN TARJETA
F3	30A	ALIMENTACIÓN PERMANENTE POTENCIA ECU eDA
F4	15A	ALIMENTACIÓN PERMANENTE TARJETA
F5	5A	ALIMENTACIÓN PERMANENTE SEÑAL ECU eDA
F6	20A	ALIMENTACIÓN LLAVE A 1 ECU SERVICIOS
F7	3A	ALIMENTACIÓN LUCES RETRO/ZUMBADOR
F8	10A	ALIMENTACIÓN TOMA ELÉCTRICA BRAZO
F9	20A	ALIMENTACIÓN ECU OPTIONS
F10	15A	ALIMENTACIÓN LIMPIAPARABRISAS DELANTERO Y TRASERO
F11	15A	ALIMENTACIÓN FAROS DE TRABAJO
F12	10A	ALIMENTACIÓN ASIENTO POR AIRE Y CARGADOR DE BATERÍAS
F13	10A	ALIMENTACIÓN JOYSTICK
F14	30A	ALIMENTACIÓN VENTILADORES CLIMA
F15	20A	ALIMENTACIÓN LLAVE A 1 CABINA
F16	30A	ALIMENTACIÓN VENTILADOR CABINA
F17	15A	ALIMENTACIÓN LUCES DE CARRETERA
F18	10A	ALIMENTACIÓN PERMANENTE TARJETA
F19	10A	ALIMENTACIÓN PERMANENTE DISPLAY
F20	20A	ALIMENTACIÓN COMPRESOR CLIMA
F21	DIODO	DIODO LUCES DE EMERGENCIA
F22	15A	ALIMENTACIÓN LUCES DE CRUCE
F23	20A	ALIMENTACIÓN LUCES DE POSICIÓN
F24	20A	ALIMENTACIÓN LLAVE A 1 CHASIS
F25	10A	ALIMENTACIÓN ENCENDEDOR
F26	10A	ALIMENTACIÓN GIROFARO
F27	15A	ALIMENTACIÓN RELÉ INTERMITENCIA
F28	15A	ALIMENTACIÓN ESPEJOS CALENTADOS
F29	10A	ALIMENTACIÓN ECU SARL
F30	7,5A	ALIMENTACIÓN Y V. INTERCAMBIO TOLVA/MIX
F31	7,5A	ALIMENTACIÓN LLAVE A 1 DISPLAY
F32	5A	ALIMENTACIÓN 5V ECU eDA
F34	7,5A	ALIMENTACIÓN FRENO DE APARCADO
F35	7,5A	ALIMENTACIÓN MODALIDAD DIRECCIÓN
F36	5A	ALIMENTACIÓN 5V ECU SERVICIOS
F37	7,5A	ALIMENTACIÓN Y V. EN BRAZO
FB1	125A	ALIMENTACIÓN PRECALENTAMIENTO BUJÍAS
F1M	30A	ALIMENTACIÓN PERMANENTE ECU MOTOR
F2M	7,5A	ALIMENTACIÓN LLAVE DE ENCENDIDO EN POSICIÓN 1 COMPARTIMENTO MOTOR
F3M	15A	ALIMENTACIÓN ECU CREEPER
F4M	15A	ALIMENTACIÓN VENTILADOR REVERSIBLE
F5M	20A	ALIMENTACIÓN VÁLVULA EGR
F6M	15A	ALIMENTACIÓN BOMBA GASÓLEO

Leyenda relé

RELÉ	TIPO	FUNCIÓN
K1	N.O.	RELÉ LLAVE A 1 COMÚN TARJETA
K2	N.O.	RELÉ VENTILADORES CLIMA/COMPRESOR
K3	//	RELÉ INTERMITENCIA
K4	//	RELÉ LIMPIAPARABRISAS
K5	N.O.	RELÉ LUCES RETROCESO Y ZUMBADOR
K6	N.O.	RELÉ MICROPLC CREEPER
K7	N.O.	RELÉ LUCES CORTAS
K8	N.O.	RELÉ LUCES DE POSICIÓN
K9	N.O.	RELÉ LUCES LARGAS
K31	N.O.	RELÉ BUJÍAS DE PRECALENTAMIENTO
K301	N.O.	RELÉ PUESTA EN PRESIÓN DISTRIBUIDOR
K302	N.O./N.C.	RELÉ BRAZO BAJO Y RETORNADO SARL
K307	N.O./N.C.	RELÉ BRAZO BAJO EDA
K308	N.O.	RELÉ E.V. OPCIÓN EN BRAZO
K1M	N.O.	RELÉ PUESTA EN MARCHA MOTOR
K2M	N.O.	RELÉ LLAVE A 1 COMPARTIMIENTO MOTOR
K3M	N.O.	RELÉ MARCHA NEUTRAL DIÉSEL
K4M	N.O.	RELÉ BOMBA DE GASÓLEO
K5M	N.O.	RELÉ VENTILADOR REVERSIBLE

5.33 LISTA DE ERRORES DE TRANSMISIÓN

A continuación presentamos la lista de los errores de transmisión que es posible encontrar. En caso de error, aparecerá una de las siguientes descripciones:

Número	Error	Descripción
E00	Alrm_BatteryVolt	Tensión batería demasiado alta (>16V) o baja (<9V)
E01	Alrm_NV_Status	Error interno ECU
E02	Alrm_SensorPower	Tensión alimentación sensores demasiado baja (<4.5V)
E03	CAN0_Ecu_Tout_Display	Recepción fallida ID CAN Display de parte de la ECU
E04	CAN0_Display_Tout_Ecu	Recepción fallida ID CAN ECU Danfoss del display
E05	CAN0_Diesel_Tout_Ecu	Ha faltado recepción ID CAN Diésel desde la ECU
E06	CAN0_MicroPLC_Tout_Ecu	Ha faltado recepción ID CAN MicroPLC Yanmar 3A Creeper
E07	CAN0_ECU_Options_Tout_Ecu	Recepción fallida ID CAN ECU Opcionales
E08	Flt_Roller_1	Rodillo 1 CC/CA
E09	Flt_Roller_2	Rodillo 1 CC/CA
E10	Flt_DOut_Forward_Switch	Out EV marcha adelante CC/CA
E11	Flt_DOut_Reverse_Switch	Out EV marcha atrás CC/CA
E12	Flt_PWM_Boom_In	Out Extensión retorno CC/CA
E13	Flt_PWM_Boom_Out	Out Extensión salida CC/CA
E14	Flt_PWM_Service_In	Out Servicio retorno CC/CA
E15	Flt_PWM_Service_Out	Out Servicio salida CC/CA
E16	Flt_Drive_Pedal	Pedal acelerador CC/CA/Congruencia/Calibrado
E17	Flt_Poti_Error	Potenciómetro Creeper CC/CA/Congruencia/Calibrado
E18	Flt_DOut_EV_Winch	Out EV Cabrestante CC/CA
E19	Flt_DOut_EV_Trailer_Brake_2	Out EV Freno remolque #2 CC/CA
E20	Flt_DOut_EV_Agri_1	Out EV Agri #1 CC/CA
E21	Flt_DOut_EV_Agri_2	Out EV Agri #2 CC/CA
E22	Flt_DOut_EV_Axle_Lock_Trailer_Brake_1	Out EV Bloqueo Diferencial axial anterior/Freno remolque 1 CC/CA
E23	Flt_DOut_EV_Suspension	Out EV Suspensión brazo CC/CA
E24	Flt_DOut_EV_Floating	Out EV Flotante brazo CC/CA
E25	Flt_DOut_EV_Venting	Out EV Ventilación brazo CC/CA

CC=Corto Circuito

CA=Circuito Abierto

5.34 LISTA DE ERRORES DEL MOTOR

La siguiente es la lista de errores que puede presentar la unidad de control del motor Yanmar de 52 kW.
STAGE V.

DTC code				Number of the lamp flashes	Error item		Reference page	
P code	SPN		FMI		Part	State	Description	Failure diagnosis
	Decima number	Hexadecimal number	Decima number					
P0336	522400	7F8A0	2	MIL + AWL	Crank speed sensor	Crank signal malfunction	P7	P290
P0337			5	MIL + AWL		No crank signal	P9	P290
P0341	522401	7F8A1	2	MIL + AWL	Cam speed sensor	Cam signal malfunction	P11	P293
P0342			5	MIL + AWL		No cam signal	P13	P293
P1341			7	MIL + AWL		Angle offset failure	P15	–
P0008	523249	7FBF1	5	MIL + RSL	Crank speed, Cam speed sensor	No signal on both crank and cam speed sensor	P17	P290, P293
P0123	91	5B	3	MIL + AWL	Accelerator sensor 1	Accelerator sensor 1 (Excessive sensor output)	P18	P297
P0122			4	MIL + AWL		Accelerator sensor 1 (Insufficient sensor output)	P20	P297
P0223	28	1C	3	MIL + AWL	Accelerator sensor 2	Accelerator sensor 2 (Excessive sensor output)	P22	P297
P0222			4	MIL + AWL		Accelerator sensor 2 (Insufficient sensor output)	P24	P297
P1646	522624	7F980	7	MIL + AWL	Accelerator sensor 1 + 2	Dual accelerator sensor (closed position) failure	P26	–
P1647	522623	7F97F	7	MIL + AWL		Dual accelerator sensor (open position) failure	P28	–
P0228	29	1D	3	MIL + AWL	Accelerator sensor 3	Accelerator sensor 3 (Excessive sensor output)	P30	P297
P0227			4	MIL + AWL		Accelerator sensor 3 (Insufficient sensor output)	P32	P297
P1227			8	MIL + AWL	Pulse sensor	Pulse sensor failure (Pulse communication)	P34	–
P1126	28	1C	0	MIL + AWL	Accelerator sensor 3	Accelerator sensor 3 failure (Foot pedal in open position)	P35	–
P1125			1	MIL + AWL		Accelerator sensor 3 failure (Foot pedal in closed position)	P37	–
P02E9	51	33	3	MIL + RSL	Intake throttle opening sensor	Intake throttle opening sensor fault (High voltage)	P38	P301
P02E8			4	MIL + RSL		Intake throttle opening sensor fault (Low voltage)	P40	P301
P0238	102	66	3	MIL + RSL	EGR low pressure side sensor	EGR low pressure side sensor fault (High voltage)	P42	P304
P0237			4	MIL + RSL		EGR low pressure side sensor fault (Low voltage)	P44	P304
P0236			13	MIL + RSL		EGR low pressure side sensor (Abnormal learning value)	P46	P304
P0473	1209	4B9	3	MIL + RSL	EGR high pressure side sensor	EGR high pressure side sensor fault (High voltage)	P48	P307
P0472			4	MIL + RSL		EGR high pressure side sensor fault (Low voltage)	P50	P307
P0471			13	MIL + RSL		EGR high pressure side sensor (Abnormal learning value)	P52	P307
P0118	110	6E	3	MIL + AWL	Cooling water temperature sensor	Cooling water temperature sensor fault (High voltage)	P54	P310
P0117			4	MIL + AWL		Cooling water temperature sensor fault (Low voltage)	P56	P310
P0217			0	Select by application		Cooling water temperature sensor temperature abnormal high (Overheat)	P58	P310
P0113	172	AC	3	MIL + AWL	New air temperature sensor	New air temperature sensor fault (High voltage)	P60	P314
P0112			4	MIL + AWL		New air temperature sensor fault (Low voltage)	P62	P314
P0183	174	AE	3	MIL + AWL	Fuel temperature sensor	Fuel temperature sensor fault (High voltage)	P64	P318
P0182			4	MIL + AWL		Fuel temperature sensor fault (Low voltage)	P66	P318
P0168			0	Select by application		Fuel temperature sensor temperature abnormal high	P68	P318



DTC code				Number of the lamp flashes	Part	Error item	Reference page	
P code	SPN		FMI				Description	Failure diagnosis
	Decima number	Hexadecimal number	Decima number					
P0193	157	9D	3	MIL + RSL	Rail pressure sensor	Rail pressure sensor fault (High voltage)	P70	P322
P0192			4	MIL + RSL		Rail pressure sensor fault (Low voltage)	P72	P322
P2455	3251	CB3	3	MIL + RSL	DPF differential pressure sensor	DPF differential pressure sensor fault (High voltage)	P74	P325
P2454			4	MIL + RSL		DPF differential pressure sensor fault (Low voltage)	P76	P325
P2452			0	MIL + RSL		DPF differential pressure sensor differential pressure abnormal high	P78	P325
P2453			13	MIL + RSL		DPF differential pressure sensor (Abnormal learning value)	P80	P325
P1455	3609	E19	3	MIL + RSL	DPF high pressure side sensor	DPF high pressure side sensor fault (High voltage)	P82	P325
P1454			4	MIL + RSL		DPF high pressure side sensor fault (Low voltage)	P84	P325
P1428	3242	CAA	3	MIL + RSL	DPF inlet temperature sensor	DPF inlet temperature sensor fault (High voltage)	P86	P329
P1427			4	MIL + RSL		DPF inlet temperature sensor fault (Low voltage)	P88	P329
P1436			0	MIL + AWL		DPF inlet temperature sensor temperature abnormal high	P90	P329
P1434	3250	CB2	3	MIL + RSL	DPF intermediate temperature sensor	DPF intermediate temperature sensor fault (High voltage)	P91	P333
P1435			4	MIL + RSL		DPF intermediate temperature sensor fault (Low voltage)	P93	P333
P0420			1	MIL + AWL		DPF intermediate temperature sensor temperature abnormal low temperature	P95	P333
P1426			0	MIL + RSL		DPF intermediate temperature sensor temperature abnormal high (Post-injection failure)	P96	P333
P2229	108	6C	3	MIL + AWL	Atmospheric pressure sensor	Atmospheric pressure sensor fault (High voltage)	P97	P390
P2228			4	MIL + AWL		Atmospheric pressure sensor fault (Low voltage)	P98	P390
P1231			10	MIL + AWL		Atmospheric pressure sensor characteristic fault	P99	P390
P041D	412	19C	3	MIL + AWL	EGR gas temperature sensor	EGR gas temperature sensor fault (High voltage)	P101	P337
P041C			4	MIL + AWL		EGR gas temperature sensor fault (Low voltage)	P103	P337
P040D	105	69	3	MIL + RSL	Intake manifold temperature sensor	Intake manifold temperature sensor fault (High voltage)	P105	P341
P040C			4	MIL + RSL		Intake manifold temperature sensor fault (Low voltage)	P107	P341
P0546	173	AD	3	MIL + AWL	Exhaust manifold temperature sensor	Exhaust manifold temperature sensor fault (High voltage)	P109	P345
P0545			4	MIL + AWL		Exhaust manifold temperature sensor fault (Low voltage)	P111	P345
P068B	1485	5CD	7	MIL + AWL	Main relay	Main relay contact stuck	P113	P349
P068A			2	MIL + AWL		Main relay early opening	P115	P349
P0543	522243	7F803	5	MIL + AWL	Startup assist relay	Startup assist relay interrupted	P117	P353
P0541			6	MIL + AWL		Startup assist relay GND interrupted	P119	P353
P0204 (4TNV), P0203 (3TNV)	651 (4TNV), 652 (3TNV)	28B (4TNV), 28C (3TNV)	5	MIL + RSL	Injector 1 4TNV: Cyl No. 4 3TNV: Cyl No. 3 Corresponding port 4TNV: 1 - 2 3TNV: 1 - 3	Injector 1 open circuit (Inherent location of the injector)	P121	P364
P0271 (4TNV), P0268 (3TNV)			6	MIL + RSL		Injector 1 coil short circuit	P123	P364
P1271 (4TNV), P1262 (3TNV)			3	MIL + RSL		Injector 1 short circuit	P125	P368
P0202	653	28D	5	MIL + RSL	Injector 2 4TNV: Cyl No. 2 3TNV: Cyl No. 2 Corresponding port 4TNV: 2 - 1 3TNV: 1 - 2	Injector 2 open circuit (Inherent location of the injector)	P127	P364
P0265			6	MIL + RSL		Injector 2 coil short circuit	P129	P364
P1265			3	MIL + RSL		Injector 2 short circuit	P131	P368



DTC code					Error item		Reference page	
P code	SPN		FMI	Number of the lamp flashes	Part	State	Description	Failure diagnosis
	Decima number	Hexadecimal number	Decima number					
P0201	654	28E	5	MIL + RSL	Injector 3 4TNV: Cyl No. 1 3TNV: Cyl No. 1 Corresponding port 4TNV: 2 - 2 3TNV: 1 - 1	Injector 3 open circuit (Inherent location of the injector)	P133	P364
P0262			6	MIL + RSL		Injector 3 coil short circuit	P135	P364
P1262			3	MIL + RSL		Injector 3 short circuit	P137	P368
P0203	652	28C	5	MIL + RSL	Injector 4 4TNV: Cyl No. 3 Corresponding port 4TNV: 1 - 1	Injector 4 open circuit (Inherent location of the injector)	P139	P364
P0268			6	MIL + RSL		Injector 4 coil short circuit	P141	P364
P1268			3	MIL + RSL		Injector 4 short circuit	P143	P368
P0611	4257	10A1	12	MIL + RSL	Injector (common)	Injector drive IC error	P145	–
P1146	2797	AED	6	MIL + RSL		Injector drive circuit (Bank1) short circuit (4TN: Common circuit for No. 1, No. 4 and all 3TN cylinders)	P146	P368
P1149	2798	AEE	6	MIL + RSL		Injector drive circuit (Bank 2) short circuit (4TN: Circuit for No. 2 and No. 3 cylinders)	P148	P368
P1648	523462	7FCC6	13	MIL + RSL	Injector (correction value)	IQA corrected injection amount for injector 1 error	P150	–
P1649	523463	7FCC7	13	MIL + RSL		IQA corrected injection amount for injector 2 error	P151	–
P1650	523464	7FCC8	13	MIL + RSL		IQA corrected injection amount for injector 3 error	P152	–
P1651	523465	7FCC9	13	MIL + RSL		IQA corrected injection amount for injector 4 error	P153	–
P1641	522571	7F94B	3	MIL + RSL	SCV (MPROP)	High-pressure pump drive circuit (Low side VB short-circuit)	P154	P370
P1643			6	MIL + RSL		High-pressure pump drive circuit (Low side GND short-circuit)	P155	P370
P0629	633	279	3	MIL + RSL		High-pressure pump drive circuit (High side VB short-circuit)	P157	P370
P1642			6	MIL + RSL		High-pressure pump drive circuit (High side GND short-circuit)	P159	P370
P0627			5	MIL + RSL		High-pressure pump drive circuit (Open circuit)	P160	P370
P062A	522572	7F94C	6	MIL + RSL		High-pressure pump drive circuit (Drive current (high level))	P161	P370
P1645			11	MIL + RSL		High-pressure pump drive circuit (Pump overload error)	P163	P370
P0088	157	9D	0	MIL + RSL	Abnormal rail pressure	Actual rail pressure rise error	P165	–
P0094			18	MIL + RSL		Rail pressure deviation error during the actual rail pressure drop	P167	–
P0093			15	MIL + RSL		Rail pressure deviation error during the actual rail pressure rise	P169	–
P000F			16	MIL + RSL	PLV (Common rail pressure limit valve)	PLV open valve	P171	–
P1666	523469	7FCCD	0	MIL + RSL		Rail pressure fault (The times of PLV valve opening error)	P173	–
P1667	523470	7FCEE	0	MIL + RSL		Rail pressure fault (The time of PLV valve opening error)	P175	–
P1668	523489	7FCE1	0	MIL + RSL		Rail pressure fault (The actual rail pressure is too high during PRV limp home)	P177	–
P1665	523468	7FCCC	9	MIL + RSL	Rail pressure control	Rail pressure fault (Controlled rail pressure error after PLV valve opening)	P179	–
P1669	523491	7FCE3	0	MIL + RSL		Rail pressure fault (Injector B/F temperature error during PLV4 limp home)	P181	–
P1670	523460	7FCC4	7	MIL + RSL		Rail pressure fault (Operation time error during RPS limp home)	P183	–
P0219	190	BE	16	MIL + RSL	Overspeed	Overspeed	P285	P393
P0660	2950	B86	5	MIL + AVL	Intake throttle drive circuit	No-load of throttle valve drive H bridge circuit	P184	P373
P1658			3	MIL + AVL		Power short circuit of throttle valve drive H bridge output 1	P185	P373
P1659			4	MIL + AVL		GND short circuit of throttle valve drive H bridge output 1	P186	P373
P1660			6	MIL + AVL		Overload on the drive H bridge circuit of throttle valve	P187	P373
P1661	2951	B87	3	MIL + AVL		VB Power short circuit of throttle valve drive H bridge output 2	P188	P373
P1662			4	MIL + AVL		GND short circuit of throttle valve drive H bridge output 2	P189	P373



DTC code					Error item		Reference page	
P code	SPN		FMI	Number of the lamp flashes	Part	State	Description	Failure diagnosis
	Decima number	Hexadecimal number	Decima number					
U0292	522596	7F964	9	MIL + AWL	CAN2	TSC1 (CAN message) reception time out (SA1)	P210	P387
U1301	522597	7F965	9	MIL + AWL		TSC1 (CAN message) reception time out (SA2)	P212	P387
U1292	522599	7F967	9	MIL + AWL		Y_ECR1 (CAN message) reception time out	P214	P387
U1293	522600	7F968	9	MIL + AWL		Y_EC (CAN message) reception time out	P216	P387
U1294	522601	7F969	9	MIL + AWL		Y_RSS (CAN message) reception time out	P218	P387
U1296	522603	7F96B	9	MIL + AWL		VH (CAN message) reception time out	P220	P387
U1298	522605	7F96D	9	MIL + AWL		Y_ECM3 (CAN message) reception time out	P222	P387
U0168	237	ED	31	MIL + AWL		VI (CAN message) reception time out	P224	P387
U3002			13	MIL + AWL		VI (CAN message) reception data fault	P226	P387
U1300	522609	7F971	9	MIL + AWL		Y_ETCP1 (CAN message) reception time out	P228	P387
U1302	522618	7F97A	9	MIL + AWL		EBC1 (CAN message) reception time out	P230	P387
U1303	522619	7F97B	9	MIL + AWL		Y_DPFI (CAN message) reception time out	P232	P387
U010B	522610	7F972	9	MIL + AWL	CAN1	CAN1 (for EGR): Reception time out	P208	P384
U1107	522611	7F973	9	TBD		Exhaust throttle (CAN message from the exhaust throttle time out)	P209	P384
P0404	2791	AE7	0	MIL + AWL	EGR valve	EGR over-voltage fault	P190	P378
P1404			1	MIL + AWL		EGR under-voltage fault	P191	P378
P1409			7	MIL + AWL		EGR feedback malfunction	P192	P382
U0401			9	MIL + AWL		EGR ECM data fault	P193	P382
P0403			12	MIL + AWL		Open circuit between the EGR motor coils	P194	P382
P1405	522579	7F953	12	MIL + AWL		Short circuit between the EGR motor coils	P195	P382
P0488	522580	7F954	12	MIL + AWL		EGR position sensor malfunction	P196	P382
P148A	522581	7F955	7	MIL + RSL		EGR stuck open valve malfunction	P197	P382
P049D	522582	7F956	7	MIL + RSL		EGR initialization malfunction	P198	P382
P1410	522183	7F957	1	MIL + AWL		EGR high temperature thermistor malfunction	P200	P382
P1411	522184	7F958	1	MIL + AWL		EGR low temperature thermistor malfunction	P201	P382
U1401	522617	7F979	12	MIL + AWL		EGR target value out of range	P199	P382
P1438	522746	7F9FA	12	TBD	Exhaust throttle	Exhaust throttle (Voltage fault)	P202	–
P1439	522747	7F9FB	12	TBD		Exhaust throttle (Motor fault)	P203	–
P1440	522748	7F9FC	12	TBD		Exhaust throttle (Sensor system fault)	P204	–
P1441	522749	7F9FD	12	TBD		Exhaust throttle (MPU fault)	P205	–
P1442	522750	7F9FE	12	TBD		Exhaust throttle (PCB fault)	P206	–
P1443	522751	7F9FF	19	TBD		Exhaust throttle (CAN fault)	P207	–
P0601	630	276	12	MIL + RSL	EEPROM	EEPROM memory deletion error	P234	P390
P160E	522576	7F950	12	MIL + RSL		EEPROM memory read error	P235	P390
P160F	522578	7F952	12	MIL + RSL		EEPROM memory writing error	P236	P390



DTC code					Error item		Reference page	
P code	SPN		FMI	Number of the lamp flashes	Part	State	Description	Failure diagnosis
	Decima number	Hexadecimal number	Decima number					
P1613	522585	7F959	12	MIL + RSL	ECU internal fault	CY146 SPI communication fault	P237	P390
P1608	522588	7F95C	12	MIL + RSL		Excessive voltage of supply 1	P238	P390
P1617	522589	7F95D	12	MIL + RSL		Insufficient voltage of supply 1	P239	P390
P1609	522590	7F95E	12	None		Sensor supply voltage error 1	P240	–
P1618	522591	7F95F	12	None		Sensor supply voltage error 2	P241	–
P1619	522592	7F960	12	None		Sensor supply voltage error 3	P242	–
P1626	522744	7F9F8	4	MIL + AWL		Actuator drive circuit 1 short to ground	P243	–
P1633	522994	7FAF2	4	MIL + AWL		Actuator drive circuit 2 short to ground	P244	–
P1467	523471	7FCCF	6	MIL + AWL		Actuator drive circuit 3 short to ground	P245	–
P1469	523473	7FCD1	12	MIL + RSL		AD converter fault 1	P246	P390
P1470	523474	7FCD2	12	MIL + RSL		AD converter fault 2	P247	P390
P1471	523475	7FCD3	12	MIL + RSL		External monitoring IC and CPU fault 1	P248	P390
P1472	523476	7FCD4	12	MIL + RSL		External monitoring IC and CPU fault 2	P249	P390
P1473	523477	7FCD5	12	MIL + RSL		ROM fault	P250	P390
P1474	523478	7FCD6	12	MIL + RSL		Shutoff path fault 1	P251	P390
P1475	523479	7FCD7	12	MIL + RSL		Shutoff path fault 2	P252	P390
P1476	523480	7FCD8	12	MIL + RSL		Shutoff path fault 3	P253	P390
P1477	523481	7FCD9	12	MIL + RSL		Shutoff path fault 4	P254	P390
P1478	523482	7FCDA	12	MIL + RSL		Shutoff path fault 5	P255	P390
P1479	523483	7FCDB	12	MIL + RSL		Shutoff path fault 6	P256	P390
P1480	523484	7FCDC	12	MIL + RSL		Shutoff path fault 7	P257	P390
P1481	523485	7FCDD	12	MIL + RSL		Shutoff path fault 8	P258	P390
P1482	523486	7FCDE	12	MIL + RSL		Shutoff path fault 9	P259	P390
P1483	523487	7FCDF	12	MIL + RSL		Shutoff path fault 10	P260	P390
P1484	523488	7FCE0	0	MIL + RSL		Recognition error of engine speed	P261	–
P1101	522323	7F853	0	Select by application	Air cleaner switch	Air cleaner clogged alarm	P262	P361
P1151	522329	7F859	0	Select by application	Oil/water separator switch	Oil/water separator alarm	P264	P361
P1562	167	A7	5	Select by application	Charge switch	Charge switch open circuit	P266	P357
P1568			1	Select by application		Charge alarm	P268	P357
P1192	100	64	4	Select by application	Oil pressure switch	Oil pressure switch open circuit	P270	P357
P1198			1	Select by application		Low oil pressure fault alarm	P272	P357
P2463	522573	7F94D	0	Not turned on	DPF	Overaccumulation (Method C)	P274	–
P1463	522574	7F94E	0	Not turned on		Overaccumulation (Method P)	P275	–
P2458	522575	7F94F	7	Not turned on		Regeneration defect (Stationary regeneration failure)	P276	–
P2459	522577	7F951	11	Not turned on		Regeneration defect (Stationary regeneration not performed)	P277	–
P242F	3720	E88	16	MIL + AWL	DPF OP interface	Ash cleaning request 1	P278	–
P1420			0	MIL + RSL		Ash cleaning request 2	P279	–
P1421	3719	E87	16	MIL + AWL		Stationary regeneration standby	P280	–
P1424			0	MIL + RSL		Backup mode	P281	–
P1425	3695	E6F	14	Not turned on		Reset regeneration prohibited	P282	–
P1445	3719	E87	9	MIL + RSL		Recovery regeneration failure	P283	–
P1446			7	MIL + RSL		Recovery regeneration prohibition	P284	–



CAPÍTULO 6

6

ELÉCTRICA

ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN



6.1 SOLICITUD DE ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Para solicitar el esquema de la instalación eléctrica, póngase en contacto con el servicio de asistencia y/o el fabricante, indicando el motivo de la solicitud.



CAPÍTULO 7

7

HIDRÁULICA

ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN



7.1 SOLICITUD DE ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA

Para solicitar el esquema de la instalación hidráulica, póngase en contacto con el servicio de asistencia y/o el fabricante, indicando el motivo de la solicitud.



CAPÍTULO 8

8 RESGUARDOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO



8.1 RESGUARDOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO REALIZADO

Rellene las tablas de abajo cada vez que realice una intervención establecida en el programa de mantenimiento. Es necesario indicar:

- en la sección “Tipo de intervención” a qué intervalo se hace referencia, fecha, horas máquina (que se ven en el cuentahoras),
- en la sección “ejecutor” el nombre y los apellidos del encargado de la intervención, nombre de la empresa/sociedad ejecutora, sello de la empresa/sociedad ejecutora y firma del ejecutor de las operaciones establecidas en el programa de mantenimiento.

TIPO DE INTERVENCIÓN	EJECUTOR
☐ Primera intervención ☐ 500 ☐ 1000 ☐ 1500 ☐ 2000 ☐ 3000 Fecha ____ / ____ / ____ Horas máquina	Nombre _____ Apellidos _____ Empresa/Sociedad _____ Dirección _____ Sello _____ Firma _____



TIPO DE INTERVENCIÓN	EJECUTOR
☐ Primera intervención ☐ 500 ☐ 1000 ☐ 1500 ☐ 2000 ☐ 3000 Fecha ____ / ____ / ____ Horas máquina	Nombre _____ Apellidos _____ Empresa/Sociedad _____ Dirección _____ Sello _____ Firma _____

TIPO DE INTERVENCIÓN	EJECUTOR
☐ Primera intervención ☐ 500 ☐ 1000 ☐ 1500 ☐ 2000 ☐ 3000 Fecha ____ / ____ / ____ Horas máquina	Nombre _____ Apellidos _____ Empresa/Sociedad _____ Dirección _____ Sello _____ Firma _____



TIPO DE INTERVENCIÓN	EJECUTOR
☐ Primera intervención ☐ 500 ☐ 1000 ☐ 1500 ☐ 2000 ☐ 3000 Fecha ____ / ____ / ____ Horas máquina	Nombre _____ Apellidos _____ Empresa/Sociedad _____ Dirección _____ Sello _____ Firma _____

TIPO DE INTERVENCIÓN	EJECUTOR
☐ Primera intervención ☐ 500 ☐ 1000 ☐ 1500 ☐ 2000 ☐ 3000 Fecha ____ / ____ / ____ Horas máquina	Nombre _____ Apellidos _____ Empresa/Sociedad _____ Dirección _____ Sello _____ Firma _____



TIPO DE INTERVENCIÓN	EJECUTOR
☐ Primera intervención ☐ 500 ☐ 1000 ☐ 1500 ☐ 2000 ☐ 3000 Fecha ____ / ____ / ____ Horas máquina	Nombre _____ Apellidos _____ Empresa/Sociedad _____ Dirección _____ Sello _____ Firma _____

TIPO DE INTERVENCIÓN	EJECUTOR
☐ Primera intervención ☐ 500 ☐ 1000 ☐ 1500 ☐ 2000 ☐ 3000 Fecha ____ / ____ / ____ Horas máquina	Nombre _____ Apellidos _____ Empresa/Sociedad _____ Dirección _____ Sello _____ Firma _____



TIPO DE INTERVENCIÓN	EJECUTOR
☐ Primera intervención ☐ 500 ☐ 1000 ☐ 1500 ☐ 2000 ☐ 3000 Fecha ____ / ____ / ____ Horas máquina	Nombre _____ Apellidos _____ Empresa/Sociedad _____ Dirección _____ Sello _____ Firma _____

TIPO DE INTERVENCIÓN	EJECUTOR
☐ Primera intervención ☐ 500 ☐ 1000 ☐ 1500 ☐ 2000 ☐ 3000 Fecha ____ / ____ / ____ Horas máquina	Nombre _____ Apellidos _____ Empresa/Sociedad _____ Dirección _____ Sello _____ Firma _____



TIPO DE INTERVENCIÓN	EJECUTOR
☐ Primera intervención ☐ 500 ☐ 1000 ☐ 1500 ☐ 2000 ☐ 3000 Fecha ____ / ____ / ____ Horas máquina	Nombre _____ Apellidos _____ Empresa/Sociedad _____ Dirección _____ Sello _____ Firma _____

TIPO DE INTERVENCIÓN	EJECUTOR
☐ Primera intervención ☐ 500 ☐ 1000 ☐ 1500 ☐ 2000 ☐ 3000 Fecha ____ / ____ / ____ Horas máquina	Nombre _____ Apellidos _____ Empresa/Sociedad _____ Dirección _____ Sello _____ Firma _____



TIPO DE INTERVENCIÓN	EJECUTOR
☐ Primera intervención ☐ 500 ☐ 1000 ☐ 1500 ☐ 2000 ☐ 3000 Fecha ____ / ____ / ____ Horas máquina	Nombre _____ Apellidos _____ Empresa/Sociedad _____ Dirección _____ Sello _____ Firma _____

TIPO DE INTERVENCIÓN	EJECUTOR
☐ Primera intervención ☐ 500 ☐ 1000 ☐ 1500 ☐ 2000 ☐ 3000 Fecha ____ / ____ / ____ Horas máquina	Nombre _____ Apellidos _____ Empresa/Sociedad _____ Dirección _____ Sello _____ Firma _____



TIPO DE INTERVENCIÓN	EJECUTOR
☐ Primera intervención ☐ 500 ☐ 1000 ☐ 1500 ☐ 2000 ☐ 3000 Fecha ____ / ____ / ____ Horas máquina	Nombre _____ Apellidos _____ Empresa/Sociedad _____ Dirección _____ Sello _____ Firma _____

TIPO DE INTERVENCIÓN	EJECUTOR
☐ Primera intervención ☐ 500 ☐ 1000 ☐ 1500 ☐ 2000 ☐ 3000 Fecha ____ / ____ / ____ Horas máquina	Nombre _____ Apellidos _____ Empresa/Sociedad _____ Dirección _____ Sello _____ Firma _____



TIPO DE INTERVENCIÓN	EJECUTOR
☐ Primera intervención ☐ 500 ☐ 1000 ☐ 1500 ☐ 2000 ☐ 3000 Fecha ____ / ____ / ____ Horas máquina	Nombre _____ Apellidos _____ Empresa/Sociedad _____ Dirección _____ Sello _____ Firma _____

TIPO DE INTERVENCIÓN	EJECUTOR
☐ Primera intervención ☐ 500 ☐ 1000 ☐ 1500 ☐ 2000 ☐ 3000 Fecha ____ / ____ / ____ Horas máquina	Nombre _____ Apellidos _____ Empresa/Sociedad _____ Dirección _____ Sello _____ Firma _____



TIPO DE INTERVENCIÓN	EJECUTOR
☐ Primera intervención ☐ 500 ☐ 1000 ☐ 1500 ☐ 2000 ☐ 3000 Fecha ____ / ____ / ____ Horas máquina	Nombre _____ Apellidos _____ Empresa/Sociedad _____ Dirección _____ Sello _____ Firma _____

TIPO DE INTERVENCIÓN	EJECUTOR
☐ Primera intervención ☐ 500 ☐ 1000 ☐ 1500 ☐ 2000 ☐ 3000 Fecha ____ / ____ / ____ Horas máquina	Nombre _____ Apellidos _____ Empresa/Sociedad _____ Dirección _____ Sello _____ Firma _____



9 FICHA DE RECEPCIÓN DE LA MÁQUINA

El cliente está obligado a rellenar (en letra de molde) todos los campos de la tabla y enviarla mediante correo postal o correo electrónico al Service Faresin.

CONTROL	OBSERVACIONES
Presencia/cumplimentación de la documentación	
Presencia de las herramientas incluidas	
Nivel de los líquidos	
Posibles pérdidas de:	
Aceite motor	
Tuberías hidráulicas flexibles	
Cilindros/válvulas/racores	
Combustible	
Líquido de enfriamiento	
Puentes/reductores	
Aflojamiento de cables	
Tensiones de las correas	
Funcionamiento de los mandos	
Funcionamiento de las luces	
Funcionamiento de los instrumentos de la cabina	
Funcionamiento de los frenos	

Nombre y Apellidos: _____

Dirección: _____


Número de teléfono: _____

Matrícula de la máquina: _____


Fecha de recepción de la máquina: ____/____/____

Concesionario: _____

10 DÍAGRAMAS DE CARGA




Per ruote da 12-16,5"



Per ruote da 12,5 – 18"



FR00-0626



ISO 22915
EN 1459 ANNEX_B

LOAD CHART CODE: 771062611
REVISION: B
DATE OF ISSUE: 27/09/2023

LOAD CHARTS




ATTACHMENT: PALLET FORKS
CODE: 800062822
KA00004001





FR00-0626




EN 1459 – ANNEX E
ISO 22915-20

LOAD CHART CODE: 771062608
REVISION: A
DATE OF ISSUE: 10/08/2018

LOAD CHARTS




ATTACHMENT:
LIGHT MATERIALS BUCKET FH – 16MC
CODE: 800301002





FR00-0626



EN 1459 - ANNEX B
ISO 22915 - 14

LOAD CHART CODE: 771062609
REVISION: A
DATE OF ISSUE: 10/08/2018

LOAD CHARTS




ATTACHMENT:
EXTENSION JIB 2,5M - 1200KG
CODE: 030170021B





FR00-0626



ISO 22915
EN 1459 ANNEX_B

LOAD CHART CODE: 771062612
REVISION: B
DATE OF ISSUE: 27/09/2023

LOAD CHARTS




ATTACHMENT: JIB 5T - 500mm
CODE: 810055101
810055102





FR00-0626




ISO 22915
EN 1459 ANNEX_B

LOAD CHART CODE: 771062613
REVISION: A
DATE OF ISSUE: 25/03/2019

LOAD CHARTS




ATTACHMENT-JIB 3T- 1350mm
CODE: 810301301





FR00-0626



ISO 22915 - 14

ISO 10896 - 4

LOAD CHART CODE: 771062626

REVISION: A

DATE OF ISSUE: 20/05/2021

LOAD CHARTS



ATTACHMENT:


TRUSS BOOM WINCH 2.5M - 12 T

CODE: 0301700238





FR00-0626



ISO 22915
EN 1459 ANNEX_B

LOAD CHART CODE: 771062636
REVISION: A
DATE OF ISSUE: 27/09/2023

LOAD CHARTS



ATTACHMENT: MATERIAL HANDLING BASKET
CODE: T30034050

