



MINOR MILLENNIUM



▪ Brazo extensible, botonera a 48 V. (extraíble) y chasis tubular anticaídas. Excelentes prestaciones para trabajar en la construcción.

▪ Extendable arm, 48 V. button panel (extractable) and tubular anti-fall chassis. Excellent construction work performance.



Final carrera superior
Top limit switch



Botonera con 15 ó 30 m. de cable opcional /
Optional hand control with 15 or 30 m. of cable

CARACTERÍSTICAS

SPECIFICATIONS

MINOR MILLENNIUM

Capacidad de elevación	Lifting capacity	Kg.	325/300
Velocidad elevación	Lifting speed	m/min.	24
Longitud del cable	Cable length	m.	30/40
Diámetro del cable	Cable diameter	mm.	5
Carga de rotura del cable	Cable rupture load	Kg.	1.980
Potencia motor	Motor power rating	C.V./HP.	2
Tensión motor monofásico	Single-phase motor voltage	V.	220
Tensión maniobra	Handling voltage	V.	48
Radio giro	Rotation radius	mm.	950/1.160
Angulo de giro	Rotation angle	°	200
Peso	Weight	Kg.	60
Medidas: Ancho	Dimensions: Width	mm.	400
Largo	Length	mm.	1.060
Alto	Height	mm.	640
Volúmen	Volume	m ³ .	0,27

